

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



NEFIT   **BOSCH**

Prijslijst mei 2026



Install #LikeABosch

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGULERINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



NEFIT >

9700I >

TRENDLINE II >

PROLINE NXT >

BOSCH

CONDENS 7000 WP >

CONDENS 7000F & 7000FP >



CV-KETELS

TOESTELVERGELIJK VAN
COMBITOESTELLEN

PROLINE NXT HRC30/CW5



TRENDLINE II HRC30/CW5



9700I AQUAPOWERS PLUS HRC 30/CW6



TECHNISCHE KENMERKEN

Verwarmingsrendement (bovenwaarde)	96,8 %	Universele rvs-wisselaar met extra Pro Active Plus zekerheden en universele RGA/LTV-adapter.	98,9%	Aluminium wisselaar met Friction Steerwelded lastechnologie.	98,9%	Robuuste aluminium warmtewisselaar.
Jaartaprendement (bovenwaarde)	84,9 %	Garantie warmtewisselaar: 10 jaar. Toestel heeft ontstekingselektrode en rvs-vlakbrander.	85,8%	Garantie warmtewisselaar: 15 jaar. Toestel heeft ontstekingselektrode en rvs-vlakbrander.	75,2%	
Formaat (h x b x d)	58 x 35 x 28 cm		70 x 44 x 31 cm		78,0 x (52,0 + 40,0) x 42,1 cm	Garantie warmtewisselaar: 10 jaar. Toestel heeft ontstekingselektrode en rvs-vlakbrander.
Gewicht	20 - 22 kg		30 - 35 kg		53 (+ 30) kg	
Geluid	55 dB(A)		50 dB(A)		< 47 dB(A)	

WARMWATERCOMFORT

Liters warm water per minuut van 40 °C	15 l/min	17 l/min	21,5 l/min (na 10 minuten 20 l/min)
Warmwaterbereiding	Doorstroomtoestel met platenwisselaar	High Speed doorstroomtoestel met platenwisselaar. Uit te breiden met 40 liter tank achter het cv-toestel.	Combitoestel met 40 liter boiler voorraad, dus altijd direct warm water

ZUINIGHEID

Modulatiegraad op CV	1 : 4,3	1 : 4,4	1 : 6-7
Standby E-gebruik	3 W	1,5 W	0,058 W
Energie systeemlabel met EasyControl van Bosch	A	A+	A+














INTERFACE - REGELTECHNIEK - BEHEER OP AFSTAND

Controlpaneel	2 segmentsdisplay met extra info-button	Dot matrix display met duidelijke scrolltekst en extra info-button	Multisegment kleurendisplay en extra info-button
HomeCom Pro mogelijk	Ja (geen monitorfunctie)	Ja	Ja
Communicatieprotocol	OpenTherm	EMS	EMS2

EIGENSCHAPPEN

Voordelen	Beste HR-toestel als de aanschafprijs doorslaggevend is. Gemakkelijk te plaatsen: • door handige accessoires; • licht in gewicht; • kleinste HR-toestel als er weinig plaatsingsruimte is. Goede EPC-prestaties.	Beste doorstroomtoestel dankzij hoge cv- en warmwater-rendement. Toptoestel in het middensegment dankzij goede prijs-kwaliteitsverhouding. Nieuwe trend in compacte kwaliteit: betrouwbaar comfort, compacte vormgeving en toekomstbestendig. Intelligente zelflerende optimaliserende software die zichzelf programmeert op basis van het warmwatergebruik.	Iconisch design: titaniumglas-mantel met geïntegreerd touchscreen met wit front. • Intuitive bediening via intelligente touchscreen. • Integrale oplossing; • geen losse componenten, alles binnen de mantel en bespaart tot 30% installatietijd. • duurzaam: start niet voor kleine warmwaterhoeveelheden, dus veel minder slijtage en superstil.
-----------	---	---	---

CV-KETELS

9700i HR ¹⁾												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAPHOEVEELHEID (l/min)	WARMWATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				80/60 °C	50/30 °C			
			 → 	 → 				60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)				
	Nefit	9700i HR 25 ²⁾	 → 	-	Single	-	-	23,6	25,0	78,0 x 52,0 x 42,1	7736702502	2.826,00
		9700i HR 35 ²⁾	 → 	-	Single	-	-	33,7	35,0	78,0 x 52,0 x 42,1	7736702503	3.127,00
		9700i HR 50 ³⁾	 → 	-	Single	-	-	47,9	49,9	78,0 x 52,0 x 42,1	7736702504	3.539,00











De 9700i HR-toestellen zijn standaard voorzien van een parallelle RGA-adapter Ø 80/80 mm. Daarnaast kan men optioneel zowel concentrisch 60/100 en 80/125mm aansluiten, beschikbaar als accessoires. De luchtvoevoer is zowel links als rechts van de rookgasafvoer te plaatsen.

1) De 9700i HR single toestellen kunnen worden gecombineerd met cv-boilers van Nefit en Bosch. **Klik hier**

2) Voor een concentrische aansluiting op varianten HR 25, HR 35 kunnen concentrische RGA-adapters van beide diameters toegepast worden: 60/100 mm en 80/125 mm.

3) Voor een concentrische aansluiting op de variant HR 50 en HRC 45 is een adapter vereist met diameters 80/125 mm.

9700i HRC

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAPHOEVEELHEID (l/min)	WARMWATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				80/60 °C	50/30 °C			
			 → 	 → 				60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)				
	Nefit	9700i AquaPower Plus HRC 30/CW6	 → 	 → 	Combi	13* / 21**	Voorraadbouler	29,6	31,0	78,0 x (52,0+40,0) x 42,1	7736702505	4.059,00
		9700i AquaPower Plus HRC 45/CW6 ³⁾	 → 	 → 	Combi	14,6* / 24,4**	Voorraadbouler	42,0	45,0	78,0 x (52,0+40,0) x 42,1	7736702506	4.758,00
						HRC30 * Na 10 minuten 9 l/min ** Na 10 minuten 16 l/min HRC45 * Na 10 minuten 11,8 l/min ** Na 10 minuten 20 l/min						

De 9700i HRC-toestellen zijn standaard voorzien van een parallelle RGA-adapter Ø 80/80 mm. De luchtvoevoer is zowel links als rechts van de rookgasafvoer te plaatsen.

ROOKGASAFVOERMATERIAAL 9700i

Zie voor informatie over 9700i rookgasafvoermateriaal de universele rookgasafmaterialen **hier** en kijk voor het specifieke 9700i rookgasafvoermateriaal **hier**



CV-KETELS

THERMOSTATEN 9700I

Zie voor informatie over thermostaten. [Klik hier](#)



ACCESSOIRES 9700I

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Expansievat (14 l en 0,75 bar) + aansluitmaterialen	Expansievat van 14 liter. Voordruk 0,75 bar. Eenvoudig te monteren want van voorzijde benaderbaar. De set wordt geleverd incl. aansluitleidingen voor in het cv-toestel.	9700i HR 25/35 9700i AquaPower Plus HRC 30	7736702244	108,00
	Nefit	3-wegklep 1" (230 V)	Externe 3-wegklep 1" binnendraad voor 9700i HR 50.	9700i HR 50	7736702245	197,65
	Nefit	Motor 3-wegklep 1" (230 V)	Motor van externe 3-wegklep voor 9700i HR 50, deze zit al in 7736702245 en hoeft niet apart besteld te worden (alleen bij bijv. defecte motor).	9700i HR 50	7736702246	97,00
	Nefit	Boilersensor	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm) met verlengkabel.	9700i HR 25/35/50	20325	42,72
	Nefit	Kortsluitleiding	Kortsluitleiding om de boiler aansluitleidingen kort te sluiten bij een opstelling zonder boiler.	9700i HR 25/35	7107800	61,00
	Nefit	Reinigingsmes	Reinigingsmes voor wisselaar.	9700i	7719002503	60,00
	Nefit	Reinigingsborstelset	Set met 5 reinigingsborstels voor de wisselaar en 5 dichtingen (87101031530) voor reinigingsdeksel.	9700i	7719002502	104,00
	Bosch	Overstortventiel 4 bar	Overstortventiel voor Nefit 9700i HR 50	9700i HR 50	7746900327	23,90



CV-KETELS











ACCESSOIRES 9700I

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Propaanbouwset 9700i HR 25	Propaanbouwset voor 9700i HR 25. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i HR 25	7724002359	43,00
		Propaanbouwset 9700i HR 35	Propaanbouwset voor 9700i HR 35. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i HR 35	7724002360	43,00
		Propaanbouwset 9700i HR 50	Propaanbouwset voor 9700i HR 50. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i HR 50	7724002361	43,00
		Propaanbouwset 9700i AquaPower Plus HRC 30/CW6	Propaanbouwset voor 9700i HRC 30/CW6. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i AquaPower Plus HRC 30/CW6	7724002362	43,00
		Propaanbouwset 9700i AquaPower Plus HRC 45/CW6	Propaanbouwset voor 9700i HRC 45/CW6. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i AquaPower Plus HRC 45/CW6	7724002363	43,00
	Nefit	Scheidingsunit 50/70kW	Set voor dubbele scheiding tussen cv-toestel en enkel gescheiden boiler. Platenwisselaar 70kW, boilerpomp, overstort-, vul- en aftapkraan, handontluchters, 1/2" aansluiting voor expansievat. Uitsluitend nodig bij een cascade van twee of meer toestellen (geldt voor Nefit 9700I)	tot 70kW	74533	1.987,00



CV-KETELS

TRENDLINE II

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAPHOEVEELHEID (l/min)	WARM- WATER VOOR- ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming °III	warm water °IV				80/60 °C	50/30 °C			
	Nefit	TrendLine II HRC 25/CW4	 A A+++ → D	 A A+++ → F	Combi	8,2 / 13,8	Platenwis- selaar	6,9 - 24,5	7,4 - 26,2	69,5 x 44 x 30,4	7736700400	2.223,00
	Nefit	TrendLine II HRC 30/CW5	 A A+++ → D	 A A+++ → F	Combi	10 / 17	Platenwis- selaar	6,9 - 29,5	7,4 - 31,5	69,5 x 44 x 30,4	7736700500	2.463,00
	Nefit	TrendLine AquaPower Plus II HRC 25/CW6	 A A+++ → D	 A A+++ → F	Combi	13* / 23**	QuickLoad- voorraad- boiler	6,9 - 24,5	7,4 - 26,2	100,7 x 44 x 52,5	7736700983	3.079,00
	Nefit	TrendLine AquaPower Plus II HRC 30/CW6	 A A+++ → D	 A A+++ → F	Combi	13* / 23**	QuickLoad- voorraad- boiler	6,9 - 29,5	7,4 - 31,5	100,7 x 44 x 52,5	7736700984	3.321,00
						* Na 10 minuten 10 l/min ** Na 10 minuten 17 l/min						

De TrendLine toestellen zijn standaard voorzien van een universele RGA-adapter voorzien. Hier kan men zowel concentrisch 60/100 en 80/125mm als parallel 80-80mm op aansluiten.






THERMOSTATEN TRENDLINE II

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)




CV-KETELS

ACCESSOIRES TRENDLINE II














	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Voorraadboiler TrendLine II AquaPower Plus	Voor upgrade van TrendLine II CW4 of CW5 naar CW6. Past alleen op TrendLine II.	TrendLine II CW4 of CW5	7736700514	1.036,00
	Nefit	Snelvulunit	Voor bijvullen van de cv-installatie zonder vulkraan en vulslang.	TrendLine I TrendLine II	7746900803	142,41
	Nefit	Solarsensor	Geeft aan het cv-toestel door welke temperatuur het water, voorverwarmd door de zonneboiler, heeft. Het brandergedrag wordt hier op afgestemd.	ProLine NxT TrendLine II CW4 & CW5	7746900804	37,97
	Nefit	Reinigingsmes	Voor het schoonmaken van de TrendLine wisselaar.	TrendLine I TrendLine II	7736701880	30,44
	Nefit	TrendLine servicekoffer	Servicekoffer met gangbare onderdelen voor de TrendLine van Nefit.	TrendLine I TrendLine II	7746901859	1.551,50

PROPAANOMBOWSETS TRENDLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Propaanombouwset TrendLine II	Propaanombouwset TrendLine II. Inbouw door installateur toegestaan.	TrendLine II	7736700934	49,75

CV-KETELS

PROLINE

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOE- STEL	TAP- HOEVEELHEID (l/min) 60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)	WARM- WATER VOOR- ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				80/60 °C	50/30 °C			
			 A	 A				 A	 A			
	Nefit	ProLine NxT HRC 24/CW3	 A	 A	Combi	6 / 10	Platenwis- selaar	5,7 - 22,8	6,2 - 24,7	58 x 35 x 28	7746901850	1.834,00
		ProLine NxT HRC 24/CW4	 A	 A	Combi	7,5 / 12,5	Platenwis- selaar	5,7 - 22,8	6,2 - 24,7	58 x 35 x 28	7746901851	1.882,00
		ProLine NxT HRC 30/CW5	 A	 A	Combi	9 / 15	Platenwis- selaar	6,6 - 27,5	7,1 - 30,2	58 x 35 x 28	7746901852	2.258,00

De ProLine NxT toestellen zijn standaard van een universele RGA-adapter voorzien. Hier kan men zowel concentrisch 60/100 en 80/125mm als parallel 80-80mm op aansluiten.

ROOKGASAFVOERMATERIAAL PROLINE

Kijk voor informatie over ProLine rookgasafvoermateriaal de universele rookgasafmaterialen **hier** en de specifieke TrendLine II / ProLine rookgasafvoermateriaal **hier**.

THERMOSTATEN PROLINE

Kijk voor informatie over thermostaten **hier**.









Let op:

- ProLine toestellen hebben het OpenTherm communicatieprotocol.
- ProLine toestellen weersafhankelijk aansturen: bestel voor ModuLine 2050 - behalve de EasyControl van Bosch, deze bepaalt de lokale buitentemperatuur zonder buitenvoeler - een blauwe aansluitconnector (73775) om de buitenvoeler correct aan te kunnen sluiten.



CV-KETELS



ACCESSOIRES PROLINE NXT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Condensafvoerslang	Voor snelle en eenvoudige aansluiting van de condensafvoer op het riool.	ProLine NxT	7101535	16,59
	Nefit	Montagebeugel standaard	Voor projectvoormontage, met installatiesjabloon.	ProLine NxT	7736700554	72,80
	Nefit	Montagebeugel uitgebreid	Met overstortventiel, gaskraan, inlaatcombinatie, expansievat-aansluiting en één afvoer voor overstort cv-, sanitair- en condenswater.	ProLine NxT	7736700555	212,04
	Nefit	Snelvulunit	Voor bijvullen van de cv-installatie zonder vulkraan en vulslang.	ProLine NxT	7736700557	113,94
	Nefit	Montageframe bovenaansluiting	Verhoogd frame om leidingen achter het cv-toestel te leiden.	ProLine NxT	7736700558	140,83
	Nefit	Expansievatframe	Montageframe met geïntegreerde expansievat 12 liter.	ProLine NxT	7736701573	273,47
	Nefit	Afdekkap	Witte afdekkap voor het uit het zicht plaatsen van de leidingaansluitingen onder het cv-toestel.	ProLine NxT	7736701572	92,19
	Nefit	Solarsensor	Geeft aan het cv-toestel door welke temperatuur het water, voorverwarmd door de zonneboiler, heeft. Het brandergedrag wordt hier op afgestemd.	ProLine NxT TrendLine II CW4 & CW5	7746900804	37,97



CV-KETELS

ACCESSOIRES PROLINE NXT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Schoonmaakborstel	Voor het schoonmaken van de ProLine wisselaar.	ProLine ProLine NxT ProLine Eco	7746900849	35,00
	Nefit	Isolatiebescherming	Toe te passen tijdens het reinigen van de warmtewisselaar.	ProLine ProLine NxT 1200	7736702370	27,00
	Nefit	ProLine NxT / Eco servicekoffer	Servicekoffer met gangbare onderdelen voor de ProLine NxT en ProLine Eco.	ProLine NxT ProLine Eco	7736701725	1.422,00
	Nefit	Hogedruk Kit ProLine NxT HRC 24/CW3	Deze accessoire zorgt ervoor dat maximale toegestane drukval P_{max} wordt verhoogd. Hierdoor kunnen langere rookgasafvoerlengtes in kleinere diameters worden gerealiseerd, met name bij hoogbouw met lange individuele afvoeren biedt dit een oplossing.	ProLine NxT HRC 24/ CW3 ProLine NxT HRC 24/ CW3 CT	7736701288	46,00
	Nefit	Hogedruk Kit ProLine NxT HRC 24/CW4		ProLine NxT HRC 24/ CW4 ProLine NxT HRC 24/ CW4 CT	7736701289	46,00
	Nefit	Hogedruk Kit ProLine NxT HRC 30/CW5		ProLine NxT HRC 30/ CW5 ProLine NxT HRC 30/ CW5 CT	7736701348	46,00





PROPAANOMBOUWSETS PROLINE NXT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Propaanombouwset ProLine NxT HRC 24/CW3	Propaanombouwset ProLine NxT. Inbouw door installateur toegestaan.	ProLine NxT HRC 24/CW3 ProLine NxT HRC 24/CW3 CT	7736700625	27,85
	Nefit	Propaanombouwset ProLine NxT HRC 24/CW4	Propaanombouwset ProLine NxT. Inbouw door installateur toegestaan.	ProLine NxT HRC 24/CW4 ProLine NxT HRC 24/CW4 CT	7736700626	27,85
	Nefit	Propaanombouwset ProLine NxT HRC 30/CW5	Propaanombouwset ProLine NxT. Inbouw door installateur toegestaan.	ProLine NxT HRC 30/CW5 ProLine NxT HRC 30/CW5 CT	7736701183	38,89



CV-KETELS

ACCESSOIRES 2300I EN BASELINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Schoonmaakset (nr. 1156)	Set met een reinigingsborstel voor het reinigen van de BaseLine II wisselaar en gereedschap voor het uittillen van het verdringslichaam.	2300i / BaseLine II	7719003006	47,47
	Nefit	Schoonmaakset (nr. 1157)	Reinigingsborstel voor het reinigen van de BaseLine II wisselaar.	BaseLine II	7719003007	33,23
	Nefit	Kleine borstel van reinigungsset BaseLine wisselaar (5 stuks)	-	2300i / BaseLine II	7738113221	105,95
	Nefit	Grote borstel van reinigungsset BaseLine wisselaar	-	2300i / BaseLine II	7738113220	23,45
	Nefit	Reinigungsset BaseLine wisselaar	-	2300i / BaseLine II	7738113398	130,91



CV-KETELS

CONDENS 7000 WP (VLOERSTAAND OF WANDHANGEND)

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP- HOEVEELHEID (l/min)	WARM- WATER VOOR- ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)	80/60 °C			
	Bosch	Condens 7000 WP 50 kW		-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-46,5	14,3-49,9	112 x 52 x 45,7	7736702200	3.374,00
		Condens 7000 WP 70 kW		-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-62,6	14,3-69,5	112 x 52 x 45,7	7736702201	4.425,00
		Condens 7000 WP 100 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			19,3-94,5	20,8-99,5	112 x 52 x 45,7	7736702203	5.890,00
		Condens 7000 WP 125 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-118,1	26,2-124,5	112 x 52 x 58,7	7736702204	7.136,00
		Condens 7000 WP 150 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-141,7	26,2-146	112 x 52 x 58,7	7736702205	8.580,00

De Condens 7000 WP toestellen zijn zowel staand, als hangend aan de wand te monteren.

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN

Bekijk meer informatie over het Condens 7000 WP rookgasafvoermateriaal voor een enkel toestel. [Klik hier](#)

Bekijk meer informatie over het Condens 7000 WP Cascade rookgasafvoermateriaal. [Klik hier](#)







CONDENS 7000 WP - CASCADE REDELINGEN

Bekijk meer informatie over de cascade basis [Klik hier](#) en geavanceerde cascade regelingen. [Klik hier](#)



CV-KETELS



CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Tacanova	3-wegklep 230 V	3-wegklep 230 V DN32, 1 1/4 inch, KVS 18 m³/h. Bij gebruik van de 3-wegklep voor tapwaterbereiding, ervoor zorgen dat de tapwaterboiler een continue uitgang heeft van minimaal 50% van het ketelvermogen! Geschikt voor boilervermogens tot 100 kW!	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701881	776,21
	Wilo	Pomp (energie-besparende klasse A) 70 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 50 & 70 kW	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW	7736701875	206,65
	Wilo	Pomp (energie-besparende klasse A) 100 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 100 kW	Condens 7000 WP 100 kW	7736701874	512,87
	Wilo	Pomp (energie-besparende klasse A) 150 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 125 & 150 kW	Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW	7736701873	702,78
	-	Montageframe voor enkel toestel	Montageframe voor enkel toestel. • De ketel kan vrij op het frame in de omgeving worden geplaatst. • Meerdere frames kunnen ook met elkaar worden gecombineerd. De set bevat: • Benodigde montagestrips • Verstelbare voetjes	Condens 7000 WP	7736702021	340,00
		Montageframe voor enkel toestel + isolatie	Montageframe voor enkel toestel. • De ketel kan vrij op het frame in de omgeving worden geplaatst • Meerdere frames kunnen ook met elkaar worden gecombineerd. De set bevat: • Benodigde montagestrips en isolatie	Condens 7000 WP	7736701912	497,11






CV-KETELS

CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Scheidingsunit 50/70kW	Set voor dubbele scheiding tussen cv-toestel en enkel gescheiden boiler. Platenwisselaar 70kW, boilerpomp, overstort-, vul- en aftapkraan, handontluchters, 1/2" aansluiting voor expansievat.	tot 70kW	74533	1.987,00
	Nefit	Aanvoervoeler inclusief dompelbuis	Sensor voor extra gebruiker of leidingvoeler, inclusief 1/2" dompelbuis. NTC 10 kΩ, Ø 9,7 mm.	MC 400 met open verdeler	7736700040	65,00

CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	-	Pompgroep 50 & 70 kW	Pompgroep set te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie. De set bevat: <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Para STG 25/8 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW	7736701864	602,42
	-	Pompgroep 100 kW	Pompgroep set te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie. De set bevat: <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Stratos Para 25/18 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	Condens 7000 WP 100 kW	7736701865	648,00
	-	Pompgroep 125 & 150 kW	Pompgroep set te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en wanneer een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie. De set bevat: <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Stratos Para 25/112 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW	7736701866	889,24



CV-KETELS

WCASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	-	Isolatie voor pompgroep	<p>Te gebruiken bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pompgroep 50 & 70 kW (7736701864) • Pompgroep 100 kW (7736701865) • Pompgroep 125 & 150 kW (7736701866) <p>Te gebruiken bij wandmontage van het toestel . Bij een cascadestelsysteem zit de isolatie bij het frame.</p>	Pompgroep 50 & 70 kW Pompgroep 100 kW Pompgroep 125 & 150 kW	7736701876	92,62
	-	Pompgroep warmwaterbereiding tot 70 kW	<p>Voor tapwaterbereiding met de eerste ketel in een cascade-unit via een 3-wegklep. Componenten vervangen pompgroep voor deze ketel.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Para STG 25/875 energiezuinige pomp • veiligheidsventiel 3 bar • terugslagklep • leidingwerk • 3-wegklep 1 1/4 inch, DN 32 • gaskraan met geïntegreerde brandveiligheidsklep 	Condens 7000WP 50 kW Condens 7000WP 70 kW	7736701867	2.555,85

PROPAANOMBOWSETS CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Ombouwset 3P 50 kW	Propanaombouwset Condens 7000 WP 50 kW	Condens 7000 WP 50 kW	7736702378	89,37
		Ombouwset 3P 70 kW	Propanaombouwset Condens 7000 WP 70 kW	Condens 7000 WP 70 kW	7736702379	89,37
		Ombouwset 3P 100 kW	Propanaombouwset Condens 7000 WP 100 kW	Condens 7000 WP 100 kW	7736702381	89,37
		Ombouwset 3P 125 kW	Propanaombouwset Condens 7000 WP 125 kW	Condens 7000 WP 125 kW	7736701860	89,37
		Ombouwset 3P 150 kW	Propanaombouwset Condens 7000 WP 150 kW	Condens 7000 WP 150 kW	7736701861	89,37

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULERINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



CV-KETELS

CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitset (Gas) V1/V2-V3	Aansluitset (gas) voor gemakkelijke vervanging van een Nefit TopLine II naar een Bosch Condens 7000 WP	Condens 7000 WP	7736702398	55,98
	Bosch	Adapter (Hydrauliek)	Adapter (hydrauliek) voor gemakkelijke vervanging van een Nefit TopLine II naar een Bosch Condens 7000 WP	Condens 7000 WP	7736702402	25,18
	Bosch	Aansluitset (Gas) (Flexibele) V1/V2-V3	Flexibele aansluitset (gas) voor gemakkelijke vervanging van een Nefit TopLine II naar een Bosch Condens 7000 WP	Condens 7000 WP	7736702403	127,43
	Bosch	Isolatie pompgroep single	Isolatie pompgroep voor een solotoestel	Condens 7000 WP	7736701876	92,62




REGELINGEN CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR

Kijk voor informatie over regelingen voor de Condens 7000F HR | Condens 7000FP HR [hier](#).



CV-KETELS

ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR





	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Veiligheidsset ≤ 3 bar	Met manometer en automatische ontluucher, voor veiligheidsklep 3 bar, isolering 75/100 kW, R1"	Condens 7000F	7736602644	121,34
			Met manometer en automatische ontluucher, voor veiligheidsklep 3 bar, isolering 150/300 kW, R1" 1/4"	Condens 7000F	7736602645	176,93
	Bosch	Veiligheidsset > 3 bar	Met manometer en automatische ontluucher, voor veiligheidsklep 4-6 bar, isolering 75/100 kW, R1" en 150/300 kW, R1" 1/4" (Veiligheidsklep maakt geen deel uit van de set)	Condens 7000F	7736606991	418,02
	Bosch	Veiligheidsset KSG600	Veiligheidsset KSG600 voor 3-6 bar veiligheidsklep met manometer en automatische ontluucher. Inclusief isolatie. Geschikt voor 350-500 kW.	Condens 7000FP	8732948102	263,00
	Bosch	Veiligheidsklep 3 bar	Veiligheidsklep 3 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606044	344,56
	Bosch	Veiligheidsklep 4 bar	Veiligheidsklep 4 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606045	344,56

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
CV-KETELS												
ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR CONDENS 7000FP HR												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)						
	Bosch	Veiligheidsklep 5 bar	Veiligheidsklep 5 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606046	344,56						
	Bosch	Veiligheidsklep 6 bar	Veiligheidsklep 6 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606047	344,56						
	Bosch	Veiligheidsset KSG900	voor 3-6 bar veiligheidsklep met manometer en automatische ontluchter. Inclusief isolatie. Geschikt tot 900 kW.	7000FP 620 kW	7724001226	369,77						
	Bosch	Veiligheidsklep 3 bar voor KSG900	Veiligheidsklep 3 bar voor KSG900	7000FP 620 kW	7724001319	468,98						
	Bosch	Veiligheidsklep 4 bar voor KSG900	Veiligheidsklep 4 bar voor KSG900	7000FP 620 kW	7724001320	468,98						
	Bosch	Veiligheidsklep 6 bar voor KSG900	Veiligheidsklep 6 bar voor KSG900	7000FP 620 kW	7724001321	468,98						
	Bosch	Aansluitingsset	1 1/4" voor aansluitset	Condens 7000F Condens 7000FP	7736602647	39,16						
			1" voor aansluitset	Condens 7000F	7736602648	57,24						
	Bosch	Aansluiting ingesteld voor onafhankelijk gebruik van de kamerlucht	DN 110 - 75, 100, 150 kW	Condens 7000F	7736602650	180,71						
			DN 160 - 200, 250, 300 kW	Condens 7000F	7736602651	180,78						
	Bosch	Terugslagklep	Wordt gebruikt bij het installeren van de cascade zonder cascade-leidingen, voor de 75 / 150 kW-toestellen (PN 16 / DN 50)	Condens 7000F	7736602665	111,45						
			Wordt gebruikt bij het installeren van de cascade zonder cascadeleidingen, voor de 200 / 300 kW-toestellen (PN 16 / DN 65)	Condens 7000F	7736602678	141,57						
	Bosch	Adapterflens voor boilercirculatiepomp	Koppelstuk voor pomp DN50 / PN6 / G1 1/2" (L = 179) voor pomp met draadaansluiting: bijv. Grundfoss Magna3 25-40 / 60 / 80, Wilo Stratos 25	Condens 7000F	7736602667	106,92						
			Koppelstuk voor pomp DN65 / PN6 / G1 1/2" (L = 186) voor pomp met draadaansluiting: bijv. Grundfoss Magna3 25-100	Condens 7000F	7736602682	123,50						
			Koppelstuk voor pomp DN50 / PN16 / G1 1/2" (L = 172) voor pomp met draadaansluiting	Condens 7000F	7736602758	106,92						
	Bosch	Adapterflens voor boilercirculatiepomp	Koppelstuk voor pomp DN65 / DN40 / PN6 (L = 166) voor pomp flensaansluiting: bijv. Grundfoss Magna3 40-60, Wilo Stratos 40	Condens 7000F	7736602680	123,50						
			Koppelstuk voor pomp DN65 / DN40 / PN16 (L = 166) voor pomp flensaansluiting	Condens 7000F	7736602764	123,50						
	Bosch	Aansluiting toestelcascade	De aansluiting toestelcascade is bedoeld voor single toepassing	Condens 7000F	7736602662	172,16						



CV-KETELS

ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 75 + 100 kW	-	Condens 7000F 75+100kW	7736603619	286,74
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 150 kW	-	Condens 7000F 150kW	7736603807	394,00
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 200 kW	-	Condens 7000F 200kW	7736603808	394,00
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 250 kW	-	Condens 7000F 250kW	7736603809	394,00
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 300 kW	-	Condens 7000F 300kW	7736603810	394,00
	Bosch	Reinigingsgereedschap	Reinigingsgereedschap voor het verwijderen van vuil van de condensaat pan	Condens 7000FP	8732952606	149,47
	Bosch	Transportwagen	Transportwagen voor het eenvoudig transporteren van een vloerstaande ketel	Condens 7000F(P)	8732952571	166,19
	Bosch	Luchtfilter set	Luchtfilter voor stofvrije luchttoevoer tijdens de bouwfase	Condens 7000FP	8732957340	620,08
	Bosch	Aansluiting voor onafhankelijk gebruik kamerlucht	Aansluitmof DN200 luchttoevoer voor gesloten uitvoering	Condens 7000FP	8718572875	178,00



CV-KETELS

CASCADESYSTEEM ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR

Kijk voor accessoires Condens 7000F cascade systemen [hier](#).

ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR

POMPEN 230 V		AANSLUITING		DRUKTRAP	TOERENTAL		GEWICHT	ART. NUMMER	PRIJS (€)	
MERK	TYPE	LEIDING	POMP	BAR	MIN. RPM	MAX. RPM	KG			
	Bosch	KSB Calio 25 - 100	Rp 1	G 1 1/2"	PN10	1.000	4.500	5,30	7738333607	1.231,00
		KSB Calio 30 - 120	Rp 1 1/4	G 2"	PN10	1.000	4.000	6,46	7738333608	1.869,00
		KSB Calio 40 - 80	DN40	DN40	PN6/10	1.000	3.600	11,49	7738333609	1.852,00
		KSB Calio 40 - 100	DN40	DN40	PN6/10	1.000	4.000	11,49	7738333610	2.044,00
		KSB Calio 50 - 80	DN50	DN50	PN6/10	1.000	3.500	12,87	7738333611	2.734,00
		KSB Calio 65 - 60	DN65	DN65	PN6/10	1.000	3.100	17,56	7738333612	2.933,00
		KSB Calio 50 - 120	DN50	DN50	PN6/10	1.000	2.930	21,60	7738333613	2.973,00
		KSB Calio 65 - 120	DN65	DN65	PN6/10	1.000	3.200	29,70	7738333614	3.618,00
		KSB Calio 80 - 80	DN80	DN80	PN10	1.000	2.400	31,40	7738333615	4.142,00
		KSB Calio 80 - 80	DN80	DN80	PN6	1.000	2.400	31,40	7738333616	4.142,00
KSB Calio 100 - 60	DN100	DN100	PN10	1.000	2.100	39,40	7738333617	4.476,00		
KSB Calio 100 - 60	DN100	DN100	PN6	1.000	2.100	39,40	7738333618	4.476,00		

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



LUCHTWARMTEPOMPEN

COMPRESS 2000 AWF >

COMPRESS 3000 AWP >

COMPRESS 3400I AWS - ALL-ELECTRIC >

COMPRESS 3400I AWS HYBRIDE >

COMPRESS 5800I AW ALL-ELECTRIC >

COMPRESS 5800I AW HYBRIDE >

ENVILINE EN COMPRESS 7400I AW TOWER-SOLAR PAKKETTEN >

ENVILINE EN COMPRESS 7400I AW TOWER PAKKETTEN >

ENVILINE EN COMPRESS 7400I AW ALL-ELECTRIC PAKKETTEN >

ENVILINE EN COMPRESS 7400I AW HYBRIDE PAKKETTEN >

VENTILATIEWARMTEPOMP

COMPRESS 3800I EW >

COMPRESS 5000 DW >

BODEMWARMTPEPOMPEN >

COMPRESS 7000 LW >






COMPRESS 7800I LW(M)F >

WARMTEPOMPEN

Een van de duurzame oplossingen van Nefit Bosch is de warmtepomp. Deze technologie onttrekt warmte aan natuurlijke bronnen, zoals de buitenlucht of ventilatielucht. In combinatie met een HR-toestel van Nefit ontstaat een intelligent hybride systeem voor maximale energiebesparing. Bel voor advies op maat de Nefit Bosch SupportLine: 0570 - 602 206. Kijk op www.nefit-bosch.nl voor meer informatie.

LUCHTWARMTEPOMPEN TOT 30 KW VAN NEFIT BOSCH

CONSUMENTENSEGMENT









	SPLIT		MONOBLOCK		
					
Merk / Serie	Bosch Compress 3400i AWS	Bosch Compress 2000 AWF	Bosch Compress 5800i AW	Bosch Compress 7400i AW**	Nefit EnviLine Monoblock**
Vermogensrange	4 - 14 kW	4 - 30 kW	4 - 12 kW all-electric 4 - 7 kW hybride	5 - 7 kW	5 - 17 kW
Hybride	● (pag. 42)	● (pag. 25)	● (pag. 47)	● (pag. 56)	● (pag. 58)
All-electric	● (pag. 40)	● (pag. 26)	● (pag. 45)	● (pag. 52)	● (pag. 51 - keuze A, B, C)
All-electric Ready		●			
	Split	Full-monoblock	Semi-monoblock	Semi-monoblock	Semi-monoblock
Binnenuit	●		●	●	●
F-gascertificering vereist	●				
Natuurlijk koudemiddel			●		
Extra stil			●●●	●●	●
Extra compact	●				
Extra efficiënt tapwater			●		●
Plaatsingsflexibiliteit	●●●	●●	●●	●	●
Installatiegemak	●●	●●●	●●●	●●	●●
Bediening met app mogelijk	●		●	●	●
Service en monitoring op afstand mogelijk	●		●	●	●
Compatibel met Bosch EasyControl	●		●**	●	●
Compatibel met Bosch HomeCom Easy	●*		●***	●	●
Prijsrange	€	€	€ € €	€ € €	€ €
Subsidie (ISDE)	✓	✓	✓	✓	✓

*Gateway K 30 RF / K 40 RF is een voorwaarde ** Alleen in hybride toepassing. *** Alleen in all-electric toepassing.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

COMPRESS 2000 AWF ALL-ELECTRIC EN HYBRIDE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 2000 AWF 4 R-S	 A*** → G	Compress 2000 AWF 4 R-S Verwarmen: 4,2 kW 5,1 COP (A7/W35) / 4,99 kW 3,11 COP (A-7/W35) Koelen: 4,5 kW en 5,5 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V / Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 55 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 717 x 1295 x 400 cm / Gewicht: 86 kg	7738602277	3.248,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 6 R-S	 A*** → G	Compress 2000 AWF 6 R-S Verwarmen: 6,35 kW 4,95 COP (A7/W35) / 6,21 kW 2,86 COP (A-7/W35) Koelen: 6,5 kW en 4,8 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V / Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 58 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 717 x 1295 x 400 cm / Gewicht: 86 kg	7738602278	3.719,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 8 R-S	 A*** → G	Compress 2000 AWF 8 R-S Verwarmen: 8,4 kW 5,15 COP (A7/W35) / 7,27 kW 3,21 COP (A-7/W35) Koelen: 8,3 kW en 5,05 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V / Aanbevolen installatieautomaat: 20 A Geluidsvermogen maximaal: 59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm / Gewicht: 105 kg	7738602279	4.093,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 10 R-S	 A*** → G	Compress 2000 AWF 10 R-S Verwarmen: 10 kW 4,95 COP (A7/W35) / 8,31 kW 3,11 COP (A-7/W35) Koelen: 9,9 kW en 4,55 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V / Aanbevolen installatieautomaat: 20 A Geluidsvermogen maximaal: 60 dB(A) / Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 105 kg	7738602280	4.627,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 12 R-T	 A*** → G	Compress 2000 AWF 12 R-T Verwarmen: 12,1 kW 4,95 COP (A7/W35) / 11 kW 2,83 COP (A-7/W35) Koelen: 12 kW en 3,95 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V / Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 65 dB(A) / Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 129 kg	7738602284	5.690,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 14 R-T	 A*** → G	Compress 2000 AWF 14 R-T Verwarmen: 14,5 kW 4,6 COP (A7/W35) Verwarmen: 12,7 kW 2,79 COP (A-7/W35) Koelen: 13,5 kW en 3,61 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 129 kg	7738602285	5.910,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 16 R-T	 A*** → G	Compress 2000 AWF 16 R-T Verwarmen: 15,9 kW 4,5 COP (A7/W35) Verwarmen: 13,9 kW 2,67 COP (A-7/W35) Koelen: 14,2 kW en 3,61 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 68 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 129 kg	7738602286	6.196,00



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 2000 AWF ALL-ELECTRIC EN HYBRIDE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 2000 AWF 18 R-T	 A+++ → G	Compress 2000 AWF 18 R-T Verwarmen: 18 kW 4,7 COP (A7/W35) / 19,1 kW 2,37 COP (A-7/W35) Koelen: 18,5 kW en 4,75 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V / Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 70 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm / Gewicht: 177 kg	7738602287	8.064,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 22 R-T	 A+++ → G	Compress 2000 AWF 22 R-T Verwarmen: 22 kW 4,4 COP (A7/W35) / 21,2 kW 2,44 COP (A-7/W35) Koelen: 23 kW en 4,6 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x25 A / Geluidsvermogen maximaal: 72 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm / Gewicht: 177 kg	7738602288	8.234,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 26 R-T	 A+++ → G	Compress 2000 AWF 26 R-T Verwarmen: 26 kW 4,08 COP (A7/W35) / 23,4 kW 2,52 COP (A-7/W35) Koelen: 27 kW en 4,3 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x25 A / Geluidsvermogen maximaal: 74 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm / Gewicht: 177 kg	7738602289	8.699,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 30 R-T	 A+++ → G	Compress 2000 AWF 30 R-T Verwarmen: 30,1 kW 3,91 COP (A7/W35) / 23,2 kW 2,34 COP (A-7/W35) Koelen: 31 kW en 4,0 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x25 A Geluidsvermogen maximaal: 77 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm Gewicht: 177 kg	7738602290	9.189,00

THERMOSTATEN COMPRESS 2000 AWF

De Compress 2000 AWF wordt standaard met een losse bedieningsunit geleverd. Deze unit kan als thermostaat toegepast worden. De unit moet vijfaderige aangesloten worden.

Hybride toepassing: de warmtepomp wordt alleen voor verwarming toegepast. Werd de ketel aangestuurd via een EasyControl thermostaat, dan kan met de EasyControl Adapter (7736701654) een 230 V aan/uit-sigitaal naar de bedieningsunit gegeven worden.

BOILERS EN BUFFERVATEN COMPRESS 2000 AWF

Boiler en buffervaten, [klik hier](#).






VUIL- EN LUCHTAFSCHEIDERS COMPRESS 2000 AWF

Vuil- en luchtafscheiders, [klik hier](#).



WARMTEPOMPEN



ACCESSOIRES COMPRESS 2000 AWF

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	-	Aansluitslangen 1" CS2000 AWF 4-6	Flexibele aansluitslangen 300 mm om de buitenunit aan te sluiten op het systeem. 1" aansluiting	Compress 2000 AWF 4-6	7738602359	267,00
	-	Aansluitslangen 1 1/4" CS2000 AWF 8-30	Flexibele aansluitslangen 300 mm om de buitenunit aan te sluiten op het systeem. 1 1/4" aansluiting	Compress 2000 AWF 8-30	7738602360	354,00
		Temperatuursensor tapwater 10 m	Temperatuur sensor tapwater te monteren in de warmwaterboiler. Lengte van 10 meter	Compress 2000 AWF	7738602363	58,00
		Temperatuursensor tapwater 30 m	Temperatuur sensor tapwater te monteren in de warmwaterboiler. Lengte van 30 meter	Compress 2000 AWF	7738602364	89,00
		Antivries kit (4-6 kW)	Antivriesklep die er voor zorgt dat de leidingen automatisch worden afgetapt wanneer de temperatuur het vriespunt bereikt	Compress 2000 AWF 4-6	7738602366	399,00
		Antivries kit (8-16 kW)	Antivriesklep die er voor zorgt dat de leidingen automatisch worden afgetapt wanneer de temperatuur het vriespunt bereikt	Compress 2000 AWF 8-16	7738602367	422,00
		Antivries kit (18-30 kW)	Antivriesklep die er voor zorgt dat de leidingen automatisch worden afgetapt wanneer de temperatuur het vriespunt bereikt	Compress 2000 AWF 18-30	7738602368	338,00
		3 fase elektrische back-up	3 fase elektrische back-up (9 kW) die binnen gemonteerd dient te worden voor een all-electric systeem	Compress 2000 AWF	7738602370	897,00
	-	Condensopvangbak	Condensopvangbak wordt gecombineerd met muurbeugel (7738602374)	Muurbeugel (4-16 kW)	7738602371	586,00



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES COMPRESS 2000 AWF





	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	-	Antivibratie voet (4-16 kW)	Antivibratie voeten voor het monteren van de buitenunit op vloerniveau. M8 moer, hoogte 48 mm Set van 6 stuks.	Compress 2000 AWF 4-16	7738602372	160,00
	-	Antivibratie voet (18-30 kW)	Antivibratie voeten voor het monteren van de buitenunit op vloerniveau. M8 moer, hoogte 48 mm Set van 6 stuks.	Compress 2000 AWF 16-30	7738602377	160,00
	-	Trillingsdempers muurbeugel (4-16 kW)	Trillingsdempers voor het monteren van de buitenunit op de muurbeugel (7738602374). M8 moer, hoogte 40 mm Set van 6 stuks.	Compress 2000 AWF 4-16	7738602373	160,00
	-	Muurbeugel (4-16 kW)	Muurbeugel voor montage aan de muur van een buitenunit (t/m 16 kW).	Compress 2000 AWF 4-16	7738602374	267,00
		3-wegklep (4-6 kW)	3-wegklep voor tapwaterbereiding met een warmwaterboiler	Compress 2000 AWF 4-6	7738602375	293,00
		3-wegklep (8-16 kW)	3-wegklep voor tapwaterbereiding met een warmwaterboiler	Compress 2000 AWF 8-16	7738602524	293,00
		3-wegklep (18-30 kW)	3-wegklep voor tapwaterbereiding met een warmwaterboiler	Compress 2000 AWF 18-30	7738602525	293,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN





LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN GROOT VERMOGEN

COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 16	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 15,4 kW en COP 2,85 (A-7/W35) - vermogen 25 kW en COP 4,4 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 25 A Geluidsvermogen: 75 dB Afmetingen (bx dxh): 1005x1920x1340 mm Gewicht: 309 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 16 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 16)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 50-120</p> <p>2A + 2B</p>	8738213966 8738213956 7738333613 8738213956 + 7738333613	15.575,81 13.636,93 2.973,00 16.609,00
	Bosch	Compress 3000 AWP 19	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 18,8 kW en COP 2,76 (A-7/W35) - vermogen 30 kW en COP 4,2 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 25 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bx dxh): 1005x1920x1340 mm Gewicht: 309 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 19 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 19)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 50-120</p> <p>2A + 2B</p>	8738213967 8738213957 7738333613 8738213957 + 7738333613	16.844,59 14.905,69 2.973,00 17.878,69

WARMTEPOMPEN





COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 24	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 23,1 kW en COP 2,71 (A-7/W35) - vermogen 35,8 kW en COP 4,1 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 25 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bx dxh): 1005x1920x1340 mm Gewicht: 309 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 24 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 24)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 50-120</p> <p>2A + 2B</p>	8738213968 8738213958 7738333613 8738213958 + 7738333613	20.643,28 18.704,38 2.973,00 21.677,38
	Bosch	Compress 3000 AWP 31	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 29,4 kW en COP 2,86 (A-7/W35) - vermogen 50 kW en COP 4,4 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen: 75 dB Afmetingen (bx dxh): 1060x2274x1480 mm Gewicht: 609 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 31 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 31)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 50-120</p> <p>2A + 2B</p>	8738213969 8738213959 7738333613 8738213959 + 7738333613	23.159,60 21.052,40 2.973,00 23.425,40



WARMTEPOMPEN





COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 36	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 33,7 kW en COP 2,85 (A-7/W35) - vermogen 54,1 kW en COP 4,2 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen: 75 dB Afmetingen (bx dxh): 1060x2274x1480 mm Gewicht: 609 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 36 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 36)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 50-120</p> <p>2A + 2B</p>	8738213970 8738213960 7738333613 8738213960 + 7738333613	25.310,77 23.203,57 2.973,00 26.176,57
	Bosch	Compress 3000 AWP 41	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 39,8 kW en COP 2,73 (A-7/W35) - vermogen 62,2 kW en COP 4,0 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen: 80 dB Afmetingen (bx dxh): 1060x2274x1480 mm Gewicht: 609 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 41 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 41)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 65-120</p> <p>2A + 2B</p>	8738213971 8738213961 7738333614 8738213961 + 7738333614	27.839,67 25.732,00 3.618,00 29.350,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 53		<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 51,6 kW en COP 2,79 (A-7/W35) - vermogen 78,4 kW en COP 4,57 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 63 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bx dxh): 1100x3300x1510 mm Gewicht: 787 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 53 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 53)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 65-120</p> <p>2A + 2B</p>	<p>8738213972</p> <p>8738213962</p> <p>7738333614</p> <p>8738213962 + 7738333614</p>	<p>36.438,16</p> <p>34.250,28</p> <p>3.618,00</p> <p>37.868,28</p>
	Bosch	Compress 3000 AWP 59		<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 61 kW en COP 2,67 (A-7/W35) - vermogen 87,4 kW en COP 4,2 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 63 A Geluidsvermogen: 83 dB Afmetingen (bx dxh): 1100x3300x1510 mm Gewicht: 787 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 59 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 59)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 65-120</p> <p>2A + 2B</p>	<p>8738213973</p> <p>8738213963</p> <p>7738333614</p> <p>8738213963 + 7738333614</p>	<p>43.287,15</p> <p>41.099,27</p> <p>3.618,00</p> <p>44.717,27</p>

WARMTEPOMPEN


COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 65 P	-	<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 65,3 kW en COP 2,73 (A-7/W35) - vermogen 101 kW en COP 4,15 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen: 77 dB Afmetingen (bx dxh): 1200x4000x1750 mm Gewicht: 1156 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 65 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 65)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 80-80</p> <p>2A + 2B</p>	<p>8738215872</p> <p>8738215871</p> <p>7738333616</p> <p>8738215871 + 7738333616</p>	<p>48.230,00</p> <p>44.143,00</p> <p>4.142,00</p> <p>48.285,00</p>
	Bosch	Compress 3000 AWP 75 P	-	<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 72,3 kW en COP 2,7 (A-7/W35) - vermogen 111 kW en COP 4,1 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bx dxh): 1200x4000x1750 mm Gewicht: 1156 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	<p>Optie 1: toestel met geïntegreerde pomp (CS3000 AWP 75 P)</p> <p>Optie 2A: toestel zonder geïntegreerde pomp (Compress 3000 AWP 75)</p> <p>Optie 2B: bijpassende externe pomp = KSB Calio 80-80</p> <p>2A + 2B</p>	<p>8738213974</p> <p>8738213964</p> <p>7738333616</p> <p>8738213964 + 7738333616</p>	<p>49.211,00</p> <p>45.124,00</p> <p>4.142,00</p> <p>49.266,00</p>



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 89 P	-	<p>Monoblock modulerende A++ warmtepomp met natuurlijk koudemiddel R32 (laag GWP van 675) en invertergestuurde compressor.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> --vermogen 85,8 kW en COP 2,65 (A-7/W35) - vermogen 130 kW en COP 4,0 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 100 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bx dxh): 1200x4000x1750 mm Gewicht: 1156 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	Standaard met geïntegreerde pomp	8738213975	51.827,00





VUIL- EN LUCHTAFSCHEIDERS COMPRESS 3000 AWP

Vuil- en luchtafscidders, [klik hier](#).



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES 3000 AWP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)	
	-	Vuilvanger 16-24	Messing vuilvanger met uitneembaar filter	CS3000 AWP 16-24	8738214116	130,00	
	-	Vuilvanger 31-59		CS3000 AWP 31-59	8738214117	201,00	
	-	Vuilvanger 65-75-89		CS3000 AWP 65-89	8738214118	250,00	
	-	Trillingsdemper 16-24	Trillingsdemper set (rubber) voor het trillingsvrij opstellen van de buitenunit	CS3000 AWP 16-24	8738214119	164,00	
	-	Trillingsdemper 31-41;16-24(cyl)		CS3000 AWP 31-41;16-24(cyl)	8738214120	164,00	
	-	Trillingsdemper 53 - 59		CS3000 AWP 53 - 59	8738214121	278,00	
	-	Trillingsdemper 31-41(cylinder)		CS3000 AWP 31-41(cylinder)	8738214123	164,00	
	-	Trillingsdemper 53-59(cylinder)		CS3000 AWP 53-59(cylinder)	8738214124	278,00	
	-	Trillingsdemper 65-89		CS3000 AWP 65-89	8738214122	392,00	
	-	Trillingsdemper 65-89 (cylinder)		CS3000 AWP 65-89(cylinder)	8738214125	392,00	
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 16-24		CS3000 AWP 16-24	8738214126	725,00	
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 31-41;16-24(cyl)	Trillingsdemper set inclusief veer voor het trillingsvrij opstellen van de buitenunit	CS3000 AWP 31-41;16-24(cyl)	8738214127	734,00	
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 53-59		CS3000 AWP 53-59	8738214128	800,00	
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 31-41(cyl)		CS3000 AWP 31-41(cyl)	8738214130	734,00	
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 53-59(cyl)		CS3000 AWP 53-59(cyl)	8738214131	800,00	
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 65-89		CS3000 AWP 65-89	8738214129	808,00	
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 65-89(cyl)		CS3000 AWP 65-89(cylinder)	8738214132	808,00	
	-	Beschermrooster 16-24		Beschermrooster set ter bescherming van de lammelen van de verdamper. Na plaatsing te bevestigen op de unit.	CS3000 AWP 16-24	8738214133	375,00
	-	Beschermrooster 31-41			CS3000 AWP 31-41	8738214134	666,00
-	Beschermrooster 53-59	CS3000 AWP 53-59	8738214135		886,00		
-	Beschermrooster 65-89	CS3000 AWP 65-89	8738214136		1092,00		
	-	Verwarmingslint condens bak 16-24	Verwarmingslint voor het ijsvrij houden van de condens opvangbak onder de verdamper. Na plaatsing te bevestigen in de unit.	CS3000 AWP 16-24	8738214139	139,00	
	-	Verwarmingslint condens bak 31-41		CS3000 AWP 31-41	8738214140	179,00	
	-	Verwarmingslint condens bak 53-59		CS3000 AWP 53-59	8738214141	197,00	
	-	Verwarmingslint condens bak 65-89		CS3000 AWP 65-89	8738214142	204,00	



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES 3000 AWP

LEIDINGEN

	MERK	TYPE	ENERGIE- EFFICIENTIE- KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	-	MMH 32	-	De circulatiepomp moet individueel worden geselecteerd op basis van de stromingsweerstand; Compatibele circulatiepompen voor de MMH 32: UPE 70-32, UPH 90-32, UPE 100-32, UPE 120-32	Compress 3000 AWP	8738212223	690,00
	-	MMH 50	-	Pompgroep met mengklep DN50 voor DDV (zonder pomp) Afmetingen (hxbxd): 1000 x 700 x 270 mm	Compress 3000 AWP	8738212224	2.957,00
	-	WWM 32	-	Pompgroep zonder mengklep DN32 Afmetingen (hxbxd): 260 x 430 x 300 mm	Compress 3000 AWP	8738212243	365,00
	-	WWM 50	-	Pompgroep zonder mengklep DN50 Afmetingen (hxbxd): 1008 x 700 x 270 mm	Compress 3000 AWP	8738212244	2.486,00
	-	VCC 100	-	Adapter voor verdeelrail VTB 50	Compress 3000 AWP	8738212236	311,00
	-	VCC 50	-	Adapter voor verdeelrail DDV 50, WWM50, MMH50	Compress 3000 AWP	8738212237	105,00
	-	VS 50-100	-	Adapter DDV50 / VTB50	Compress 3000 AWP	8738212238	481,00

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG


INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	ENERGIE- EFFICIENTIE- KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	KOMP 40	-	Rubbercompensator DN40 voor contactgeluidontkoppeling	Compress 3000 AWP	8738212220	242,00
	Bosch	KOMP 50	-	Rubbercompensator DN50 voor contactgeluidontkoppeling	Compress 3000 AWP	8738212841	236,00

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC SPLIT





	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Split 4		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 4kW (230V) Verwarmen: 5,21 kW 4,68 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,32 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 3,7 kW en EER 4,53 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 53 dB (A) Afmetingen (hxbxd): 60,9 x 97,6 x 38 cm Gewicht: 50 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702325</p> <p>Los te bestellen A. 8750722680</p> <p>B. 8738212147</p>	<p>A+B 4.911,00</p> <p>Los te bestellen A. 2.407,00</p> <p>B. 2.504,00</p>
	Bosch	All-electric Split 6		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 6kW (230V) Verwarmen: 6,15 kW 4,75 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,09 kW 3,02 COP (A-7/W35) Koelen: 6,94 kW en 4,33 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702326</p> <p>Los te bestellen A. 8750722681</p> <p>B. 8738212147</p>	<p>A+B 5.351,00</p> <p>Los te bestellen A. 2.847,00</p> <p>B. 2.504,00</p>
	Bosch	All-electric Split 8		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 8kW (230V) Verwarmen: 8,02 kW 4,70 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,22 kW 2,77 COP (A-7/W35) Koelen: 8,44 kW en 4,07 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702327</p> <p>Los te bestellen A. 8750722682</p> <p>B. 8738212147</p>	<p>A+B 6.007,00</p> <p>Los te bestellen A. 3.503,00</p> <p>B. 2.504,00</p>
	Bosch	All-electric Split 10		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (230V) Verwarmen: 8,92 kW 4,69 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,94 kW 2,76 COP (A-7/W35) Koelen: 9,02 kW en 3,93 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 20A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702328</p> <p>Los te bestellen A. 8750722683</p> <p>B. 8738212147</p>	<p>A+B 7.104,00</p> <p>Los te bestellen A. 4.600,00</p> <p>B. 2.504,00</p>
	Bosch	All-electric Split 10 400V		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (400V) Verwarmen: 9,98 kW 4,77 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,59 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 8,30 kW en 3,03 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 44 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702329</p> <p>Los te bestellen A. 8750722686</p> <p>B. 8738212148</p>	<p>A+B 7.177,00</p> <p>Los te bestellen A. 4.600,00</p> <p>B. 2.577,00</p>

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.





CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Split 12 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 12kW (400V) Verwarmen: 11,60 kW 4,51 COP (A7/W35) Verwarmen: 10,90 kW 2,68 COP (A-7/W35) Koelen: 9,20 kW en 2,94 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 44 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702330 Los te bestellen A. 8750722687 B. 8738212148	A+B 7.616,00 Los te bestellen A. 5.039,00 B. 2.577,00
	Bosch	All-electric Split 14 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 14kW (400V) Verwarmen: 14,60 kW 4,30 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,30 kW 2,62 COP (A-7/W35) Koelen: 10,10 kW en 2,84 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 44 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702331 Los te bestellen A. 8750722688 B. 8738212148	A+B 8.054,00 Los te bestellen A. 5.477,00 B. 2.577,00









BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Tower Split 4		A. Buitenunit Compress 3400i 4kW (230V) Verwarmen: 5,21 kW 4,68 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,32 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 3,7 kW en EER 4,53 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 53 dB (A) Afmetingen (hxbxd): 60,9 x 97,6 x 38 cm Gewicht 50 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702332 Los te bestellen A. 8750722680 B. 8738213438	A+B 6.393,00 Los te bestellen A. 2.407,00 B. 3.986,00
	Bosch	All-electric Tower Split 6		A. Buitenunit Compress 3400i 6kW (230V) Verwarmen: 6,15 kW 4,75 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,09 kW 3,02 COP (A-7/W35) Koelen: 6,94 kW en 4,33 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702333 Los te bestellen A. 8750722681 B. 8738213438	A+B 6.833,00 Los te bestellen A. 2.847,00 B. 3.986,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Tower Split 8		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 8kW (230V) Verwarmen: 8,02 kW 4,70 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,22 kW 2,77 COP (A-7/W35) Koelen: 8,44 kW en 4,07 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702334</p> <p>Los te bestellen A. 8750722682</p> <p>B. 8738213438</p>	<p>A+B 7.489,00</p> <p>Los te bestellen A. 3.503,00</p> <p>B. 3.986,00</p>
	Bosch	All-electric Tower Split 10		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (230V) Verwarmen: 8,92 kW 4,69 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,94 kW 2,76 COP (A-7/W35) Koelen: 9,02 kW en 3,93 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 20A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702335</p> <p>Los te bestellen A. 8750722683</p> <p>B. 8738213438</p>	<p>A+B 8.586,00</p> <p>Los te bestellen A. 4.600,00</p> <p>B. 3.986,00</p>
	Bosch	All-electric Tower Split 10 400V		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (400V) Verwarmen: 9,98 kW 4,77 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,59 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 8,30 kW en 3,03 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Tower 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 139 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702336</p> <p>Los te bestellen A. 8750722686</p> <p>B. 8738213439</p>	<p>A+B 8.815,00</p> <p>Los te bestellen A. 4.600,00</p> <p>B. 4.215,00</p>
	Bosch	All-electric Tower Split 12 400V		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 12kW (400V) Verwarmen: 11,60 kW 4,51 COP (A7/W35) Verwarmen: 10,90 kW 2,68 COP (A-7/W35) Koelen: 9,20 kW en 2,94 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Tower 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 139 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702337</p> <p>Los te bestellen A. 8750722687</p> <p>B. 8738213439</p>	<p>A+B 9.254,00</p> <p>Los te bestellen A. 5.039,00</p> <p>B. 4.215,00</p>

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT



	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Tower Split 14 400V		<p>A. Buitenunit Compress 3400i 14kW (400V) Verwarmen: 14,60 kW 4,30 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,30 kW 2,62 COP (A-7/W35) Koelen: 10,10 kW en 2,84 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Tower 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 139 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702338</p> <p>Los te bestellen A. 8750722688 B. 8738213439</p>	<p>A+B 9.691,00</p> <p>Los te bestellen A. 5.477,00 B. 4.215,00</p>

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN










BOSCH COMPRESS 3400i AWS HYBRIDE SPLIT (HYBRIDE SPLIT)

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch Hybride Split 4		A. Buitenunit Compress 3400i 4kW (230V) Verwarmen: 5,21 kW 4,68 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,32 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 3,7 kW en EER 4,53 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 53 dB (A) Afmetingen (hxbxd): 60,9 x 97,6 x 38 cm Gewicht 50 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 8 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 65 x 35 x 24 cm Gewicht 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702318 Los te bestellen A. 8750722680 B. 8732952515	A+B 4.395,00 Los te bestellen A. 2.407,00 B. 1.988,00
	Bosch	Bosch Hybride Split 6		A. Buitenunit Compress 3400i 6kW (230V) Verwarmen: 6,15 kW 4,75 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,09 kW 3,02 COP (A-7/W35) Koelen: 6,94 kW en 4,33 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 8 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 65 x 35 x 24 cm Gewicht 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702319 Los te bestellen A. 8750722681 B. 8732952515	A+B 4.835,00 Los te bestellen A. 2.847,00 B. 1.988,00
	Bosch	Bosch Hybride Split 8		A. Buitenunit Compress 3400i 8kW (230V) Verwarmen: 8,02 kW 4,70 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,22 kW 2,77 COP (A-7/W35) Koelen: 8,44 kW en 4,07 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 8 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 65 x 35 x 24 cm Gewicht 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702320 Los te bestellen A. 8750722682 B. 8732952515	A+B 5.491,00 Los te bestellen A. 3.503,00 B. 1.988,00
	Bosch	Bosch Hybride Split 10		A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (230V) Verwarmen: 8,92 kW 4,69 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,94 kW 2,76 COP (A-7/W35) Koelen: 9,02 kW en 3,93 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 20A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 10 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 34 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702321 Los te bestellen A. 8750722683 B. 8738212145	A+B 6.789,00 Los te bestellen A. 4.600,00 B. 2.189,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN








BOSCH COMPRESS 3400i AWS HYBRIDE SPLIT (HYBRIDE SPLIT)

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)	
		Bosch	Hybride Split 10 400V	 A*** → G	<p>A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (400V) Verwarmen: 9,98 kW 4,77 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,59 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 8,30 kW en 3,03 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 14 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 36 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702322</p> <p>Los te bestellen A. 8750722686</p> <p>B. 8738212146</p>	<p>A+B 6.871,00</p> <p>Los te bestellen A. 4.600,00</p> <p>B. 2.271,00</p>
		Bosch	Hybride Split 12 400V	 A*** → G	<p>A. Buitenunit Compress 3400i 12kW (400V) Verwarmen: 11,60 kW 4,51 COP (A7/W35) Verwarmen: 10,90 kW 2,68 COP (A-7/W35) Koelen: 9,20 kW en 2,94 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 14 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 36 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702323</p> <p>Los te bestellen A. 8750722687</p> <p>B. 8738212146</p>	<p>A+B 7.310,00</p> <p>Los te bestellen A. 5.039,00</p> <p>B. 2.271,00</p>
		Bosch	Hybride Split 14 400V	 A*** → G	<p>A. Buitenunit Compress 3400i 14kW (400V) Verwarmen: 14,60 kW 4,30 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,30 kW 2,62 COP (A-7/W35) Koelen: 10,10 kW en 2,84 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 14 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 36 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702324</p> <p>Los te bestellen A. 8750722688</p> <p>B. 8738212146</p>	<p>A+B 7.748,00</p> <p>Los te bestellen A. 5.477,00</p> <p>B. 2.271,00</p>

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES COMPRESS 3400I AWS

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Ophangbeugel	Voor het ophangen van de buitenunit aan de gevel. Geschikt voor de Compress 3400i AWS Split warmtepompen met 4, 6, 8 en 10 kW vermogen 230V.	Compress 3400i AWS 4, 6, 8 en 10kW 230v uitvoeringen	7747222358	146,00
	Bosch	Condensopvangbak	Condensopvangbak voor combinatie met ophangbeugel 7747222358	Compress 3400i AWS 4, 6, 8 en 10kW 230v uitvoeringen	8738204655	161,00
	Bosch	Connect-Key K 40 RF	Gateway met LAN of WLAN (WiFi) verbinding. Met gratis HomeCom Easy app (Android iOS) kan toestel op afstand bediend worden. Voorzien van RF-interface (868 MHz) voor draadloze communicatie met RF-accessoires w.o. Vloerverwarmingsthermostaat, Repeater en CR 20 RF. Zie 6721875019 De set bevat: - Connect-Key K 40 RF - Info-blad met stickers voor de toegangsgegevens voor K 40 RF en EEBus - Kabelbinders (2x) - Kabelklem (2x) - Handleiding Bij verwarmingstoestellen zonder keyslot moet een Wandhouder K 40 RF (7738113985) toegepast worden.	Compress 3400i AWS	7738114013	219,46
	Bosch	Wandhouder K40 RF	De set bevat: - Wandhouder (met 1,2 m kabel) - Kabelbinders (2x) - Kabelklem (2x) - Handleiding	Compress 3400i AWS	7738113985	73,15
	Bosch	Aansluitkabel	Aansluitkabel om Wandhouder K 40 RF (7738113985) aan te sluiten op split warmtepompen.	EnviLine Split Compress 3400i AWS	8738213393	23,83
	Bosch	Koudemiddelleiding 1/4_1/2 10 m	10 m koudemiddelleiding 1/4 1/2" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 4	7733701502	204,00
		Koudemiddelleiding 1/4_1/2 20 m	20 m koudemiddelleiding 1/4 1/2" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 4 kW	7733701503	408,00
		Koudemiddelleiding 5/8_1/4 10 m	10 m koudemiddelleiding 5/8 1/4" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 6, 8 en 10 kW	8738213916	319,00
		Koudemiddelleiding 5/8_1/4 20 m	20 m koudemiddelleiding 5/8 1/4" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 6, 8 en 10 kW	7716842659	637,00
	Nefit	Koudemiddelleiding	20m koudemiddelleiding 3/8" 5/8" geïsoleerd.	Compress 3400i AW 10, 12 en 14 kW	7748000688	430,00

THERMOSTATEN COMPRESS 3400I AWS

Informatie over thermostaten, [klik hier](#).

BOILERS EN BUFFERVATEN COMPRESS 3400I AWS

Boiler en buffervaten, [klik hier](#).

WARMTEPOMPDIENTEN COMPRESS 3400I

Bekijk meer informatie over het Compress 3400i warmtepompdiensten. [Klik hier](#)











VUIL- EN LUCHTAFSCHEIDERS COMPRESS 3400I AWS

Vuil- en luchtafscidders, [klik hier](#).

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

COMPRESS 5800i AW ALL-ELECTRIC

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 4 OR-S		<p>Buitenunit Compress 5800i AW 4 OR-S Verwarmen: 4,99 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 3,92 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 2,93 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 51,2 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 41-46 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg</p>	8738213464	5.499,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 5 OR-S		<p>Buitenunit Compress 5800i AW 5 OR-S Verwarmen: 6,80 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,42 kW 2,51 COP (A-7/W35) Koelen: 3,47 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 53 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 42-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg</p>	8738213465	5.926,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 7 OR-S		<p>Buitenunit Compress 5800i AW 7 OR-S Verwarmen: 7,97 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,71 kW 2,36 COP (A-7/W35) Koelen: 3,82 kW en EER 3,70 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 57,7 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg</p>	8738213466	6.352,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 10 OR-T		<p>Buitenunit Compress 5800i AW 10 OR-T Verwarmen: 12,6 kW 4,8 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,5 kW 2,5 COP (A-7/W35) Koelen: 8,9 kW en EER 3,8 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Geluidsvermogen maximaal: 58 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 45-52 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 110 x 135 x 54 cm Gewicht 212 kg</p>	8738213467	8.911,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 12 OR-T		<p>Buitenunit Compress 5800i AW 12 OR-T Verwarmen: 12,9 kW 4,8 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,6 kW 2,4 COP (A-7/W35) Koelen: 9,6 kW en EER 3,7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Geluidsvermogen maximaal: 60 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 46-55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 110 x 135 x 54 cm Gewicht 212 kg</p>	8738213468	10.530,00

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULERINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG



INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 5800i AW ALL-ELECTRIC

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Binnenunit CS5800iAW 12 M	Binnenunit, geen label vereist	Binnenunit Compress 5800i AW 12 M All-electric Tower binnenunit inclusief 170 liter warmwaterboiler, buffervat en CV pomp Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 178 x 60 x 60 cm Gewicht: 156kg	8738214159	3.751,00
	Bosch	Binnenunit CS5800iAW 12 E	Binnenunit, geen label vereist	Binnenunit Compress 5800i AW 12 E All-electric Wandhangende binnenunit inclusief 3-wegklep Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 71 x 40 x 30 cm Gewicht: 25kg	8738214160	1.620,00

THERMOSTATEN COMPRESS 5800i AW

Informatie over thermostaten, [klik hier](#).

VUIL- EN LUCHTAFSCHEIDERS COMPRESS 5800i AW

Vuil- en luchtafscidders, [klik hier](#).

BOILERS EN BUFFERVATEN COMPRESS 5800i AW

Boiler en buffervaten, [klik hier](#).

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--



WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 5800i AW HYBRIDE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 4 OR-S	 A*** → G	Buitenunit Compress 5800i AW 4 OR-S Verwarmen: 4,99 KW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 3,92 KW 2,89 COP (A-7/W35) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 51,2 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 41-46 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg	8738213464	5.499,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 5 OR-S	 A*** → G	Buitenunit Compress 5800i AW 5 OR-S Verwarmen: 6,80 KW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,42 KW 2,51 COP (A-7/W35) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 53 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 42-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg	8738213465	5.926,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 7 OR-S	 A*** → G	Buitenunit Compress 5800i AW 7 OR-S Verwarmen: 7,97 KW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,71 KW 2,36 COP (A-7/W35) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 57,7 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg	8738213466	6.352,00

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 5800i AW HYBRIDE






	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CS5800AW hybride set Flex	Binnenunit, geen label vereist	<p>Hybride set Flex. Inclusief hybridemanager, circulatiepomp, openverdeler, AVDO en sensoren. Een set van losse componenten waarmee een flexibele opstel-mogelijkheid gecreëerd kan worden. Te combineren met buitenunits buitenunits CS5800i AW 4, 5 & 7. Aansturing Nefit toestellen met EMS protocol.</p>	9700i 9000i 1200 TrendLine II ProLine NxT * ProLine Eco *	8732963442	906,00
	Bosch	CS5800AW hybride set Box	Binnenunit, geen label vereist	<p>Hybride set Box. Geen binnenunit die veel ruimte inneemt, maar een compacte hybride aansluitbox. Deze kan naar keuze binnen of buiten worden gemonteerd. Makkelijk en kan montagetijd besparen. Inclusief omkasting, hybridemanager, circulatiepomp, openverdeler, AVDO en sensoren. Te combineren met buitenunits CS5800i AW 4, 5 & 7. Aansturing Nefit toestellen met EMS protocol. Afmetingen (hxbxd): 50 x 33 x 17 cm</p>	9700i 9000i 1200 TrendLine II ProLine NxT * ProLine Eco *	8732963437	1.161,00

*i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN





COMPRESS 5800i AW ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitslangen (200-400mm)	Flexibele RVS aansluitslangen voor de Compress 5800i AW buitenunit met instelbare (trek)lengte. G1" koppelingen met vlakke afdichting	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214739	97,00
		Aansluitslangen (500-1000mm)			8738214740	121,00
	Bosch	Vloersteun Compress 5800i AW (4-7)	Vloersteun om de bodemvrijheid te vergroten. Buitenunit wordt 350mm hoger.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8738214741	399,00
	Bosch	Panelen vloersteun	Design panelen voor een uniforme look van de buitenunit, te combineren met de vloersteun (vloersteun niet inbegrepen)	Vloersteun Compress 5800i AW (8738214741)	8738214742	275,00
	Bosch	Muurbeugel Compress 5800i AW (4-7)	Meurbeugel voor montage aan de muur van een buitenunit (t/m 7kW). Inclusief trillingsdempers, exclusief bevestigingsmateriaal.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8750743753	399,00
	Bosch	Verwarmingslint Compress 5800i AW 2,5m	Additioneel verwarmingslint voor het vorst-vrij houden van de condensafvoer	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214748	43,00
		Verwarmingslint Compress 5800i AW 3,5m			8738214749	46,00
		Verwarmingslint Compress 5800i AW 5,5m			8738214750	57,00



WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 5800i AW ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMER	PRIJS (€)
		Afdekkap bodem-aansluiting monoblock	Oplossing voor installaties zonder voeten - direct op een fundering waarbij leidingen en kabels van onderaf achter de warmtepomp komen.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214736	376,00
		Afdekkap muur-aansluiting monoblock	Oplossing voor installaties - 200 - 420 mm dichtbij de muur, warmtepomp wordt direct op het fundament / vloerstandaard (ook wel sneeuwstandaard genoemd) geplaatst of aan de muur gemonteerd, de behuizing gaat rechtstreeks van de huismuur naar de warmtepomp.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214737	359,00
		Afdekkap bodem-aansluiting lang monoblock	Oplossing voor installaties waarbij de warmtepomp op de vloerstandaard staat en waarbij leidingen en kabels van onderaf achter de warmtepomp komen	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214738	504,00
	Bosch	Temp. sensor Bosch R60 12K	Temperatuursensor Bosch R60 12K, te gebruiken als boiler temperatuur sensor (TW1).	Binnenunit CS5800AW 12 E (8738214160)	7735502289	24,00



WARMTEPOMPEN

ENVILINE SELECTIEHULP

1 Kies de gewenste opstelling**All-electric**

Elektrische warmtepomp zonder externe bijverwarming
Wordt de warmtepomp niet aangesloten op een externe bijverwarmer, zoals een cv-ketel, dan kunt u kiezen uit drie verschillende all-electric binneneenheden.

HYBRIDE

Elektrische warmtepomp in combinatie met cv-ketel
Combineert u de warmtepomp met een (bestaande of nieuwe) cv-ketel als bijverwarmer, dan kiest u voor de hybride (ook wel: bivalente) binneneenheid.

2 Kies de juiste binneneenheid

Alles-in-één
Staande binneneenheid met geïntegreerde, warmwatervoorziening.

Met losse boiler
Een compacte binneneenheid met losse warmwaterboiler op maat.

A Tower binneneenheid

- ▶ Verwarmen, koelen en warm water
- ▶ Geïntegreerde 190 liter boiler
- ▶ Elektrische bijverwarmer
- ▶ Geïntegreerd expansievat

**B TowerSolar binneneenheid**

- ▶ Verwarmen, koelen en warm water met ondersteuning van zonne-energie
- ▶ Geïntegreerde 184 liter zonneboiler
- ▶ Elektrische bijverwarmer
- ▶ Geïntegreerd expansievat

**C All-electric binneneenheid**

- ▶ Verwarmen en koelen
- ▶ Warm water met behulp van boiler en 3-wegklep
- ▶ Elektrische bijverwarmer
- ▶ Geïntegreerd expansievat

**D Hybride binneneenheid**

- ▶ Verwarmen en koelen
- ▶ Bijverwarmen met cv-ketel of houtkachel
- ▶ Warm water met behulp van combiketel of ketel met losse boiler en 3-wegklep
- ▶ Efficiënte aansturing op basis van gas- en elektra prijs

**3** Kies de juiste buitenunit**Monoblock buitenunit**

Voldoende plaatsingsruimte voor een wat grotere unit? Dan is de Monoblock buitenunit mogelijk de meest ideale oplossing. Om deze units te installeren is geen F-gascertificering vereist.

- ▶ Hoogste rendement
- ▶ Geïntegreerde condensopvangbak en vloerbeugels
- ▶ Modulerend vermogen: 27 stappen
- ▶ Cv-aanvoertemperatuur: maximaal 62°C

Voor het koudemiddelzijdig aansluiten van de binneneenheid met de buitenunit is een F-gassen certificering vereist. Bent u niet gecertificeerd, dan kunt u gebruik maken van de F-gassen service van Nefit. Mist u de tijd, ervaring of capaciteit om zelf de luchtwarmtepomp van Nefit Bosch in bedrijf te nemen? Of wilt u support bij het zelf in bedrijf nemen van het systeem? Doe dan een beroep op onze Inbedrijfnameservice. Kijk voor Ondersteuning [hier](#).

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

A. TOWERSOLAR - ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 5.0 TS-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW 4.6 COP (A7/W35) Verwarmen: 4.7 kW 2.81 COP (A-7/W35) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B+C 7736701163 Los te bestellen A. 8738207548 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.172,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 5.393,00 C. 62,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 5 TS		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.9 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2,98 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B+C 7736701848 Los te bestellen A. 7738602075 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.459,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 5.393,00 C. 62,00
	Nefit	Monoblock 7.0 TS-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.9 kW 2.79 COP (A-7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B+C 7736701164 Los te bestellen A. 8738207549 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.593,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 5.393,00 C. 62,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 7 TS		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B+C 7736701849 Los te bestellen A. 7738602076 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.914,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 5.393,00 C. 62,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN









A. TOWERSOLAR - ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 9.0 TS-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 8.3 kW 3.18 COP (A-7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701165 Los te bestellen A. 8738207550 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 10.012,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 5.393,00 C. 62,00
	Nefit	Monoblock 13 TS-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 10.7 kW 2.74 COP (A-7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701166 Los te bestellen A. 7738602092 B. 8738207556 C. 7736701372	A+B+C 12.933,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 6.036,00 C. 62,00
	Nefit	Monoblock 17 TS-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 13 kW 2.55 COP (A-7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701167 Los te bestellen A. 7738602093 B. 8738207556 C. 7736701372	A+B+C 13.957,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 6.036,00 C. 62,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

B. TOWER - ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 5.0 T-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW 4.6 COP (A7/W35) Verwarmen: 4.7 kW 2.81 COP (A-7/W35)5) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701168 Los te bestellen A. 8738207548 B. 8738207553	A+B 8.263,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 4.543,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 5 T		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2,98 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701846 Los te bestellen A. 7738602075 B. 8738207553	A+B 8.550,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 4.543,00
	Nefit	Monoblock 7.0 T-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW en COP 4,8 bij (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701169 Los te bestellen A. 8738207549 B. 8738207553	A+B 8.684,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 4.543,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 7 T		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701847 Los te bestellen A. 7738602076 B. 8738207553	A+B 9.005,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 4.543,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongeïnhinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

B. TOWER - ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 9.0 T-S		<p>A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW en COP 4.9 bij (A7/W35) Verwarmen: 8.3 kW 3.18 COP (A-7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg</p>	<p>B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736701170</p> <p>Los te bestellen A. 8738207550</p> <p>B. 8738207553</p>	<p>A+B 9.103,00</p> <p>Los te bestellen A. 4.555,00</p> <p>B. 4.543,00</p>
	Nefit Bosch	Monoblock 13 T-T		<p>A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW en COP 4.9 bij (A7/W35) Verwarmen: 10.7 kW 2.74 COP (A-7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg</p>	<p>B. IDU Monoblock 13-17 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736701171</p> <p>Los te bestellen A. 7738602092</p> <p>B. 8738207555</p>	<p>A+B 12.019,00</p> <p>Los te bestellen A. 6.833,00</p> <p>B. 5.181,00</p>
	Nefit	Monoblock 17 T-T		<p>A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 13 kW 2.55 COP (A-7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg</p>	<p>B. IDU Monoblock 13-17 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736701172</p> <p>Los te bestellen A. 7738602093</p> <p>B. 8738207555</p>	<p>A+B 13.043,00</p> <p>Los te bestellen A. 7.857,00</p> <p>B. 5.181,00</p>

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

C. LOSSE BOILER MET BINNENUNIT - ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 5.0 E-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW 4.6 COP (A7/W35) Verwarmen: 4.7 kW 2.81 COP (A-7/W35) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701173 Los te bestellen A. 8738207548 B. 7736900969	A+B 6.340,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 2.620,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 5 E		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2,98 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701844 Los te bestellen A. 7738602075 B. 7736900969	A+B 6.627,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 2.620,00
	Nefit	Monoblock 7.0 E-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.9 kW 2.79 COP (A-7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701174 Los te bestellen A. 8738207549 B. 7736900969	A+B 6.761,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 2.620,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 7 E		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701845 Los te bestellen A. 7738602076 B. 7736900969	A+B 7.082,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 2.620,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

C. LOSSE BOILER MET BINNENUNIT - ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING









	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 9.0 E-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9,0 kW 4,9 COP (A7/W35) Verwarmen: 8,3 kW 3,18 COP (A-7/W35) Koelen: 9,3 kW en EER 3,6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736701175 Los te bestellen A. 8738207550 B. 7736900969	A+B 7.180,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 2.620,00
	Nefit	Monoblock 13 E-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13,0 kW 4,9 COP 4,9 (A7/W35) Verwarmen: 10,7 kW 2,74 COP (A-7/W35) Koelen: 11,1 kW en EER 3,2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736701176 Los te bestellen A. 7738602092 B. 7736900970	A+B 10.314,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 3.476,00
	Nefit	Monoblock 17 E-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17,0 kW 4,8 COP (A7/W35) Verwarmen: 13 kW 2,55 COP (A-7/W35) Koelen: 11,9 kW en EER 3,3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736701177 Los te bestellen A. 7738602093 B. 7736900970	A+B 11.338,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 3.476,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

D. HYBRIDE BINNENUNIT - ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 5.0 B-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW en COP 4.6 bij (A7/W35) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 12 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701178 Los te bestellen A. 8738207548 B. 8732937566	A+B 6.034,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 2.314,00
	Nefit Bosch	Compress 7400i 5 B		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2,98 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 30 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701842 Los te bestellen A. 7738602075 B. 8732937566	A+B 6.321,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 2.314,00
	Nefit	Monoblock 7.0 B-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 30 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701179 Los te bestellen A. 8738207549 B. 8732937566	A+B 6.455,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 2.314,00
	Nefit Bosch	Compress 7400i 7 B		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 30 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701843 Los te bestellen A. 7738602076 B. 8732937566	A+B 6.776,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 2.314,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij gehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

D. HYBRIDE BINNENUNIT - ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 9.0 B-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 12 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701180 Los te bestellen A. 8738207550 B. 8732937566	A+B 6.874,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 2.314,00
	Nefit	Monoblock 13 B-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 B Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 30 kg	A+B 7736701181 Los te bestellen A. 7738602092 B. 7736900968	A+B 9.973,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 3.135,00
	Nefit	Monoblock 17 B-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 B Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 30 kg	A+B 7736701182 Los te bestellen A. 7738602093 B. 7736900968	A+B 10.997,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 3.135,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongeheerde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPDIENTEN ENVILINE

Bekijk meer informatie over het EnviLine warmtepompdiensten. [Klik hier](#)

VUIL- EN LUCHTAFSCHEIDERS ENVILINE

Vuil- en luchtafscheiders, [klik hier](#).

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULERINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG




INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES VOOR ENVILINE HYBRIDE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	230V-relais incl. behuizing	230V-relais met behuizing voor aansturen van een cv-toestel. Relais schakelt potentiaalvrijcontact voor aansturen cv-toestel.	78079	55,23
	Nefit	Open verdeler	1,5" open verdeler voorzien van buitendraad aansluitingen, toepassing tussen externe bijverwarmer en binnenunit.	75853	105,00
	Bosch	Filterset	Filterset met magneet en vuilafscheider incl. 2 knelfittingen voor gebruik bij de hybride binnenunits Bosch Compress hybrid 3000i AWS en 7000i AW.	7736604293	66,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.





CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
ACCESSOIRES BUITENUNIT												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		PAKKETTEN				ART. NUMMER	PRIJS (€)		
						HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR			
	Fix-it	Foot 600	Fix-it Foot 600 – Duurzaam gerecycled rubber vermindert trillingen en voegt stabiliteit toe 600 x 180 x 95 mm, 5.8 kg, max. load 224 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B6737	Nefit Bosch heeft geen specifieke big foots voor de warmtepompen. Universeel materiaal is met gegeven artikelnummers beschikbaar bij de groothandel.		
				Mono-block	-	-	-	-				
		Foot 1000	Fix-it Foot 1000 – Duurzaam gerecycled rubber vermindert trillingen en voegt stabiliteit toe 1000 x 180 x 95 mm, 9.9 kg, max. load 295 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B9096			
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
	Fix-it	High bloc 600	Rubbere verhoging (12 cm) t.b.v. Fix-it Foot 600 600 x 180 x 120 mm, 10.2 kg, max. load 295 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B6974			
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
		High bloc 1000	Rubbere verhoging (12 cm) t.b.v. Fix-it Foot 1000 1000 x 180 x 120 mm, 17.7 kg, max. load 295 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B6973			
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
	Fix-it	Fast Fix Fixing Bolt (M10)	Bevestigingsmateriaal t.b.v. Fix-it Foots M10, 40 mm	Split	✓	✓	✓	✓	B9171	-		
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
	Fix-it	Mini Split Kit 600	2x Fix-it Foots 600 + 4x Fast Fix Fixing Bolts	Split	✓	✓	✓	✓	B9284	-		
				Mono-block	-	-	-	-				
		Mini Split Kit 1000	2x Fix-it Foots 1000 + 4x Fast Fix Fixing Bolts	Split	✓	✓	✓	✓	B9530	-		
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
	Fix-it	Trillingsdemper AM25	Trillingsdemper metalen veervoet AM-25 M8, h = 80 mm, max. load 10-25 kg	Split	✓	✓	✓	✓	99M1400	-		
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
		Trillingsdemper AM50	Trillingsdemper metalen veervoet AM-50 M8, h = 80 mm, max. load 20-50 kg	Split	✓	✓	✓	✓	99M1402	-		
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES ENVILINE BUITENUNIT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING					ART. NUMMER	PRIJS (€)
				HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	Geluiddemper front EnviLine Monoblock 5-9 kW	Geluiddemper front voor EnviLine Monoblock 5-9 kW. Geluidsreductie 3 dB.	✓	✓	✓	✓	8733709287	834,00
	Nefit	Geluiddemper back EnviLine Monoblock 5-9 kW	Geluiddemper back voor EnviLine Monoblock 5-9 kW. Geluidsreductie 3 dB.	✓	✓	✓	✓	8733709114	703,00
	Nefit	Geluiddemper front EnviLine Monoblock 13-17 kW	Geluiddemper front voor EnviLine Monoblock 13-17 kW. Geluidsreductie 3 dB.	✓	✓	✓	✓	8733709292	1.024,00
	Nefit	Geluiddemper back EnviLine Monoblock 13-17 kW	Geluiddemper back voor EnviLine Monoblock 13-17 kW. Geluidsreductie 3 dB.	✓	✓	✓	✓	8733709156	896,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m. Voor warmtepomp geschikte bivalente boilers, zie het hoofdstuk "boilers en buffervaten" [hier](#).



REGELINGEN

Thermostaten EnviLine, [klik hier](#)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES ENVILINE BUITENUNIT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)	
				HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR				
	Nefit	Installatiepakket	Installatiepakket voor het trillingvrij aansluiten van de buitenunit op het leidingtracé richting de binnenunit. Pakket bestaat uit 2 hydraulisch slangen met een lengte van 85 cm. Slang is voorzien van 1 vaste bocht en 1 rechte koppeling 1" binnendraad, extra meegeleverd 2 bochten 1" binnendraad.	Monoblock	✓	✓	✓	✓	EnviLine Monoblock Compress 7400i AW	8733716993	158,00
	Nefit	Afdekkap	Wordt gemonteerd op de buitenunit van de EnviLine Monoblock warmtepompen met 5, 7 en 9 kW vermogen ter bescherming van het installatiepakket. b x h x d (mm): 755 x 503 x 247	Monoblock	✓	✓	✓	✓	EnviLine Monoblock 5, 7 en 9kW Compress 7400i AW	8750775195	398,00
			Wordt gemonteerd op de buitenunit van de EnviLine Monoblock warmtepompen met 13 en 17 kW vermogen ter bescherming van het installatiepakket. b x h x d (mm): 927 x 555 x 247	Monoblock	✓	✓	✓	✓	EnviLine Monoblock 13 en 17 kW	8750775196	439,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.




CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
ACCESSOIRES BUITENUNIT												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		PAKKETTEN					TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR				
	Nefit	Vorstbeveiliging condensafvoer	Voorkomt bevriezen van de condensafvoer van de buitenunit, lengte 2 m inclusief thermostaatregeling.	Split	✓	✓	✓	✓	EnviLine Monoblock Compress 3400i AWS Compress 7400i AW	7748000316	81,00	
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
			Voorkomt bevriezen van de condensafvoer van de buitenunit, lengte 3 m inclusief thermostaatregeling.	Split	✓	✓	✓	✓		7748000317	114,00	
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
			Voorkomt bevriezen van de condensafvoer van de buitenunit, lengte 5 m inclusief thermostaatregeling.	Split	✓	✓	✓	✓		7748000318	150,00	
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
	Nefit	CAN-bus kabel	Afgeschermde datakabel voor de verbinding tussen binnen-en buitenunit 2 x 2 x 0,75 mm ² - 15 m.	Split	✓	✓	✓	✓	EnviLine Monoblock Compress 3400i AWS Compress 7400i AW	8738206183	64,00	
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
			Afgeschermde datakabel voor de verbinding tussen binnen-en buitenunit 2 x 2 x 0,75 mm ² - 30 m.	Split	✓	✓	✓	✓		8738206184	121,00	
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				

1) Het geluidsvormogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

GEMENGDE-EN ONGEMENGDE CV-GROEPEN



	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ART. NUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	MM100 meng-module, gemengde cv-groep	Mengmodule voor het aansturen van één gemengde of ongemengde cv-groep voor verwarmen en of koelen. Wordt gecombineerd met een menggroep of pompgroep waarbij de MM100 de pomp en eventuele mengklep in de groep aanstuurt op basis van de gemeten aanvoertemperatuur in de cv-groep en eventuele dauwdetectie van de als accessoire aan te sluiten dauwpuntvoelers welke benodigd zijn bij koelbedrijf. Er kunnen maximaal 4 dauwpuntvoelers per MM100 worden aangesloten en er kunnen maximaal 4 MM100 modules aan de EnviLine warmtepomp worden gekoppeld. Wordt geleverd inclusief aanvoertemperatuursensor (NTC 12 kΩ, Ø5 - 40 mm, kabellengte 6 m).	Split	✓	✓	✓	✓	7738113394	229,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Nefit	Montageplaat	Benodigd voor het plaatsen van één module in de EnviLine binnenuit type B of E (wandhangende binnenuits).	Split	✓	✓	standaard ruimte in de binnenuit voor het plaatsen van 2 modules		8738205073	46,00
				Mono-block	✓	✓				
	Buderus	HS25/6 pompgroepunit	Compleet voorgemonteerde pompgroepunit met aansluitmaat DN25 voor één cv-groep. Geschikt voor zowel verwarmen als koelen, geïsoleerd, afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, energiezuinige 6m pomp, dompelhuls (maximaal 50 kW).	Split	✓	✓	✓	✓	8718599200	569,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN




GEMENGDE-EN ONGEMENGDE CV-GROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ART. NUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Buderus	HSM25/6 mengroepunit	Compleet voor gemonteerde mengroepunit met aansluitmaat DN25 voor het mengen van de gewenste aanvoertemperatuur richting één cv-groep. Geschikt voor zowel verwarmen als koelen, geïsoleerd, afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, energiezuinige 6m pomp, 3-wegmengventiel, dospelhuls (maximaal 45 kW). Voor het aansturen van de menggroep is een MM100 mengmodule benodigd.	Split	✓	✓	✓	✓	7736601159	848,46
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Buderus	HSM20/6 mengroepunit	Compleet voorgeïnstalleerde mengroepunit met aansluitmaat DN20 voor het mengen van de gewenste aanvoertemperatuur richting één cv-groep. Geschikt voor zowel verwarmen als koelen, geïsoleerd, afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, energiezuinige 6m pomp, 3-wegmengventiel, dospelhuls (maximaal 40 kW). Voor het aansturen van de menggroep is een MM100 mengmodule benodigd.	Split	✓	✓	✓	✓	8718599203	803,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN




GEMENGDE-EN ONGEMENGDE CV-GROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				ART. NUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER			TOWER-SOLAR
	Buderus	Pomp-groepunit HS32/7.5	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde groepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, dompelhuls (maximaal 65 kW). Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	Split	✓	✓	✓	✓	8718599201	693,00
				Mono-block						
	Buderus	Meng-groepunit HSM32/7.5	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde menggroepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, 3-weg-mengventiel, dompelhuls (maximaal 65 kW), Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	Split	✓	✓	✓	✓	7736601160	1.006,53
				Mono-block						
	Nefit	2-delige koppeling- en pakkingset HS/HSM R1"xG1 1/4 2-delige koppeling- en pakkingset voor HS25 / HSM25	Verloop koppelingen aansluitsets						5354210	25,72

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN


THERMISCH ZONNESYSTEEM

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ART. NUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	SolarLine pakket EnviLine A/WTS	Complete SolarLine onderdakset t.b.v. de EnviLine Tower-Solar pakketten. De set bestaat uit, zonneboilerregeling MS 100, pompunit, expansievat, montagesteun voor expansievat, zonneboilervloeiostof 10 l en thermostatisch mengventiel. Deze set wordt gecombineerd met een bovendakset naar keuze, zie hoofdstuk zonne-energie in de Nefit prijslijst voor de beschikbare bovendaksets.	Split	-	-	-	✓	7736701186	974,00
				Mono-block	-	-	-	✓		
	Nefit	Buffervat 50 liter	Stalen buffervat met 50 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø53 h54 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7716161062	475,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Bosch	Buffervat 120 liter (BH 120-5 1 B)	Stalen buffervat met 120 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø51 h99 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7735500777	666,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

THERMISCH ZONNESYSTEEM

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				ART. NUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER			TOWER-SOLAR
	Bosch	Buffervat 200 liter (BH 200-5 1 B)	Stalen buffervat met 200 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø55 h154 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7735500778	747,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

POMPEN

	MERK	TYPE	ENERGIE- EFFICIENTIE- KLASSE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	-	UPE 100-32K	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit	8738212231	999,00
	-	UPE 120-32K	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit	8738212232	1.361,00
	-	UPH 80-40F	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit	8738212234	1.771,00
	-	UPH 90-32	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit	8738212235	697,00
	-	UPH 120-50F	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit	8738212822	2.813,00

E-HEATER ADAPTER MATRIX

Informatie over E-heaters, [klik hier](#).



BOILERS VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

Informatie over warmwaterboilers voor combinatie met warmtepompen, [klik hier](#) en de daaropvolgende paragrafen.


CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

VENTILATIEWARMTEPOMP - BOSCH COMPRESS 3800I EW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3800i EW	 A*** → G	<p>Aan/uit warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak.</p> <p>Verwarmen: 1,6 kW en 4,3 COP bij A20/W35 °C bij 70 l/s, conform EN 14511 Warm water: 186 liter warmwatertank, met tapvolume bij 40 °C van 258 liter Aansluitspanning: 400V, 3N ~ 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Max. geluidsdrukkniveau op 1 meter afstand is 34 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 207 x 60 x 60 cm Gewicht: 199 kg</p>	8738213729	7.643,00

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 3800I EW

	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Verhogingsset om aansluitingen te verbergen	-	Hoogte instelbaar tussen 30 en 60 cm	Compress 3800i EW	8733713216	340,00

THERMOSTATEN COMPRESS 3800I EW

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)




VUIL- EN LUCHTAFSCHEIDERS COMPRESS 3800I EW

Vuil- en luchtafscidders, [klik hier](#).

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPBOILERS BOSCH COMPRESS 5000 DW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 5000 DW 100W	 A ⁺ → F	Aan/uit warmtepompboiler Warm water: 98 liter warmwatertank, met tapvolume bij 40 °C van 135 liter Aansluitspanning: 220-240V, 1N - 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 1x 16A Max. geluidsdrukniveau op 1 meter afstand is 50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 135 x 52 cm Ledig gewicht: 56 kg"	7738340431	1.957,00
		Compress 5000 DW 150W	 A ⁺ → F	Aan/uit warmtepompboiler Warm water: 143 liter warmwatertank, met tapvolume bij 40 °C van 178 liter Aansluitspanning: 220-240V, 1N - 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 1x 16A Max. geluidsdrukniveau op 1 meter afstand is 50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 168 x 52 cm Ledig gewicht: 71 kg"	7738344000	2.112,00

ACCESSOIRES WARMTEPOMPBOILERS BOSCH CS5000DW

	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Driepoot Compress 5000 DW	-	steun voor vloeropstelling van de warmtepompboilers type CS5000DW 100 en 150 liter	Compress 5000 DW	7738344446	203,47

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7000 HO LW 22-2		<p>2-traps warmtepomp, toestel is incl. 3-staps elektrisch element (15-22-28 kW) en 3-wegklep met elektromotor.</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 11,62 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,91 • trap 2 vermogen 22,90 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,57 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat met/zonder elektrisch element: 25/50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 350 kg Open protocol (MODbus & BACnet)</p>	8738212095	19.580,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 28-2		<p>2-traps warmtepomp, toestel is incl. 3-staps elektrisch element (15-22-28 kW) en 3-wegklep met elektromotor.</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 15,02 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,95 • trap 2 vermogen 28,90 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,59 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat met/zonder elektrisch element: 25/50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 360 kg Open protocol (MODbus & BACnet)</p>	8738212096	21.677,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 38-2		<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 20,05 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,78 • trap 2 vermogen 38,73 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,50 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 40 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 370 kg Open protocol (MODbus & BACnet)</p>	8738212097	24.475,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 48-2		<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 25,00 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,72 • trap 2 vermogen 47,47 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,36 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 380 kg Open protocol (MODbus & BACnet)</p>	8738212098	26.572,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN




BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7000 HO LW 54-2	 A+++ → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 28,26 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,82 • trap 2 vermogen 54,17 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,53 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 460 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)*"</p>	8738212099	27.971,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 64-2	 A+++ → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 32,88 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,77 • trap 2 vermogen 63,93 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,42 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 63 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 470 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)*"</p>	8738212100	29.369,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7000 HO LW 72-2	 A+++ → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 37,84 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,70 • trap 2 vermogen 72,83 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,39 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 480 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)*</p>	8738212101	30.768,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 80-2	 A+++ → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 41,69 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,72 • trap 2 vermogen 78,54 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,30 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 490 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)*</p>	8738212102	32.167,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehindere voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN






ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Circulatiepomp	Hoogrendement circulatiepomp, elektronisch geregeld. Flensaansluiting DN 40 Bouwlengte: 250 mm Aansluitspanning: 1-230 V ±10%, 50/60 Hz Max. opvoerhoogte: 16 m Max. vermogensopname: 35,0 W	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8733704461	2.586,00
	Bosch	Circulatiepomp	Hoogrendement circulatiepomp, elektronisch geregeld. Flensaansluiting DN 50 Bouwlengte: 340 mm Aansluitspanning: 1-230 V ±10%, 50/60 Hz Max. opvoerhoogte: 16 m Max. vermogensopname: 40,0 W		8755002519	2.860,00
	Bosch	Trillingsvrije haakse aansluitset brine aanvoer en retour	Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour 90° Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 54	8738206906	936,00
	Bosch	Trillingsvrije haakse aansluitset brine aanvoer en retour	Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour 90° Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 64/72/80	8738206907	1.168,00
	Bosch	Trillingsvrije rechte aansluitset brine aanvoer en retour	Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour recht Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 54/64	8738206909	1.705,00
	Bosch	Trillingsvrije rechte aansluitset brine aanvoer en retour	Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour recht Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 72/80	8738206910	1.453,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Trillingsvrije flexibele aansluitset CV aanvoer en retour	Trillingsvrije flexibele verbindingset CV aanvoer en retour	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8738209083	981,00
	Bosch	Alarmerelais stroombeperkingsset 3 fasen	Wanneer de bedrijfsspanning is aangesloten, wordt het alarmrelais geactiveerd en wordt de opstartvertraging gestart. Tijdens de opstartvertraging knippert de groene LED. Veranderingen in de gemeten stroom hebben geen invloed op het relais tijdens het opstarten, maar in bedrijf is het voldoende dat de stroom in een van de fasen onder / boven de ingestelde waarden komt, om het relais te laten inschakelen. Wisselrelaiscontact 5 A	Compress 7000 LW	8738208649	352,00
	Bosch	Elektrische meter met werkschakelaar	Elektriciteitsmeter met werkschakelaar. Meet de energietoevoer naar de warmtepomp. Communiceert via MODbus.	Compress 7000 LW	8738206905	555,00
	Bosch	Elektrische element 42 kW	Een 7-staps compact elektrisch verwarmingselement (15-18-21-24-30-36-42 kW), wandmontage mogelijk. Kan toegepast worden voor CV en WW. Wordt geplaatst tussen de warmtepomp en het buffervat. Bedrijfsstroom: afhankelijk van stappen 22-61 A Max. bedrijfsdruk: 6 bar Leidingdiameter aanvoer: DN50 wartel Leidingdiameter retour: DN50 buitendraad Afmetingen (hxbxd): 60 x 24,4 x 80 cm	Compress 7000 LW 38/48/54/64/72/80	8733705536	4.019,00
	Bosch	Stapelset voor de HP 54-80 kW	Set voor compacte cascadeerbare opstelling: 160 kW op < 1,1 m ² mogelijk	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8738206835	167,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Passieve koeleenheid PCU25	Niet condenserende passieve koeleenheid. Luchtvochtigheidssensor is onderdeel van de leveringsomvang. Bestel bij deze koeleenheid ook de buitenvoeler 8750736242. Koelvermogen: 25 kW Afmetingen (hxbxd): 84,8 x 110,9 x 46,6 cm	Compress 7000 LW	8738209290	7.935,00
	Bosch	Passieve koeleenheid PCU45	Niet condenserende passieve koeleenheid. Luchtvochtigheidssensor is onderdeel van de leveringsomvang. Bestel bij deze koeleenheid ook de buitenvoeler 8750736242. Koelvermogen: 45 kW Afmetingen (hxbxd): 84,8 x 136,6 x 46,6 cm	Compress 7000 LW	8738209291	9.143,00
	Bosch	Motor 2p 30s ARA542 kit	Toepassing als motor voor 3-wegklep. Motor voor 3-wegklep. Aansluitspanning: 230 V Aansluitkabel 1,5 m Afmetingen (hxbxd): 14,0 x 16,0 x 14,0 cm	3-wegklep voor omschakelen tussen cv- en warmwaterbedrijf of tussen cv- en koelbedrijf.	8738206900	170,00
	Bosch	Draaiaandrijving ARA 539 24V 0-10V	Toepassing als motor voor mengklep.	Mengklep voor mengen van cv-water.	8733705545	140,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep	Klephuis DN15 G3/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 1 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208667	124,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep	Klephuis DN15 G3/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 1,6 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208668	124,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep	Klephuis DN20 G1" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs 2,5 tot 8 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208669	107,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep	Klephuis DN25 G1.1/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 10 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208670	135,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep	Klephuis DN32 G1.1/2" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 16 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208671	173,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep	Klephuis DN40 G2" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 25 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208672	274,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep	Klephuis DN40 G2" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 45 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208639	281,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep	Klephuis DN50 G2.1/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 65 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208674	393,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)	
	Bosch	Buitenvoeler, grijs	Buitenvoeler, PT1000, NTC bij 0 °C 1 kΩ	Compress 7000 LW Passieve koeleenheid PCU25 / PCU45	8750736242	48,02	
	Bosch	PT 1000 Contactsensor	PT 1000 Contactsensor voor meten van leidingtemperaturen. • NTC bij 0 °C 1 kΩ • M16 - kabelinvoer • Temperatuurbereik -20 ... + 120 °C • Met clip en contactpasta	Compress 7000 LW	8718312338	49,00	
	Bosch	PT 1000 Contactsensor met kabelset	PT 1000 sensor voor meten van leidingtemperaturen met verlengsnoer. De set bevat: • NTC bij 0 °C 1 kΩ • M16 - kabelinvoer • Temperatuurbereik -20 ... + 120 °C • Met clip en contactpasta	Compress 7000 LW	8738206904	65,00	
	Bosch	Dompelvoeler PT1000	Dompeltemperatuursensor PT1000 l = 100 mm • NTC bij 0 °C 1 kΩ	Compress 7000 LW	8738204859	76,00	
	Bosch	PT1000 Dompelvoeler met dompelhuls	• Compleet met dompelhuls • NTC bij 0 °C 1 kΩ		Compress 7000 LW	8738204860	104,00
	Bosch	Sensor PT 1000 met dompelhuls	Dompelhuls l = 170 mm • NTC bij 0 °C 1 kΩ		Compress 7000 LW	8738204861	43,00

THERMOSTATEN COMPRESS 7000 H.O. LW

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)

VUIL- EN LUCHTAFSCHEIDERS COMPRESS 7000 H.O. LW

Vuil- en luchtafscidders, [klik hier](#).








WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN BOSCH COMPRESS 7800I LW(M)F SERIE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7800i LWMF 6		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 40 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 2-6 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 28 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 223 kg</p>	8738212250	9.348,00
	Bosch	Compress 7800i LWMF 8		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 40 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 2-8 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 31 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 223 kg</p>	8738212252	9.792,00
	Bosch	Compress 7800i LWMF 12		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 40 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 3-12 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 36 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 246 kg</p>	8738212254	11.293,00
	Bosch	Compress 7800i LWMF 16		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 40 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 4-16 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/25/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 37 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 250 kg</p>	8738212256	12.664,00

WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN BOSCH COMPRESS 7800I LW(M)F SERIE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7800i LWF 6	 A*** → G	Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 40 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 2-6 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire). Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 30 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm Gewicht: 88 kg	8738212258	8.212,00
	Bosch	Compress 7800i LWF 8	 A*** → G	Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 40 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 2-8 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire). Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 32 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm Gewicht: 88 kg	8738212260	8.683,00
	Bosch	Compress 7800i LWF 12	 A*** → G	Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 40 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 3-12 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire). Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 36 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm Gewicht: 121 kg	8738212262	10.185,00
	Bosch	Compress 7800i LWF 16	 A*** → G	Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 40 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 4-16 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire). Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/25/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 37 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm Gewicht: 125 kg	8738212264	11.556,00

WARMTEPOMPDIENTEN COMPRESS 7800I LWM

Bekijk meer informatie over het Compress 7800i LWMF warmtepompdiensten. [Klik hier](#)

THERMOSTATEN COMPRESS 7800I LW(M)F

Bekijk meer informatie over thermostaten [Klik hier](#)

VUIL- EN LUCHTAFSCHEIDERS COMPRESS 7800I LW(M)F

Vuil- en luchtafscidders, [klik hier](#).

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN







ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Passief koelpakket	Koelvermogen B10/W23 maximaal: 16,5 kW Temperatuurverlaging bij B10/W23 maximaal: 10,1 °C Aansluiting hydraulisch: DN25 Afmetingen (hxbxd): 45 x 45 x 23,5 cm Gewicht: 10 kg	Compress 7800i LW(M)F	8738212287	1.240,00
	Bosch	Vulset brine	Set bevat: • manometer • expansieventiel 3 bar • geïsoleerd bronvulset Dit onderdeel is standaard gemonteerd in het solo (Compress 7800i LWF) toestel	Compress 7800i LWMF	8738211637	191,00
	Bosch	Expansievat 3 bar - 12 liter	Max. bedrijfsdruk 3 bar Inhoud: 12 liter Min. / Max. bedrijfstemperatuur -10/30 °C Dit onderdeel is standaard gemonteerd in het solo (Compress 7800i LWF) toestel	Compress 7800i LWMF 8	8733714389	100,00
	Bosch	Leidingset voor externe warmwaterboiler	Bij grotere warmwatervraag kan met deze leidingset een externe warmwaterboiler aangesloten worden. LET OP: Het is noodzakelijk om sensor NTC10 1000mm R40 met artikelnummer 8738206065 te bestellen bij de leidingset voor externe warmwaterboiler. Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een combi toestel.	Compress 7800i LWMF	8738211267	169,00



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Sensor voor aansluiten tweede boiler	NTC10 1000mm R40 Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een combi toestel (Compress 7800iLWMF)	Compress 7800i LWMF	8738206065	37,80
		Sensorset voor het aansluiten van een boiler gebruikmakend van twee sensoren	Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een solo toestel (Compress 7800iLWF)	Compress 7800i LWF	8738212912	75,00
	Bosch	Sensorset voor het aansluiten van een boiler gebruikmakend van één sensor	Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een solo toestel (Compress 7800iLWF)	Compress 7800i LWF	7735502289	24,00
		Verlengkabel voor sensor externe boiler	Sensor verlengkabel. Lengte 4000 mm Wanneer de (tweede) boiler verder dan 1 meter van de warmtepomp staat is een verlengkabel voor de boiler noodzakelijk.	Compress 7800i LW(M)F	8738206161	37,37
		Vloerstandaard 100 mm	Vloerstandaard om warmtepomp Compress 7800i verhoogd op te stellen. Hoogte 100 mm.	Compress 7800i LW(M)F	8738210618	243,00
	Bosch	Vloerstandaard 200 mm	Vloerstandaard om warmtepomp Compress 7800i verhoogd op te stellen. Hoogte 200 mm.	Compress 7800i LW(M)F	8738210619	267,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Circulatiepomp	Energiezuinige hoogrendementcirculatiepomp Draadaansluiting DN 25 (Rp 1) Bouwlengte: 130 mm Max. opvoerhoogte: 6 m Max. vermogensopname: 43 W SC = Zelfregelend (Self Control) Incl. aansluitkabel 3 m en pakkingen (2x)	Compress 7800i LW(M)F	7738601394	217,00
	Bosch	Circulatiepomp	Energiezuinige hoogrendementcirculatiepomp Draadaansluiting DN 25 (Rp 1) Bouwlengte: 130 mm Max. opvoerhoogte: 8 m Max. vermogensopname: 75 W SC = Zelfregelend (Self Control) Incl. aansluitkabel 3 m en pakkingen (2x)	Compress 7800i LW(M)F	7738601395	230,00
	Bosch	Verhogingsset om aansluitingen te verbergen.	Hoogte inclusief warmtepomp tussen de 2,2 en 2,4 meter Hoogte van de set verstelbaar in stappen van 25 mm Uitsparing in zijpanelen voor de leidingen	Compress 7800i LWMF	8733715009	267,00
	Bosch	Verhogingsset om aansluitingen te verbergen met verwijderbare voorplaat	Hoogte inclusief warmtepomp tussen de 2,57 en 2,70 meter Hoogte van de set verstelbaar in stappen van 25 mm Uitsparing in zijpanelen voor de leidingen	Compress 7800i LWMF	A. 8738211694 B. 8738211696	A. 494,00 B. 171,00
	Bosch	Dauwpunt-sensor	Aanleg dauwpuntsensor voor montage op de toevoerleiding Voor signalering tegen condensatie	EnviLine Passieve koelpakket Compress 7800i LWM(M)F	7747204698	71,00

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGULERINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



SINGLE SPLIT >

MULTI SPLIT BUITENUNIT >

MULTI SPLIT BINNENUNIT PLAFONDCASSETTE >

MULTI SPLIT BINNENUNIT KANAAL >




MULTI SPLIT BINNENUNIT VLOER >

ACCESSOIRES >

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

AIRCONDITIONING

SINGLE SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Climate 3000i set 26	 A ⁺⁺ A ⁺⁺⁺ →D	A. Climate 3000i - CL3000i 26 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 495 x 790 x 270 mm Gewicht: 23,5 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. Climate 3000i - CL3000iU W 26 E Koelen nominaal vermogen: 2,6 kW (min - max) (1,0 - 3,2) Verwarmen nominaal vermogen: 2,9 kW (min - max) (0,8 - 3,4) SCOP: 4,1 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20/22/32/37 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 291 x 726 x 210 mm Gewicht: 8 kg	A. 7733701565 B. 7733701564 Totaal	A. 853,00 B. 470,00 A+B 1.323,00
	Bosch	Climate 3000i set 35	 A ⁺⁺ A ⁺⁺⁺ →D	A. Climate 3000i - CL3000i 35 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-63 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 495 x 790 x 270 mm Gewicht: 23,7 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. Climate 3000i - CL3000iU W 35 E Koelen nominaal vermogen: 3,6 kW (min - max) (1,4 - 4,3) SEER: 7,0 Verwarmen nominaal vermogen: 3,8 kW (min - max) (1,1 - 4,4) SCOP: 4,2 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/22/32/37 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 295 x 835 x 208 mm Gewicht: 8,7 kg	A. 7733701567 B. 7733701566 Totaal	A. 896,00 B. 513,00 A+B 1.409,00
	Bosch	Climate 3000i set 53	 A ⁺⁺ A ⁺⁺⁺ →D	A. Climate 3000i - CL3000i 53 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 943 x 330 mm Gewicht: 33,9 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")	B. Climate 3000i - CL3000iU W 53 E Koelen nominaal vermogen: 5,3 kW (min - max) (3,4 - 5,9) SEER: 7,0 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW (min - max) (3,1 - 5,8) SCOP: 4,0 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20/31/37/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 320 x 969 x 241 mm Gewicht: 11,2 kg	A. 7733701569 B. 7733701568 Totaal	A. 1.407,00 B. 680,00 A+B 2.087,00
	Bosch	Climate 3000i set 70	 A ⁺⁺ A ⁺⁺⁺ →D	A. Climate 3000i - CL3000i 70 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-67 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 43,9 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 9.53 mm (3/8") Buisdiameter gaszijde: 15.88 mm (5/8")	B. Climate 3000i - CL3000iU W 70 E Koelen nominaal vermogen: 7,0 kW (min - max) (2,1 - 8,2) SEER: 6,4 Verwarmen nominaal vermogen: 7,3 kW (min - max) (1,6 - 8,2) SCOP: 4,0 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/34,5/37/46 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 336 x 1083 x 244 mm Gewicht: 13,6 kg	A. 7733701571 B. 7733701570 Totaal	A. 1.918,00 B. 766,00 A+B 2.684,00








AIRCONDITIONING

SINGLE SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Climate 6000i set 26		A. Climate 6000i - CL6001i 26 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-64 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 28,4 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. Climate 6000i - CL6001iU W 26 E Koelen nominaal vermogen: 2,6 kW (min - max) (1,32 - 3,81) SEER: 8,6 Verwarmen nominaal vermogen: 3,0 kW (min - max) (0,88 - 4,4) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20,5/21,5/32/37 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-58 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 295 x 795 x 225 mm Gewicht: 10,2 kg	A. 7733701807 B. 7733701806 Totaal	A. 1.015,00 B. 582,00 A+B 1.597,00
	Bosch	Climate 6000i set 35		A. Climate 6000i - CL6001i 35 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 28,4 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. Climate 6000i - CL6001iU W 35 E Koelen nominaal vermogen: 3,5 kW (min - max) (1,32 - 3,96) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 3,9 kW (min - max) (0,88 - 4,54) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/22/33/40 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 295 x 795 x 225 mm Gewicht: 10,2 kg	A. 7733701809 B. 7733701808 Totaal	A. 1.154,00 B. 654,00 A+B 1.808,00
	Bosch	Climate 6000i set 53		A. Climate 6000i - CL6001i 53 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 38,8 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")	B. Climate 6000i - CL6001iU W 53 E Koelen nominaal vermogen: 5,3 kW (min - max) (3,75 - 6,13) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW (min - max) (2,58 - 6,77) SCOP: 4,3 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 22/23/35/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 319 x 965 x 239 mm Gewicht: 12,3 kg	A. 7733701811 B. 7733701810 Totaal	A. 1.903,00 B. 847,00 A+B 2.750,00
	Bosch	Climate 6000i set 70		A. Climate 6000i - CL6001i 70 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-68 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 45,6 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 9.53 mm (3/8") Buisdiameter gaszijde: 15.88 mm (5/8")	B. Climate 6000i - CL6001iU W 70 E Koelen nominaal vermogen: 7,0 kW (min - max) (2,11 - 8,21) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 7,5 kW (min - max) (1,55 - 8,21) SCOP: 4,2 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/25/40/44,5 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 275 x 1140 x 370 mm Gewicht: 20 kg	A. 7733701813 B. 7733701812 Totaal	A. 2.423,00 B. 1.042,00 A+B 3.465,00

AIRCONDITIONING






SINGLE SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL7000i set 26		A. CL7000i 26 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau koelen (min-max) 0-59 dB(A) Geluidsvermogniveau verwarmen (min-max) 0-64 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 31,3 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. CL7000iU W 26 E Koelen nominaal vermogen: 2,5 kW (min - max) (1,03 - 4,28) SEER: 10,1 Verwarmen nominaal vermogen: 4,1 kW (min - max) (0,75 - 5,17) SCOP: 5,1 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 19/30/36/43 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 308 x 909 x 255 mm Gewicht: 12,4 kg Standaard voorzien van gateway G10-3	A. 7733702575 B. 7733702576 Totaal	A. 1.349,00 B. 814,00 A+B 2.163,00
	Bosch	CL7000i set 35		A. CL7000i 35 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau koelen (min-max) 0-62 dB(A) Geluidsvermogniveau verwarmen (min-max) 0-64 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 31,4 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. CL7000iU W 35 E Koelen nominaal vermogen: 3,4 kW (min - max) (1,03 - 4,28) SEER: 9,7 Verwarmen nominaal vermogen: 4,1 kW (min - max) (0,75 - 5,17) SCOP: 5,1 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20/33/39/43 dB(A) Geluidsvermogniveau (min - max) 0-60 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 308 x 909 x 255 mm Gewicht: 12,4 kg Standaard voorzien van gateway G10-3	A. 7733702577 B. 7733702578 Totaal	A. 1.530,00 B. 906,00 A+B 2.436,00
	Bosch	CL7000i set 41		A. CL7000i 41 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau koelen (min-max) 0-63 dB(A) Geluidsvermogniveau verwarmen (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 31,5 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")	B. CL7000iU W 41 E Koelen nominaal vermogen: 4,0 kW (min - max) (1,14 - 4,84) SEER: 8,7 Verwarmen nominaal vermogen: 4,6 kW (min - max) (1,07 - 5,87) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/34/39/43 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-60 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 308 x 909 x 255 mm Gewicht: 12,4 kg Standaard voorzien van gateway G10-3	A. 7733702579 B. 7733702580 Totaal	A. 1.694,00 B. 1.009,00 A+B 2.703,00
	Bosch	CL7000i set 53		A. CL7000i 53 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau koelen (min-max) 0-65 dB(A) Geluidsvermogniveau verwarmen (min-max) 0-68 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 40,9 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")	B. CL7000iU W 53 E Koelen nominaal vermogen: 5,0 kW (min - max) (1,32 - 5,66) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW (min - max) (1,20 - 6,68) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/34/39/44 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-60 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 308 x 909 x 255 mm Gewicht: 12,4 kg Standaard voorzien van gateway G10-3	A. 7733702581 B. 7733702582 Totaal	A. 2.292,00 B. 1.133,00 A+B 3.425,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

AIRCONDITIONING













SINGLE SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUUNIT	BINNENUUNIT	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL7000i set 26		A. CL7000i 26 E Koude middel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau koelen (min-max) 0-59 dB(A) Geluidsvermogniveau verwarmen (min-max) 0-64 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 31,3 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. CL7000iU W 26 EB Koelen nominaal vermogen: 2,5 kW (min - max) (1,03 - 4,28) SEER: 10,1 Verwarmen nominaal vermogen: 4,1 kW (min - max) (0,75 - 5,17) SCOP: 5,1 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 19/30/36/43 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 308 x 909 x 255 mm Gewicht: 12,4 kg Standaard voorzien van gateway G10-3	A. 7733702575 B. 7733703056 Totaal	A. 1.349,00 B. 814,00 A+B 2.163,00
	Bosch	CL7000i set 35		A. CL7000i 35 E Koude middel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau koelen (min-max) 0-62 dB(A) Geluidsvermogniveau verwarmen (min-max) 0-64 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 31,4 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. CL7000iU W 35 EB Koelen nominaal vermogen: 3,4 kW (min - max) (1,03 - 4,28) SEER: 9,7 Verwarmen nominaal vermogen: 4,1 kW (min - max) (0,75 - 5,17) SCOP: 5,1 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20/33/38/43 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-60 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 308 x 909 x 255 mm Gewicht: 12,4 kg Standaard voorzien van gateway G10-3	A. 7733702577 B. 7733703057 Totaal	A. 1.530,00 B. 906,00 A+B 2.436,00
	Bosch	CL7000i set 41		A. CL7000i 41 E Koude middel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau koelen (min-max) 0-63 dB(A) Geluidsvermogniveau verwarmen (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 31,5 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")	B. CL7000iU W 41 EB Koelen nominaal vermogen: 4,0 kW (min - max) (1,14 - 4,84) SEER: 8,7 Verwarmen nominaal vermogen: 4,6 kW (min - max) (1,07 - 5,87) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/34/39/43 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-60 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 308 x 909 x 255 mm Gewicht: 12,4 kg Standaard voorzien van gateway G10-3	A. 7733702579 B. 7733703058 Totaal	A. 1.694,00 B. 1.009,00 A+B 2.703,00
	Bosch	CL7000i set 53		A. CL7000i 53 E Koude middel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau koelen (min-max) 0-65 dB(A) Geluidsvermogniveau verwarmen (min-max) 0-68 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 40,9 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")	B. CL7000iU W 53 EB Koelen nominaal vermogen: 5,0 kW (min - max) (1,32 - 5,66) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW (min - max) (1,20 - 6,68) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/34/39/44 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-60 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 308 x 909 x 255 mm Gewicht: 12,4 kg Standaard voorzien van gateway G10-3	A. 7733702581 B. 7733703059 Totaal	A. 2.292,00 B. 1.133,00 A+B 3.425,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

AIRCONDITIONING

MULTI SPLIT


	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT*		TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Climate 5000 M 53/2 E	 	Koelen nominaal vermogen: 5,3 kW Koelen modulatiebereik: 1,7 - 5,6 kW SEER: 6,1 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW Verwarmen modulatiebereik: 1,8 - 5,6 kW SCOP: 4,0 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32	Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 13 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min - max) 0-65 dB(A) Geluidsdruk niveau: 0 - 54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 35 kg Aansluitingen: 2 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Te combineren met max. 2 binnen units	7733701933	1.945,00
	Bosch	Climate 5000 M 79/3 E	 	Koelen nominaal vermogen: 7,9 kW Koelen modulatiebereik: 3,0 - 8,5 kW SEER: 6,1 Verwarmen nominaal vermogen: 8,2 kW Verwarmen modulatiebereik: 2,1 - 8,5 kW SCOP: 4,0 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32	Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 18 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min - max) 0-68 dB(A) Geluidsdruk niveau: 0 - 55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 48 kg Aansluitingen: 3 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Te combineren met max. 3 binnen units	7733701935	2.849,00
	Bosch	Climate 5000 M 105/4 E	 	Koelen nominaal vermogen: 10,5 kW Koelen modulatiebereik: 3,1 - 11,3 kW SEER: 6,5 Verwarmen nominaal vermogen: 10,5 kW Verwarmen modulatiebereik: 3,3 - 11,9 kW SCOP: 4,0 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32	Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 21,5 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min - max) 0-70 dB(A) Geluidsdruk niveau: 0 - 62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 810 x 946 x 410 mm Gewicht: 68,8 kg Aansluitingen: 3 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") + 1 x Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2")	Te combineren met max. 4 binnen units	7733701937	3.284,00
	Bosch	Climate 5000 M 125/5 E	 	Koelen nominaal vermogen: 12,3 kW Koelen modulatiebereik: 3,2 - 12,9 kW SEER: 6,5 Verwarmen nominaal vermogen: 12,3 kW Verwarmen modulatiebereik: 3,5 - 12,9 kW SCOP: 3,8 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32	Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 22 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min - max) 0-70 dB(A) Geluidsdruk niveau: 0 - 61,5 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 810 x 946 x 410 mm Gewicht: 74,1 kg Aansluitingen: 4 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") + 1 x Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2")	Te combineren met max. 5 binnen units	7733701938	3.886,00

*Specificaties gelden bij de combinatie met binneneenheid van het type CL-3000i UW 26 E



AIRCONDITIONING


MULTI SPLIT BINNENUNIT PLAFONDCASSETTE

	MERK	TYPE	BINNENUNITS	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000iM 4CC 26 E	Type: Compacte Plafondcassette Capaciteit: 2,64 kW Geluidsniveau binnenschuis (L/M/H) 35/37/39 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min-max) 0-55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm/Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 14,5 kg	7733701940	871,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 35 E	Type: Compacte Plafondcassette Capaciteit: 3,52 kW Geluidsniveau binnenschuis (Si/L/M/H) 25.5/33/36/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min-max) 0-57 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm/Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 16,3kg	7733701878	965,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 53 E	Type: Compacte Plafondcassette Capaciteit: 5,28 kW Geluidsniveau binnenschuis (Si/L/M/H) 29/35.5/39.5/43 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm/Ø12.7 mm (1/4"/1/2") Gewicht: 16 kg	7733701879	1.024,00
	Bosch	Paneel CL5000i-P 4CC	Type: Paneel Geschikt voor CL5000iM 4CC 26 E, 35 E en 53 E	7733701886	101,00
	Bosch	CL5000iU 4C 70 E	Type: Plafondcassette Capaciteit: 7,03 kW Geluidsniveau binnenschuis (Si/L/M/H) 27/39.5/42.5/45.5 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 205 x 830 x 830 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø9.52 mm/Ø15.9 mm (3/8"/5/8") Gewicht: 21,6 kg	7733701880	1.280,00
	Bosch	Paneel CL5000i-P 4C	Type: Paneel Geschikt voor CL5000iM 4C 70 E	7733701887	243,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REDELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

AIRCONDITIONING

MULTI SPLIT BINNENUNIT KANAAL

	MERK	TYPE	BINNENUNITS	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000IM D 21 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 2,05 kW Capaciteit Verwarmen: 2,34 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 27.5/34.5/40 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 200 x 700 x 506 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 17,8 kg	7733701941	1.118,00
	Bosch	CL5000IM D 26 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 2,64 kW Capaciteit Verwarmen: 2,93 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 27.5/34.5/40 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 200 x 700 x 506 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 17,8 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701942	1.125,00
	Bosch	CL5000iU D 35 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 3,52 kW Capaciteit Verwarmen: 3,81 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 23/29/30.5/34.5 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-58 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 200 x 700 x 506 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 17,8 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701888	1.188,00
	Bosch	CL5000iU D 53 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 5,28 kW Capaciteit Verwarmen: 5,57 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 26/34/38/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-58 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 210 x 880 x 674 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø12.7 mm (1/4"/1/2") Gewicht: 24,4 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701889	1.267,00
	Bosch	CL5000iU D 70	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 7,03 kW Capaciteit Verwarmen: 7,62 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 27/37/40/42 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø9.52 mm /Ø15.9 mm (3/8"/5/8") Gewicht: 16 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701890	1.683,00



AIRCONDITIONING






MULTI SPLIT BINNENUNIT VLOER

	MERK	TYPE	BINNENUNITS	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000iM CN 26 E	Type: Vloer Capaciteit Koelen: 2,64 kW Capaciteit Verwarmen: 2,93 kW Geluidsniveau binnenschuis (L/M/H) 27/34/37 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min-max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 621 x 794 x 200 mm "Vloestofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8")" Gewicht: 14,9 kg	7733701994	770,00
	Bosch	CL5000iU CN 35 E	Type: Vloer Capaciteit Koelen: 3,52 kW Capaciteit Verwarmen: 3,81 kW Geluidsniveau binnenschuis (L/M/H) 27/34/37 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min-max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 621 x 794 x 200 mm "Vloestofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8")" Gewicht: 14,9 kg	7733701995	795,00
	Bosch	CL5000iU CN 50 E	Type: Vloer Capaciteit Koelen: 4,98 kW Capaciteit Verwarmen: 5,28 kW Geluidsniveau binnenschuis (L/M/H) 32/38/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min-max) 0-55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 621 x 794 x 200 mm "Vloestofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8")" Gewicht: 14,9 kg	7733701996	864,00



AIRCONDITIONING

CLIMATE 5000MS MULTISPLIT BUITENUNITS ZIJN TE COMBINEREN MET DE VOLGENDE BINNENUNITS

	MERK	TYPE BINNENUNIT	VERMOGENSCOMBINATIES	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 26 E	Zie volgende link naar onze website voor mogelijke vermogenscombinaties van de CLIMATE 5000 MULTISPLIT met binnenunit(s). Klik hier	7733701564	470,00
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 35 E		7733701566	513,00
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 53 E		7733701568	680,00
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 70 E		7733701570	766,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 26 E		7733701806	582,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 35 E		7733701808	654,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 53 E		7733701810	847,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 70 E		7733701812	1.014,00
	Bosch	Climate 7000i - CL7000iU W 26 E		7733702576	814,00
	Bosch	Climate 7000i - CL7000iU W 35 E		7733702578	906,00
	Bosch	Climate 7000i - CL7000iU W 41 E		7733702580	1.009,00
	Bosch	Climate 7000i - CL7000iU W 53 E		7733702582	1133,00
	Bosch	Climate 7000i - CL7000iU W 26 EB		7733703056	814,00
	Bosch	Climate 7000i - CL7000iU W 35 EB		7733703057	906,00
	Bosch	Climate 7000i - CL7000iU W 41 EB		7733703058	1.009,00
	Bosch	Climate 7000i - CL7000iU W 53 EB		7733703059	1133,00
	Bosch	CL5000iM CN 26 E	7733701994	770,00	
	Bosch	CL5000iU CN 35 E	7733701995	795,00	
	Bosch	CL5000iU CN 50 E	7733701996	864,00	









AIRCONDITIONING

CLIMATE 5000MS MULTISPLIT BUITENUNITS ZIJN TE COMBINEREN MET DE VOLGENDE BINNENUNITS

	MERK	TYPE BINNENUNIT	VERMOGENSCOMBINATIES	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000iM 4CC 26 E	Zie volgende link naar onze website voor mogelijke vermogenscombinaties van de CLIMATE 5000 MULTISPLIT met binnenunit(s). Klik hier	7733701940	871,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 35 E		7733701878	965,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 53 E		7733701879	1.024,00
	Bosch	CL5000iU 4C 70 E		7733701880	1.280,00
	Bosch	CL5000iM D 21 E		7733701941	1.118,00
	Bosch	CL5000iM D 26 E		7733701942	1.125,00
	Bosch	CL5000iU D 35 E		7733701888	1.188,00
	Bosch	CL5000iU D 53 E		7733701889	1.267,00
	Bosch	CL5000iU D 70 E		7733701890	1.683,00

AIRCONDITIONING

ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Ophangbeugel	Voor het ophangen van de buitenunit aan de gevel. Geschikt voor zowel de Bosch Climate Single Split als Multi Split airco buiten-units.	Buitenunits: CL3000i CL6001i CL7001i 5000 M	7747222358	146,00
	Bosch	WiFi gateway G10-3	Met de wifi module is het mogelijk om een smartphone via de App HomeCom Easy te verbinden met de airconditioning en instellingen aan te passen.	Binnenunits CL3000i, CL6001i en CL5000iM/U CN	7736606771	107,00
	Bosch	Gateway-aansluiting G10-CLC	Is vereist om de binnenunit aan te sluiten op de WiFi gateway G10-3 (7736606771) * WiFi gateway G10-3 (7736606771) is niet standaard in leveringsomvang. Deze apart bestellen.	Binnenunits: CL5000iM/U 4CC CL5000iM/U D	7733701951	66,00
	Bosch	CRC R-1 drade regelaar	Bedrade ruimteregelaar als aanvulling op/vervanging van infraroodbediening. Stroomvoorziening via 230 V aansluiting. Incl. bevestigingsmateriaal, knooppelbatterij en verlengkabel (6 m). Bediening voor bijv. instellen van ruimtemtemperatuur en bedrijfsmodus, timer, enz. * Voor CL3000i en CL6001i is MC R-module (7733701597) vereist.	Binnenunits: CL3000i* CL5000iM/U 4CC CL5000iU 4C CL5000iM/U CN	7733701903	175,00
	Bosch	MC R-module voor communicatie	Module voor aansluiting van CRC R-1 drade regelaar (7733701903), ingangssignalen (bijv. hotelkaart, deur-/raamschakelaar) of uitgangssignalen (bijv. alarm).	Binnenunits: CL3000i	7733701597	92,00
	Bosch	HomeCom Easy app	Download de gratis Bosch HomeCom Easy app (Android en iOS) voor het op afstand doen van temperatuur- en warmwaterinstellingen via smartphone of tablet. Voor bediening via de app dienen de Bosch Airco CL3000i en CL5000i voorzien te worden van de WiFi Gateway G10-3 (7736606771).	EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW all-electric Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F Airco CL3000i Airco CL6001i	n.v.t.	Gratis

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGULERINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



SOLARLINE II >

COMPONENTEN >

AANSLUITSETS >

SOLARSTATIONS >







ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE II

Een praktisch hulpmiddel voor de keuze van het juiste SolarLine systeem met de bijbehorende SolarLine componenten is de online SolarLine-selector. Ga naar nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "SolarLine Selectietool".

SOLARLINE II ZONNEBOILERSYSTEMEN VAN NEFIT: IN 3 STAPPEN SAMEN TE STELLEN

Toepasbaar in combinatie met alle cv-toestellen met een NZ-label. Let op: SolarLine II 1-120 en SolarLine II 2-120 systemen van Nefit bestaan uit een onderdakset (bestel **stap 1**) en een bovendakset (bestel **stap 2**). Voer eventueel **stap 3** uit als u extra accessoires wilt.







	MERK	TYPE	AANTAL PANELEN	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
STAP 1: KIES EEN ONDERDAKSET						
	Nefit	SolarLine installatieset 120 II		120 l zonneboiler, zonneboilerregeling SC20/2, Solarstation, expansievat, montagesteun voor expansievat, zonneboilervloeistof 10 l en thermostatisch mengventiel. 5 + 10 liter	7736701202	1.800,00
STAP 2: KIES EEN BOVENDAKSET						
	Nefit	SolarLine indak 1V	1	1 collector verticaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700436	1.290,00
	Nefit	SolarLine indak 1H	1	1 collector horizontaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700437	1.736,00
	Nefit	SolarLine opdak 1V	1	1 collector verticaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700438	1.084,00
	Nefit	SolarLine opdak 1H	1	1 collector horizontaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700439	1331,00



ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE II ZONNEBOILERSYSTEMEN VAN NEFIT: IN 3 STAPPEN SAMEN TE STELLEN

STAP 2: KIES EEN BOVENDAKSET

	MERK	TYPE	AANTAL PANELEN	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	SolarLine platdak 1V	1	1 collector verticaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook de verzwaringsbakkenset.	7736700440	1.153,00
	Nefit	SolarLine platdak 1H	1	1 collector horizontaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook de verzwaringsbakkenset.	7736700441	1.263,00
	Nefit	SolarLine indak 2V	2	2 collectoren verticaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700442	2.210,00
	Nefit	SolarLine indak 2H	2	2 collectoren horizontaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700443	2.702,00
	Nefit	SolarLine opdak 2V	2	2 collectoren verticaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700444	2.083,00
	Nefit	SolarLine opdak 2H	2	2 collectoren horizontaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700445	2.289,00

ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE II ZONNEBOILERSYSTEMEN VAN NEFIT: IN 3 STAPPEN SAMEN TE STELLEN

STAP 2: KIES EEN BOVENDAKSET

	MERK	TYPE	AANTAL PANELEN	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	SolarLine platdak 2V	2	2 collectoren verticaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook 2x de verzwaringsbakkenset.	7736700446	2.093,00
	Nefit	SolarLine platdak 2H	2	2 collectoren horizontaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook 2x de verzwaringsbakkenset en een extra staander.	7736700447	2.232,00

STAP 3: MET STAP 1 EN 2 HEEFT U REEDS EEN COMPLEET PAKKET, MAAR INDIEN GEWENST, KIES DAN AANVULLENDE ACCESSOIRES UIT DE LIJST "SOLARLINE II COMPONENTEN VAN NEFIT" OP PAGINA <?>.

Speciaal zonneboilersysteem

Wilt u een speciaal zonneboilersysteem samenstellen? Bijvoorbeeld met meer zonnecollectoren of met cv-ondersteuning? Daarvoor bieden wij de SolarLine 3-300 II serie, maar u kunt ook kiezen uit andere losse componenten. Bel de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206 of stuur een mail naar presales@nefit.nl. voor persoonlijk advies en een offerte op maat. Of ga naar nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "SolarLine Selectietool".

SOLARLINE 3-300 II STANDAARD STUKLIJSTEN

3-300 II IN DAK	3-300 II OP DAK	3-300 II PLATDAK
1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2
1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2
3x 8718660953 Zonneboilervloestof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloestof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloestof 10 l
1x 7736701411 Monovalente boiler 300 l van Bosch (W300-5P1B)	1x 7736701411 Monovalente boiler 300 l van Bosch (W300-5P1B)	1x 7736701411 Monovalente boiler 300 l van Bosch (W300-5P1B)
1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit
1x 7736700442 SolarLine indak 2V	1x 7736700444 SolarLine opdak 2V	1x 7736700446 SolarLine platdak 2V
1x 8718532911 Dakintegratie uitbreiding montageset V	1x 8718531018 Opdak uitbreiding montageset V	1x 8718531032 Platdak uitbreiding montageset V
1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531023 Dakbeugelset voor pannendak	3x 8718531035 Verzwaringsbakkenset
	1x 7746901769 Mengventiel	1x 7746901769 Mengventiel
		1x 8718531036 Platdak staander V
Prijs: € 6.444,48	Prijs: € 6.072,48	Prijs: € 6.622,48



ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE 3-300 II HOTTOP (DUBBELE SPIRAAL) STANDAARD STUKLIJSTEN

3-300 II HOTTOP IN DAK	3-300 II HOTTOP OP DAK	3-300 II HOTTOP PLATDAK
1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2
1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2
3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l
1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch
1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit
1x 7736700442 SolarLine indak 2V	1x 7736700444 SolarLine opdak 2V	1x 7736700446 SolarLine platdak 2V
1x 8718532911 Dakintegratie uitbreiding montageset V	1x 8718531018 Opdak uitbreiding montageset V	1x 8718531032 Platdak uitbreiding montageset V
1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531023 Dakbeugelset voor pannendak	3x 8718531035 Verwaringsbakkenset
	1x 7746901769 Mengventiel	1x 7746901769 Mengventiel
		1x 8718531036 Platdak extra staander verticaal
Prijs: € 6.530,48	Prijs: € 6.158,48	Prijs: € 6.708,48

SOLARLINE 3-300 II HOTTOP VOOR TAPWATER- EN CV-ONDERSTEUNING STANDAARD STUKLIJSTEN

3-300 II HOTTOP voor tapwater- en CV-ondersteuning in dak	3-300 II HOTTOP voor tapwater- en CV-ondersteuning op dak	3-300 II HOTTOP voor tapwater- en CV-ondersteuning platdak
1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2
1x 7738110067 SC300	1x 7738110067 SC300	1x 7738110067 SC300
1x 7738110146 MS200 zonnemodule	1x 7738110146 MS200 zonnemodule	1x 7738110146 MS200 zonnemodule
2x 7736700040 Aanvoelers met dompelbuis	2x 7736700040 Aanvoelers met dompelbuis	2x 7736700040 Aanvoelers met dompelbuis
3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l
1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch
1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit
1x 7736700442 SolarLine indak 2V	1x 7736700444 SolarLine opdak 2V	1x 7736700446 SolarLine platdak 2V
1x 8718532911 Dakintegratie uitbreiding montageset V	1x 8718531018 Opdak uitbreiding montageset V	3x 8718531035 Verwaringsbakkenset
1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531023 Dakbeugelset voor pannendak	1x 8718531036 Platdak extra staander
1x 85103220 3-wegklep voor solar ondersteuning cv	1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531032 Platdak uitbreiding montageset V
	1x 85103220 3-wegklep voor solar ondersteuning cv	1x 7746901769 Mengventiel
		1x 85103220 3-wegklep voor solar ondersteuning cv
Prijs: € 7.085,06	Prijs: € 6.713,06	Prijs: € 7.263,06





ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE II COMPONENTEN

Geschikt voor vele toepassingen waaronder warm water, cv en zwembad. Bel de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206 voor persoonlijk advies en een offerte op maat of stuur een mail naar presales@nefit.nl.

COLLECTOREN SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	SolarLine zonnecollector V	Zonnecollector verticaal incl. ijzerarm veiligheidsglas voor hoge opbrengst	8718532878	977,00
	Nefit	SolarLine zonnecollector H	Zonnecollector horizontaal incl. ijzerarm veiligheidsglas voor hoge opbrengst	8718532890	1.066,00




OPDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Opdak basis montageset V	Voor montage van 1 collector verticaal op een schuindak. Per collectorrij een set noodzakelijk. Collectorveld uitbreidbaar met onderstaande set. Een beugelset voor het specifieke dak is noodzakelijk.	8718531017	99,00
	Nefit	Opdak uitbreiding montageset V	Uitbreiding op bovenstaande basisset. Met deze set is het collectorveld met 1 collector uit te breiden. Maximaal 10 collectoren in 1 rij.	8718531018	99,00
	Nefit	Opdak basis montageset H	Voor montage van 1 collector horizontaal op een schuindak. Per collectorrij een set noodzakelijk. Collectorveld uitbreidbaar met onderstaande set. Een beugelset voor het specifieke dak is noodzakelijk.	8718532807	125,00
	Nefit	Opdak uitbreiding montageset H	Uitbreiding op bovenstaande horizontale basisset. Met deze set is het collectorveld met 1 collector uit te breiden. Maximaal 10 collectoren in 1 rij.	8718532808	125,00



ZONNE-ENERGIE

OPDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Dakbeugelset voor pannendak	Dakhakenset voor het monteren van de montageset op een pannendak. 1 set per collector gebruiken.	8718531023	66,00
	Nefit	Dakbeugelset voor golfplattendak	Dakhakenset voor het monteren van de montageset op een golfplattendak. 1 set per collector.	8718531025	101,00
	Nefit	Dakbeugelset voor shingles- en leidendak	Dakhakenset voor het monteren van de montageset op een leien of shinglesdak. 1 set per collector.	8718531024	69,00





INDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 1 collector V	Voor montage van 1 collector verticaal in een pannendak.	8718530980	585,00
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren V	Voor montage van 2 collectoren verticaal in een pannendak.	8718532910	690,00




ZONNE-ENERGIE

INDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Dakintegratie uitbreidingsmontageset V	Voor montage vanaf 3 collectoren verticaal in een pannendak. Max. 10 collectoren in één sectie. Als uitbreiding op Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren V.	8718532911	410,00
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 1 collector H	Voor montage van 1 collector horizontaal in een pannendak.	8718532837	705,00
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren H	Voor montage van 2 collectoren horizontaal in een pannendak. Uitbreidbaar in de breedte met uitbreidingsmontageset H.	8718532838	991,00
	Nefit	Dakintegratie uitbreidingsmontageset H	Voor montage vanaf 3 collectoren horizontaal in een pannendak. Max. 10 collectoren in één sectie. Als uitbreiding op Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren H.	8718532839	518,00

PLATDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Platdak basis montageset V	Voor montage van één collector verticaal op een platdak. Uitbreidbaar met uitbreidingmontageset V. Voor het stabiliseren met ballast, gebruik per collector een verzwaringsbakkenset.	8718531031	336,00
	Nefit	Platdak uitbreiding montageset V	Voor montage vanaf 3 collectoren verticaal op een platdak. Maximaal 10 collectoren in één rij. Als uitbreiding op basisset V.	8718531032	231,00



ZONNE-ENERGIE

PLATDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Platdak basis montageset H	Voor montage van 1 collector horizontaal op een platdak. Uitbreidbaar met uitbreidingmontageset H. Voor het stabiliseren met ballast, gebruik per collector een verzwaringsbakkenset en een extra staander H. Deze set is ook aan de gevel te monteren, gebruik daarbij een extra horizontale staander H.	8718532809	319,00
	Nefit	Platdak uitbreiding montageset H	Voor montage vanaf 3 collectoren horizontaal op een platdak. Maximaal 10 collectoren in één rij. Als uitbreiding op basisset H.	8718532810	319,00
	Nefit	Platdak staander V	Extra staander voor montage van collectoren verticaal. Noodzakelijk wanneer er verzwaringsbakken gebruikt worden, bij de 3e, 5e, 7e en 9e collector.	8718531036	150,00
	Nefit	Platdak staander H	Extra staander voor montage van een collector horizontaal. Noodzakelijk wanneer verzwaringsbakken gebruikt worden of bij gevelmontage. Eén staander per collector.	8718531037	104,00
	Nefit	Verzwaringsbakkenset voor 1 collector	4 verzwaringsbakken voor het plaatsen van ballast. Voor verticale en horizontale collectoren. 1 set per collector. Voor collectoren horizontaal moet een extra platdak staander H besteld worden.	8718531035	108,00



ZONNE-ENERGIE

AANSLUITSETS SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Flexibele aansluitset	Hydraulische aansluitset voor montage van collectoren op of in een pannendak. Set bestaat uit 2 flexibele leidingen met een snelkoppeling voor de collector en 1 knelkoppeling van Ø 15 / 3/4" buitendraad. Per rij 1 aansluitset.	8718590222	214,00
	Nefit	Vaste aansluitset	Hydraulische aansluitset montage van collectoren op een platdak. Set bestaat uit 2 knietjes met een snelkoppeling voor de collector en 1 knelkoppeling van Ø 15 / 3/4" buitendraad. Per rij 1 aansluitset.	8718590223	82,00
	Nefit	Ontluchtingsset	Voor het automatisch ontluchten van het collectorcircuit tijdens het vullen van de installatie. Met afsluiter. Ontluchter moet afgesloten zijn tijdens normaal gebruik.	8718532817	101,00


SOLARSTATIONS SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	KS0110E/2	Solarstation zwart uit de SolarLine II 1-120 en 2-120 pakketten. Geschikt voor 1 t/m 10 collectoren. Pompvoerhoogte: 7,2 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 3 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk), expansievataansluiting 3/4". Aansluitingen: knel 22 mm met verloopringen naar 15 mm.	35,5 x 18,5 x 18	7735600267	440,00



ZONNE-ENERGIE

SOLARSTATIONS SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Buderus	KS0110/2	Solarstation zwart, voor 1 t/m 10 collectoren. Pompopvoerhoogte: 7,2 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 6 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk!), expansievataansluiting 3/4". Aansluitingen: knel 22 mm met verlooppings naar 15 mm.	35,5 x 28,5 x 25	7735600041	976,00
	Buderus	KS0120/2	Solarstation wit, voor 11 t/m 20 collectoren. Pompopvoerhoogte: 7,5 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 6 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk!), expansievataansluiting 3/4". Aansluitingen: knel 22 mm.	35,5 x 28,5 x 25	7735600049	1.529,00
	Buderus	KS0150/2	Solarstation zwart voor 21 t/m 50 collectoren. Pompopvoerhoogte: 9 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 6 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk!), expansievataansluiting 1/2". Aansluitingen: knel 28 mm.	35,5 x 28,5 x 25	7735600051	2.127,00

BOILERS SOLARLINE

Voor de SolarLine van Nefit is een boiler nodig. Kijk in het hoofdstuk "Boilers" vanaf **hier** voor de keuzemogelijkheden.



ZONNE-ENERGIE

KIES UW ACCESSOIRES SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Twin tube 15 mm, 12,5 m	2 flexibele koper-leidingen van 12,5 m en Ø 15 mm. Geïsoleerd met hoge temperatuurbestendig isolatiemateriaal en UV beschermingsmantel. Met geïntegreerde sensorkabel.		30006551	513,00
	Nefit	Solarsensor	Geeft aan de ketel door, welke temperatuur het water, voorverwarmd door de zonneboiler, heeft. Het brandgedrag wordt hier op afgestemd (brandvoorwaarderegeling voor NZ-label).	ProLine NxT TrendLine II CW4 & CW5	7746900804	37,97
	Nefit	Zonneboilervloeistof 10l	Zonneboilervloeistof gemengd, dus direct te gebruiken, met KIWA-atteest.		8718660953	121,16
	Nefit	Beugelset Twin tube	Set van 4 ovale beugels voor het monteren van de Twin tube.		8718532274	43,00
	Nefit	Mengventiel standaard, 15 mm knel	Instelbaar warmwatermengventiel voor het begrenzen van het tapwater tot 60 °C. Wordt standaard meegeleverd in de SolarLine installatieset 120. Geschikt voor CW4.		27106	39,00
	Nefit	Mengventiel groot volume, 15 mm knel	Instelbaar warmwatermengventiel voor het begrenzen van het tapwater tot 60 °C. Geschikt voor hogere taphoeveelheden. Geschikt voor CW5, CW6.		7746901769	111,00
	Nefit	3-wegklep voor solar ondersteuning cv	3-wegklep voor solarsystemen voor zowel warmwaterbereiding als cv-ondersteuning.		85103220	253,58

REGELAARS SOLARLINE

Bekijk meer informatie over regelaars. [Klik hier](#).

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGULERINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ELEKTRISCHE BOILERS >

TRONIC 2000T >

TRONIC 2102T >

TRONIC 7500T >

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS >

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS EN EEN ZONNEBOILER >

TAPWATERBOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS >

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN >

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN EN EEN ZONNEBOILER >

BUFFERVAT MET TAPWATERSPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN >

WARMTEPOMPBUFFERVATEN >

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN >








ANODE MATRIX >

WARMTEPOMPBOILERS BOSCH CS5000DW >

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

BOILERS & BUFFERVATEN








ELEKTRISCHE BOILERS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Tronic Elektrische boiler 2000T 10 T 10 liter		Wit, 7,7kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 23 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 18,8 W	Staal	Hangend, boven-aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 25,7	7736504759	214,00
		Tronic Elektrische boiler 2000T 15 T 15 liter		Wit, 9,4kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 35 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 20,8 W	Staal	Hangend, boven-aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 32,4	7736504760	259,00
	Bosch	Tronic Elektrische boiler 2000T 10 B 10 liter		Wit, 7,7kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 23 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 18,8 W	Staal	Hangend, onder-aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 25,7	7736504761	214,00
		Tronic Elektrische boiler 2000T 15 B 15 liter		Wit, 9,4kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 35 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 20,8 W	Staal	Hangend, onder-aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 32,4	7736504762	259,00









BOILERS & BUFFERVATEN

ELEKTRISCHE BOILERS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERI- AAL	KENMERKEN	TOEPAS- SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
 of 	Bosch	Tronic 2102T 50 RB		Elektrische boiler, Wit, 17,9 kg incl. Mg anode Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.600 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 108 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 65°C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 39 W	Geëmail- leerd staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluit- ting	Enkel of meerdere tappun- ten	61,8 x 44,0 x 45,5	7724000276	330,00
		Tronic 2102T 80 RB		Elektrische boiler, Wit, 21,9 kg incl. Mg anode Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.600 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 165 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 56 W	Geëmail- leerd staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluit- ting	Enkel of meerdere tappun- ten	81,8 x 44,0 x 45,5	7724000277	422,00
		Tronic 2102T 100 RB		Elektrische boiler, Wit, 25,2 kg incl. Mg anode Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.600 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 206 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 65 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 63 W	Geëmail- leerd staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluit- ting	Enkel of meerdere tappun- ten	96,3 x 44,0 x 45,5	7724000278	443,00
		Tronic 2102T 120 RB		Elektrische boiler, Wit, 29,1 kg incl. Mg anode Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.600 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 250 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 81 W	Geëmail- leerd staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluit- ting	Enkel of meerdere tappun- ten	111,3 x 44,0 x 45,5	7724000279	464,00
		Tronic 2102T 150 RB		Elektrische boiler, Wit, 34,3 kg incl. Mg anode Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.400 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 206 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 92 W	Geëmail- leerd staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluit- ting	Enkel of meerdere tappun- ten	133,8 x 44,0 x 45,5	7724000280	505,00

BOILERS & BUFFERVATEN















ELEKTRISCHE BOILERS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Tronic 7501T 50 DERB		Wit, 27,3 kg, incl. actieve inert anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 115 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 48,3 W	Geëmailleerd staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onderaansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	87,5 x 46,9 x 27,8	7736507274	481,53
		Tronic 7501T 70 DERB		Wit, 31,7 kg, incl. actieve inert anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 140 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 58,4 W	Geëmailleerd staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onderaansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	102,5 x 46,9 x 27,8	7736507275	512,43
		Tronic 7501T 80 DERB		Wit, 29,7 kg, incl. actieve inert anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 160 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 62,7 W	Geëmailleerd staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onderaansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	78,7 x 56,9 x 31,7	7736507276	553,63
		Tronic 7501T 100 DERB		Wit, 34,2 kg, incl. actieve inert anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 182 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 58,6 W	Geëmailleerd staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onderaansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	90,2 x 56,9 x 31,7	7736507277	584,53
		Tronic 7501T 120 DERB		Wit, 40,4 kg, incl. actieve inert anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 228 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 71,9 W	Geëmailleerd staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onderaansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	108,7 x 56,9 x 31,7	7736507441	615,43

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--















BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Nefit	Boiler 80 liter		Wit, 30 kW, 28 kg, onderhoudsvrij	Koper	Hangend, excl. 3-wegklep en boilersensor	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	89 x 49 x 53	7736701438	1.567,00
		Boiler 120 liter - 30 kW		Wit, 30 kW, 37 kg, onderhoudsvrij	Koper	Hangend, excl. 3-wegklep en boilersensor	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	116 x 49 x 53	7736701439	1.959,00
		Boiler 120 liter - 40 kW		Wit, 40 kW, 42 kg, onderhoudsvrij	Koper	Hangend, excl. 3-wegklep en boilersensor	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	116 x 49 x 53	7736701440	2.102,00
	Bosch	Monovalente boiler 120 liter (W120-5 O1A)		Zilver, 34 kW, 64 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, bovenaansluitingen	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	Ø 60 x 98,  115	8732910201	1.206,00
		Monovalente boiler 120 liter (W120-5 P1B)		Zilver, 25 kW, 64 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achteraansluitingen		Ø 55 x 101,  115	7736701408	966,00
		Monovalente boiler 120 liter (W-120-5 O1 C)		Zilver, 19.3 kW, 72 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm.	Staal	Staand, bovenaansluitingen		Ø 51 x 94,  107	7735500784	917,00
		Monovalente boiler 120 liter (SW 120 O1A)		Zilver, 31.6 kW, 27 kg	RVS	Staand, bovenaansluitingen		Ø 60 x 96,  114	7736701668	2.266,00

BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Monovalente boiler 160 liter (SW 160 P1A)		Zilver, 28.6 kW, 45 kg	RVS	Staand, achter-aansluitingen	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR of zonne-boiler	Ø 60 x 131,  144	7736701670	2.681,00
		Monovalente boiler 160 liter (W160-5P1B)		Zilver, 31.5 kW, 74 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 55 x 127,  139	7736701409	1.082,00
		Monovalente boiler 200 liter (SW 200 P1A)		Zilver, 28.6 kW, 52 kg	RVS	Staand, achter-aansluitingen		Ø 60 x 156,  167	7736701671	2.763,00
		Monovalente boiler 200 liter (W200-5P1B)		Zilver, 31.5 kW, 84 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 55 x 153,  163	7736701410	1.247,00
	Nefit	Boiler 200 liter		Wit, 45 kW, 40 kg, onderhoudsvrij	RVS	Staand, achter-aansluitingen, incl. boiler-sensor (NTC, 10 kΩ)	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	Ø 66 x 135,  151	7716842510	1.988,00
		Boiler 300 liter		Wit, 45 kW, 50 kg, onderhoudsvrij	RVS	Staand, achter-aansluitingen, incl. boiler-sensor (NTC, 10 kΩ)		Ø 66 x 180,  192	7716842511	2.780,00



BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS














	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERI- AAL	KENMERKEN	TOEPAS- SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Monovalente boiler 300 liter (SW 300 P1B)		Zilver, 33.4 kW, 74 kg	RVS	Staand, achter- aansluitingen		Ø 67 x 187, 199	7736701672	3.867,00
		Monovalente boiler 300 liter (W300-5P1B)		Zilver, 36.5 kW, 105 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen	9700i HR Condens 7000 WP 50-70 of zonne- boiler	Ø 67 x 150, 165	7736701411	1.580,00
		Monovalente boiler 400 liter (W400-5KP1B)		Zilver, 54,5kW, 119 kg, incl Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen		Ø 67 x 184, 196	7736702576	1.914,00
	Bosch	Monovalente boiler 500 liter (W500-5B)		Wit, 66.4 kW, 179 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen		Ø 85 x 187, 206	7736701413	2.285,00
		Monovalente boiler 750 liter (W750-5C)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 103.6 kW, 241 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen	9700i HR Condens 7000 WP 50-70 gecombine- erd met een zonne boiler	Ø 96 x 192, 215	7736701414	3.995,00
		Monovalente boiler 1000 liter (W1000-5C)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 111.8 kW, 292 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen		Ø 107 x 192, 220	7736701415	4.822,00

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

Kijk voor Accessoires boilers en buffervaten [hier](#).

BOILERS & BUFFERVATEN

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS EN EEN ZONNEBOILER

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Bivalente boiler 300 liter (SWS 300 EP1B)	 A* → F	Zilver, 27.4 kW, 78 kg	RVS	Staan, achter-aansluitingen	9700i HR Condens 7000 WP 50-70 gecom-bineerd met een zonne-boiler	Ø 67 x 187,  199	7736701674	3.916,00
		Bivalente boiler 300 liter (WS300-5P1C)	 A* → F	Zilver, 28.5 kW, 118 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 67 x 152,  165	7736701416	1.666,00
		Bivalente boiler 400 liter (WS400-5-EKP 1 B)	 A* → F	Zilver, 54.4 kW, 135 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 67 x 184,  196	8732935224	2.237,00
	Bosch	Bivalente boiler 500 liter (WS500-5EB)	 A* → F	Wit, 38.3 kW, 197 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 85 x 188,  206	7736701418	2.445,00
		Bivalente boiler 750 liter (WS750-5EC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 46.2 kW, 265 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 96 x 193,  215	7736701419	4.656,00
		Bivalente boiler 1000 liter (WS1000-5EC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 48.4 kW, 314 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 107 x 193,  220	7736701420	5.323,00

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

Kijk voor Accessoires boilers en buffervaten [hier](#).

BOILERS & BUFFERVATEN

TAPWATERBOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS




















	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Oplaadboiler 300 liter (W300-5SP1C)		Zilver, 92 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Directe beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 67 x 150,  165	7736701421	1.666,00
		Oplaadboiler 400 liter (W400-5SP1C)		Zilver, 103 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Directe beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 67 x 184,  196	7736701422	2.243,00
	Bosch	Oplaadboiler 500 liter (W500-5XB)		Wit, 151 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Directe beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 85 x 187,  206	7736701423	2.744,00
		Oplaadboiler 750 liter (W750-5XC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 202 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Directe beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 96 x 192,  215	7736701424	3.575,00
		Oplaadboiler 1000 liter (W1000-5XC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 253 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Directe beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 107 x 192,  220	7736701425	4.326,00

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

Kijk voor Accessoires boilers en buffervaten [hier](#).

BOILERS & BUFFERVATEN











BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Nefit	Boiler HR200		Wit, 5 kW, 108 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 2000 AWF Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 3400i AWS Compress 5800i AW(R) Compress 7000 LW tot 45 kW Compress 7400 AW Compress 7800i LWF	Ø 60 x 134,  148	7748000723	1.433,00
		Boiler HR300		Wit, 7.3 kW, 140 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 60 x 180,  193	7748000724	1.622,00
	Bosch	Monovalente boiler 180 liter (WP180P1B)		Zilver, 12kW, 91.5 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen	3000 AWP tot 45 kW Compress 3400i AWS Compress 5800i AW(R) Compress 7000 LW tot 45 kW Compress 7400 AW Compress 7800i LWF	Ø 67 x 122,  139	7736702459	1.553,00
		Monovalente boiler 290 liter (WH290LP1B)		Zilver, 11kW, 137 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen	5800i AW(R) Compress 7000 LW tot 45 kW Compress 7400 AW Compress 7800i LWF	Ø 70 x 130,  148	7736702609	2.284,00
		Monovalente boiler 300 liter (WP300KP1B)		Zilver, 12kW, 124 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen	7000 LW tot 45 kW Compress 7400 AW Compress 7800i LWF	Ø 67 x 183,  195	7736702460	1.749,00
		Monovalente boiler 370 liter (WH370LP1B)		Zilver, 14kW, 145 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen	7400 AW Compress 7800i LWF	Ø 75 x 160,  177	7736702610	2.524,00
		Monovalente boiler 400 liter (WH400LP1B)		Zilver, 23kW, 200 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 75 x 193,  208	7736702611	2.658,00
		Monovalente boiler 450 liter (WH450LP1B)		Zilver, 23kW, 180 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 75 x 193,  208	7736702612	2.765,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--







BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)	
			warm water 								
	Bosch	Monovalente boiler 400 liter (WP 400 P 1C)		Zilver, 35kW, 130 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 70 x 160,  175	7736702462	2.713,00	
	Bosch	Monovalente boiler 500 liter (WP 500 P 1C)		Zilver, 51kW, 180 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 7000 LW tot 45 kW	Ø 70 x 193,  206	7736702463	3.387,00
	Bosch	Monovalente boiler 700 liter (WP 700 P 1C)		Zilver, 71kW, 247 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 95 x 205,  226	7736702464	4.280,00	


BOILERS & BUFFERVATEN

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN EN EEN ZONNEBOILER

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Bivalente WP-boiler 400 liter (WPS390-1EP1C)		Zilver, 9.1 kW, 151 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 2000 AWF Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 3400i AWS Compress 5800i AW(R) Compress 7400 AW Compress 7000 LW tot 45 kW Compress 7800i LWF gecombineerd met een zonneboiler	Ø 70 x 160,  175	8732921683	3.231,00
		Bivalente WP-boiler 500 liter (WPS490-1EP1C)		Zilver, 11.1 kW, 186 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 70 x 193,  206	8732921685	3.599,00

BUFFERVAT MET TAPWATERSPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

Werkingsprincipe: De combiboiler is een buffervat met een roestvaststalen tapwaterspiraal. Het buffervat wordt verwarmd door de warmtepomp. Het tapwater stroomt door de spiraal en word zo door het warme water in het buffervat indirect verwarmd. **Toepassing:** De combiboilers kunnen gecombineerd worden met warmtepompen tot een vermogen van maximaal 45kW.

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Combiboiler (CST750 C)	Geen label vereist boven 500L	Wit, 161 kg	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 7000 LW tot 45 kW	Ø 95 x 187,  210	7735500161	4.850,00

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULERINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



BOILERS & BUFFERVATEN









WARMTEPOMPBUFFERVATEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERI- AAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Buffervat 42 liter		Wit, 20 kg	Staal	Wandhangend, zij-aansluitingen		Ø 40 x 70, 81	8733710982	421,00
	Nefit	Buffervat 50 liter		Wit, 24 kg	Staal	Staand, boven- aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 2000 AWF Compress 3400i AWS Compress 3800 EW Compress 5800i AW(R) Compress 7400 AW Compress 7800i LW(M)F	Ø 53 x 54, 76	7716161062	475,00
	Bosch	Buffervat 120 liter (BH 120-5 1 B)		Zilver, 50 kg	Staal	Staand, boven- aansluitingen		Ø 51 x 97, 110	7735500777	666,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

BOILERS & BUFFERVATEN

WARMTEPOMPBUFFERVATEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Buffervat 200 liter (BH 200-5 1 B)		Zilver, 53 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 2000 AWF Compress 3000 AWP Compress 3400i AWS Compress 5800i AW Compress 7000 LW Compress 7400 AW Compress 7800i LW(M)F	Ø 55 x 153, 163 	7735500778	747,00
	Bosch	Buffervat 500 liter (BH 500-6 1 B)		Zilver, 84 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen	Compress 2000 AWF Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 7000 LW tot 45 kW Compress 7800i LW(M)F	Ø 85 x 178, 198 	7735501565	1.643,00
		Buffervat 750 liter (BH 750-6 1 B)	Geen label vereist boven 500 L	Zilver, 129 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen	Compress 7800i LW(M)F	Ø 103 x 182, 210 	7735501615	2.104,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT			
BOILERS & BUFFERVATEN														
WARMTEPOMPBUFFERVATEN														
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)				
			warm water 											
	Bosch	Buffervat 200 liter (BP 200 EK 1 B)		Zilver, 65 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen	Compress 3000 AWP Compress 7000 LW	Ø 70 x 130, 148 	8735100973	853,00				
	Bosch	Buffervat 300 liter BP 300-5 1		Zilver, 87 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 67 x 149, 164 	8732971110	1.299,00				
		Buffervat 500 liter (BP 500 EP 1 C)		Zilver, 110 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 70 x 193, 206 	8735100974	1.532,00				
	Bosch	Buffervat 1000 liter (BP 1000 E 1 C)	Geen label vereist boven 500 liter	Zilver, 150 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 95 x 207, 228 	8735100978	2.363,00				
	Bosch	Buffervat voor koeling 1000 liter (BTHC 1000)	Geen label vereist boven 500 liter	Zilver, 120 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 100 x 206, 225 	8737808196	4.407,36				



BOILERS & BUFFERVATEN

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Mg anodetester	Tool voor het op slijtage doormeten van de anode	Ge-ëmailleerde boilers met ketting of magnesium anode	81065150	214,00
		Digitale thermometer	Digitale thermometer (met knoopcel) om de temperatuur van het buffervat te meten. Totale lengte (tussen thermometer en sensor) 3000mm. Sensor diameter 6mm voor gebruik in doppeelhuizen of als contactsensor. Kan bevestigd worden in de isolatie van de buffer of met een thermometercase (8735100556 of 8735100555)	Toepasbaar op de Bosch buffervaten	7747201004	133,00
		Digitale thermometer case 1	Thermometerbehuizing voor 1 thermometer (voor thermometer 7747201004)	Toepasbaar op de Bosch buffervaten	8735100556	241,00
		Digitale thermometer case 3	Thermometerbehuizing voor 3 thermometers (voor thermometer 7747201004)	Toepasbaar op de Bosch buffervaten	8735100555	249,00
		Boilerthermostaat RAK 1000	Boilerthermostaat Ø 6,5 mm met vulstuk Ø 19 mm , max. 230 V, 2,5 A. Toepassing i.c.m. niet Nefit cv-toestellen	Niet Nefit cv-toestellen	839104199	185,00





BOILERS & BUFFERVATEN

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Boilersensor	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm) met verlengkabel	9700i	20325	42,72
		3-wegklep 1"	3-wegklep, 230 V	9700i HR 50	7736702245	197,65
	Tacanova	3-wegklep 5/4"	3-wegklep 5/4" binnendraad, 24V	Condens 7000 WP 50-70	20373	613,98
	Bosch	Boilersensor	Boilersensor NTC 10 kΩ/25 °C, ook te gebruiken wanneer Tronic Heat 3500 als back up wordt gebruikt	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504990	25,00
		Aansluitset voor tapwater	3-wegklep voor boiler aansluiting voor warm tapwater	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504991	203,00
		3-wegklep 230 V	3-wegklep 230 V DN32, 1 1/4 inch, KVS 18 m3/h. Bij gebruik van de 3-wegklep voor tapwaterbereiding, ervoor zorgen dat de tapwaterboiler een continue uitgang heeft van minimaal 50% van het ketelvermogen! Geschikt voor boilervermogens tot 100 kW!	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701881	776,21
	Nefit	3-wegklep	230 V, 28 mm knel. Kvs 6,5 3-wegklep voor tapwaterbereiding met boiler.		8738201411	157,00
	Bosch	Isolatie	Isolatie delen voor 3-wegklep met 22 mm knel en 28 mm knelaansluiting	Nefit EnviLine Compress 3400 AW Compress 7400i AW	8738209632	58,00

BOILERS & BUFFERVATEN

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Stelvoeten kleine boilers	In hoogte verstelbare teflon voetjes, boiler verschuifbaar zonder risico op beschadigde vloer. Standaard worden bij elke type boiler in hoogte verstelbare voetjes meegeleverd in de vorm van in- en uitdraaibare bouten.	monovalente boilers 120 liter t/m 400 liter buffervaten 120 liter t/m 300 liter bivalente boilers 300 liter t/m 400 liter opplaadboilers 300 liter t/m 400 liter	5236440	33,00
		Stelvoeten grote boilers	In hoogte verstelbare teflon voetjes, boiler verschuifbaar zonder risico op beschadigde vloer. Standaard worden bij elke type boiler in hoogte verstelbare voetjes meegeleverd in de vorm van in- en uitdraaibare bouten.	monovalente boilers 500 liter t/m 1000 liter bivalente boilers 500 liter t/m 1000 liter opplaadboilers 500 liter t/m 1000 liter bivalente WP-boilers 400 liter t/m 500 liter	8718590658	33,00
		Anode	L =	Opofferingsanode ter bescherming van ge-emaileerd drinkwaterboilervat.	7736502141	45,23
		Anode	L=160mm		87387056700	40,80
		Anode	L=250mm		87387056710	49,45
		Anode	L=270 mm		8738709210	100,67
		Anode 1 1/4 X 590 geïsoleerd	L=590 mm		8732950281	121,79
		Anode 1 1/4 X 850 geïsoleerd	L=850 mm		8732950294	143,59
		Anode 1 1/4 X1000 geïsoleerd	L=1000 mm		8732950282	155,40
		Anode 1 1/4 X1060 geïsoleerd	L=1060 mm		8732950295	155,40
		Anode D33x480 / M 8x10	L=480 mm		8738203229	109,70
		Anode D33x700 / M 8x10	L=700 mm		8738203230	131,00
		Anode G 1 1/2 D33x680 geïsoleerd	L=680 mm		8735100868	156,03
		Anode G 1 1/2 D33x680 niet geïsoleerd	L=680 mm		8735100872	131,36
		Anode G 1 D26x525 niet geïsoleerd	L=525 mm		8735100873	52,43
		Anode G1 1/2x575 D=33 niet geïsoleerd	L=575 mm		87185427790	111,63
		Anode G1 1/2x600 D=40 niet geïsoleerd	L=600 mm		87185427040	141,86
		Anode M8x1130 D=33	L=1130 mm		8735100863	198,00
		Anode M8x1280 D=33	L=1280 mm		8735100865	106,50
	Anode M8x350 D=33	L=350 mm	8735100859	132,39		
	Anode M8x400 D=33	L=400 mm	8735100892	132,39		
	Anode M8x550 D=33	L=550 mm	8735100891	133,71		
	Anode M8x900 D=33	L=900 mm	8735100893	91,48		
	Bosch	Kettinganode 1 1/4" Kettinganode D33x1000mm niet geïsoleerd Kettinganode 3 elementen 558/528mm M8 Kettinganode 6 Gld 1053/1023 mm M8	Opofferingskettinganode ter bescherming van het drinkwaterboilervat als de ruimte om de anode te vervangen gering is.		87397222400	233,85
					8735101063	171,96
					63020947	143,63
					63020950	231,17
	Bosch	Inertanode 1 1/2" Inertanode met aansluitstekker Inertanodeset 200mm 1.1/2" compleet	Actieve anode welke gedurende de levensduur van het drinkwaterboilervat niet vervangen hoeft te worden		8718542444	596,57
					3868354	476,00
					7735502784	339,00



BOILERS & BUFFERVATEN

ANODEMATRIX | DEEL I

Magnesiumanode is een opofferingsanode, de lengte is afhankelijk van de boiler waar deze toegepast wordt.

De ruimte boven de boiler moet ruim genoeg zijn om de anode te kunnen plaatsen.

Kettinganode is een opofferingsanode, de anode bestaat uit meerdere schakels verbonden door een flexibel draad.

Als de ruimte boven de boiler beperkt is kan deze worden toegepast.

Inertanode is een anode die door electrolyse de boiler beschermd en zichzelf niet opoffert.

Deze hoeft daarom niet telkens vervangen te worden.



ANODEMATRIX	ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	KETTINGANODE	MAGNESIUMANODE	INERTANODE
	7736504759	Elektrische boiler 10 liter 2000T 10 T		7736502141	
	7736504760	Elektrische boiler 15 liter 2000T 15 T		7736502141	
	7736504761	Elektrische boiler 10 liter 2000T 10 B		7736502141	
	7736504762	Elektrische boiler 15 liter 2000T 15 B		7736502141	
	7724000276	Elektrische boiler 50 liter 2102T 50 RB		8738743879	
	7724000277	Elektrische boiler 80 liter 2102T 80 RB		8738743879	
	7724000278	Elektrische boiler 100 liter 2102T 100 RB		8738743879	
	7724000279	Elektrische boiler 120 liter 2102T 120 RB		8738743879	
	7724000280	Elektrische boiler 150 liter 2102T 150 RB		8738743879	
	8732910201	Monovalente boiler 120 liter (W120-501A)		8735100873	
	7736701408	Monovalente boiler 120 liter (W120-5P1B)	63020947	8735100859	
	7735500784	Monovalente boiler 120 liter (W120-501C)		8735100873	
	7736701409	Monovalente boiler 160 liter (W160-5P1B)	63020947	8735100859	
	7736701410	Monovalente boiler 200 liter (W200-5P1B)	63020947	8735100892	
	7736701411	Monovalente boiler 300 liter (W300-5P1B)		8735100867 geïsoleerd	8718542444
				87185427790 ongeïsoleerd	
	7736701413	Monovalente boiler 500 liter (W500-5B)	63020950	8735100893	3868354
	7736701414	Monovalente boiler 750 liter (W750-5C)	63020950	8735100863	3868354
	7736701415	Monovalente boiler 1000 liter (W1000-5C)	63020950	8735100865	3868354
7736701416	Bivalente boiler 300 liter (WS300-5P1C)		8735100868 geïsoleerd	8718542444	
			8735100872 ongeïsoleerd		



BOILERS & BUFFERVATEN

ANODEMATRIX | DEEL II

Magnesiumanode is een opofferingsanode, de lengte is afhankelijk van de boiler waar deze toegepast wordt. De ruimte boven de boiler moet ruim genoeg zijn om de anode te kunnen plaatsen.




















Kettinganode is een opofferingsanode, de anode bestaat uit meerdere schakels verbonden door een flexibeldraad. Als de ruimte boven de boiler beperkt is kan deze worden toegepast.

Inertanode is een anode die door electrolyse de boiler beschermd en zichzelf niet opoffert. Deze hoeft daarom niet telkens vervangen te worden.



ANODEMATRIX	ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	KETTINGANODE	MAGNESIUMANODE	INERTANODE
	8732935224	Bivalente boiler 400 liter (W400-5 EKP 1 B)		8735100896	
	7736701418	Bivalente boiler 500 liter (WS500-5EB)	63020950	8735100893	3868354
	7736701419	Bivalente boiler 750 liter (WS750-5EC)	63020950	8735100863	3868354
	7736701420	Bivalente boiler 1000 liter (WS1000-5EC)	63020950	8735100865	3868354
	7736701421	Oplaadboiler 300 liter (W300-5SP1C)	63020947	8735100891	3868354
	7736701422	Oplaadboiler 400 liter (W400-5SP1C)	63020947	8735100891	3868354
	7736701423	Oplaadboiler 500 liter (W500-5XB)	63020950	8735100893	3868354
	7736701424	Oplaadboiler 750 liter (W750-5XC)	63020950	8735100863	3868354
	7736701425	Oplaadboiler 1000 liter (W1000-5XC)	63020950	8735100863	3868354
	7748000723	Boiler HR200 - 5 kW	8735101063	8738203229	
	7748000724	Boiler HR300 - 7,3 kW	8735101063	8738203230	
	7736702459	Monovalente boiler 180 liter (WP180P1B)		8735100867	8718542444 7735502784
	7736702609	Monovalente boiler 290 liter (WH290-LP1B)	87397222400		
	7736702460	Monovalente boiler 300 liter (WP300KP1B)		8735100868	8718542444 7735502784
	7736702610	Monovalente boiler 370 liter (WH370-LP1B)	87397222400		
	7736702611	Monovalente boiler 400 liter (WH400-LP1B)	87397222400		
	7736702612	Monovalente boiler 450 liter (WH450-LP1B)	87397222400		
	7736702462	Boiler 400 liter (WP400-PK1C)	87397222400	8732950294	
	7736702463	Boiler 500 liter (WP500-P1C)	87397222400	8732950295	
7736702464	Boiler 700 liter (WP700-P1C)	87397222400	8732950281 horizontaal 8732950282 verticaal		
8732921683	Bivalente WP-boiler 400 liter (WPS390-1EP1C)	87397222400			
8732921685	Bivalente WP-boiler 500 liter (WPS490-1EP1C)	87397222400			
7738340431	Warmtepompboiler CS5000DW 100		8738709210		
7738344000	Warmtepompboiler CS5000DW 150		8738709210		

BOILERS & BUFFERVATEN
E-HEATER ADAPTER MATRIX | DEEL I

			Elektrisch verwarmingselement 					
			E-Heater 2 kW	E-Heater 3 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 6 kW	E-Heater 9 kW	
			G1.1/2", 320 mm, 1-230 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 330 mm, 3-400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 360 mm, 3-400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 450 mm, 3-400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 500 mm, 3-400 V, 75 °C regelbaar.	
			7735502657	7735502658	7735502659	7735502660	7735502661	
			441,00	484,00	528,00	569,00	611,00	PRIJS (€)
	Monovalente boiler 300 liter (SW300-P1B)	7736701672	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					253,00
	Monovalente boiler 300 liter (W300-5P1B)	7736701411	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					
	Monovalente boiler 500 liter (W500-5B)	7736701413	8732902340 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					253,00
	Monovalente boiler 750 liter (W750-5C)	7736701414						
	Monovalente boiler 1000 liter (W1000-5C)	7736701415						
	Monovalente boiler 180 liter (WP180P1B)	7736702459	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					253,00
	Monovalente boiler 290 liter (WH290LP1B)	7736702609	7719002112 E-heater adapter DN180-G1 1/2 					94,00
	Monovalente boiler 300 liter (WP300KP1B)	7736702460	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					253,00
	Monovalente boiler 370 liter (WH370LP1B)	7736702610	7719002112 E-heater adapter DN180-G1 1/2 					94,00
	Monovalente boiler 400 liter (WH400LP1B)	7736702611						
	Monovalente boiler 450 liter (WH450LP1B)	7736702612	7719002112 E-heater adapter DN180-G1 1/2 					94,00
	Bivalente boiler 300 liter (SWS300-EP1B)	7736701674					Geen adapter nodig	-
	Bivalente boiler 300 liter (WS300-5P1C)	7736701416	8718542449 E-heater adapter 					253,00
	Bivalente boiler 400 liter (WS400-5EKP1B)	8732935224						Geen adapter nodig
	Bivalente WP-boiler 400 liter (WPS390-1EP1C)	8732921683					Geen adapter nodig	-
	Bivalente WP-boiler 500 liter (WPS490-1EP1C)	8732921685					Geen adapter nodig	-
	Bivalente boiler 500 liter (WS500-5EB)	7736701418					Geen adapter nodig	-
	Bivalente boiler 750 liter (WS750-5EC)	7736701419						
	Bivalente boiler 1000 liter (WS1000-5EC)	7736701420						

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGELINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG







INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT








BOILERS & BUFFERVATEN

E-HEATER ADAPTER MATRIX | DEEL II

			Elektrisch verwarmingselement 					
			E-Heater 2 kW	E-Heater 3 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 6 kW	E-Heater 9 kW	
			G1.1/2", 320 mm, 1~230 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 330 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 360 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 450 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 500 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	
			7735502657	7735502658	7735502659	7735502660	7735502661	
			441,00	484,00	528,00	569,00	611,00	PRIJS (€)
	Combi boiler 500 liter (CST500-C)	7735500157	Geen adapter nodig					-
	Combi boiler 750 liter (CST750-C)	7735500161						
	Oplaad boiler 300 liter (W300-5SP1C)	7736701421	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					253,00
	Oplaad boiler 400 liter (W400-5SP1C)	7736701422						
	Oplaad boiler 500 liter (W500-5XB)	7736701423	8732902340 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					253,00
	Oplaad boiler 750 liter (W750-5XC)	7736701424						
	Oplaad boiler 1000 liter (W1000-5XC)	7736701425						

BOILERS & BUFFERVATEN

E-HEATER ADAPTER MATRIX | DEEL III

			Elektrisch verwarmingselement 								
			E-Heater 2 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 2,9 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 6 kW	E-Heater 7,5 kW	E-Heater 9 kW		
			Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 250mm, 1-230V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 400mm, 1-230V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 250mm, 3-400V, 75°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 350mm, 3-400V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 450mm, 3-400V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 550mm, 3-400V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 650mm, 3-400V, 80°C regelbaar		
			8738212205	8738212204	8738212206	8738212207	8738212208	8738212209	8738212210		
			365,00	399,00	388,00	409,00	434,00	448,00	468,00		
	Buffervat 200 liter (BP 200 EK 1 B)	8735100973	Geen adapter nodig								
	Buffervat 500 liter (BP 500 EP 1 C)	8735100974	Geen adapter nodig								
	Buffervat 1000 liter (BP 1000 E 1 C)*	8735100978	Geen adapter nodig								
	Buffervat voor koeling 1000 liter (BTHC 1000)*	8737808196	Geen adapter nodig								

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



THERMOSTATEN EN REGELINGEN >

THERMOSTATEN TRONIC HEAT TOESTELLEN >

THERMOSTATEN COMPRESS 3800EW >

THERMOSTATEN COMPRESS 7000 H.O. >

THERMOSTATEN INFRAROOPPANELEN >

SLIMME THERMOSTATEN >

REGELAARS SOLARLINE >

BASISREGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP >

GEAVANCEERDE REGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP >

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313 >



CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)					
	Bosch	CR 11	VI, +4%	Modulerende CR 11 kamerthermostaat, 2-draads, handmatig instelbaar met draaiknop. Geschikt voor ruimteregeling. Contrastrijk display voor temperatuur, storingscodes en melding bijvullen cv-water. Voorzien van een extra wandafdekplaat om eventuele lasdoos netjes af te kunnen dekken. Binnendeel is 55 x 55 mm: toepassing i.c.m. standaard afdekframes met scherpe hoeken ook mogelijk.	9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine NxT, ProLine Eco	7738112965	72,00					
	Bosch	CR 11 H	VI, +3%	Modulerende CR 11 H regeling functioneert als afstandsbediening van de MHC 300 / 310 en HPC 400 / 410 controller. Deze combinatie creëert een weersafhankelijke regeling i.c.m. buitenvoeler. Kan alleen met een warmtepomp worden gebruikt, 2-draads, ruimtetemperatuur instelbaar inclusief alarmfunctie en luchtvochtigheidssensor voor koeling. Voorzien van een extra wandafdekplaat om eventuele lasdoos netjes af te kunnen dekken. Binnendeel is 55 x 55 mm: toepassing i.c.m. standaard afdekframes met scherpe hoeken ook mogelijk.	EnviLine Split EnviLine Monoblock Compress 3400i AWS Compress 5800i AW Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F	7738112971	106,00					
 	Bosch	CH 120	V, +3%	De modulerende CH 120-klokthermostaat met touch bediening en groot grafisch gekleurd verlicht display. Vereenvoudigt de bediening en het doen van installatie-instellingen. Deze thermostaat werkt met EMS1/EMS2 protocol en is standaard voorzien van de Nefit Bosch grondplaat.	9700i 2300i 1200 TrendLine Condens 7000 WP	7738112982	204,00					
			VI, +4% samen met CH 120	De modulerende CH 120-klokthermostaat werkt bij de Compress 5800i AW hybride als systeemregelaar. Dit hybride systeem - standaard geleverd met bijbehorende buitenvoeler voor weersafhankelijk regelen - is voorzien van een hybride manager. De CH 120-thermostaat is bedieningsinterface. Hierop kan de inbedrijfname gedaan worden, en zijn systeeminstellingen mogelijk. Tevens toont de regelaar welk warmtebron actief is.	Compress 5800i AW hybride							
			Let op: is internetverbinding gewenst - voor beheer op afstand via HomeCom Pro of voor bediening van de hybride via een app - kies dan voor de Bosch EasyControl als systeemregelaar. De gratis Bosch EasyControl app biedt alle slimme features. Kijk ook op www.nefit-bosch.nl/easycontrol .									
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	VI, +4% samen met CH 120	CH 120 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten van deze buitenvoeler voor betreffende toepassing.	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7716780263	46,00					
	Nefit	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CH 120	CH 120 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten van deze buitenvoeler voor betreffende toepassing.	1200 TrendLine	8738810224	46,00					

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
THERMOSTATEN												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)					
	Bosch	CR 400	V, +3%	De modulerende CR 400-klokthermostaat met druk-draaibediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigt de bediening en het doen van installatie-instellingen. De CR 400-thermostaat kan gemakkelijk worden vastgekleefd aan de MX 25-regeling.	9700i 2300i TrendLine Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7738114081	289,00					
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten van deze buitenvoeler voor betreffende toepassing.	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7716780263	46,00					
	Nefit / Buderus	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met CR 11 H, CH 120, CR 400, AM 10 en MC 400 voor betreffende toepassing.	TrendLine II ProLine NxT AM 10 MC 400	8738810224	46,00					
	Bosch	CR 20 RF	VI, +4%	Modulerende CR 20 RF draadloze thermostaat. Bouwt draadloze verbinding op met K 40 RF. Monochrome display. Voeding via 2x 1,5 V AAA-batterijen (meegeleverd). Plaatsing op de muur of op tafelstafiel (meegeleverd). Inclusief luchtvochtigheidssensor voor koeling bij toepassing met warmtepompen. Let op: K 40 RF moet in de installatie geïnstalleerd zijn, om de draadloze verbinding op te bouwen.	Compress 5800i AW all electric Compress 7800i LW(M)F	7738112943	112,69					
	Bosch	RT 800	VI, +4%	De Bosch RT 800 thermostaat is een 2 draads EMS2 thermostaat en werkt als een afstandsbediening van de user interface UI 800 (HMI 800.2 / HMI 800.3). Thermostaat heeft full colour, groot display en bevat 7 touch buttons en is voorzien van achtergrondverlichting. Ondersteunt 2 cv-circuits, een CV boost functie eventueel ook voor de extra cv-groep. Voorzien van een away functie en heeft een aparte klokprogramma's voor CV en WW. Voorzien van visualisaties voor o.m. energieverbruik en zonne-energie opbrengst. Incl. geïntegreerde luchtvochtigheidssensor.	Compress 5800i AW all-electric Compress 7800i LW(M)F	7738112961	143,00					

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

THERMOSTATEN EN REGELINGEN


THERMOSTATEN TRONIC HEAT TOESTELLEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	KASK module	Met de KASK module kunnen er tot 6 ketels in cascade worden aangesloten. Buitenvoeler en flow sensor voor de cascade installatie zijn bij deze set inbegrepen.	Tronic Heat 3500 toestellen	Tonic Heat 3500	7738504988	440,00
	Bosch	Thermostaat TR12	Bosch aan/uit thermostaat. Direct aan te sluiten op de ketel m.b.v. een kabel.	Tronic Heat 3500 toestellen	Tonic Heat 3500	7719002144	29,00

THERMOSTATEN COMPRESS 3800i EW

	Bosch	Draadloze kamer-temperatuursensorset	-	Draadloze kamertemperatuursensor, deze sensor stuurt de warmtepomp aan op gemeten temperaturen en de ingestelde kamertemperatuur. Op de sensor zelf kan geen temperatuur worden ingesteld.	Compress 3800i EW	7738601393	207,00
--	-------	--------------------------------------	---	--	-------------------	------------	---------------

THERMOSTATEN COMPRESS 7000 HO

	Bosch	Multiregulator RC-multi	VI, +4%	<p>Programmeerbare multifunctionele regelaar, die via een 2-aderige RS485 met de bedieningsunit van de warmtepomp communiceert. Toepasbaar als kamertemperatuursensor. Temperatuurinstellingen dienen in de warmtepomp gedaan te worden.</p> <p>Regelaar met gebruik van aangesloten externe sensor voor de aansturing van een extra gemengd circuit, bijvoorbeeld zwembadregeling of warm water, worden toegepast. Bij gebruik van meerdere Multiregulators wordt de gemiddelde set point geleverd.</p>	Compress 7000 LW	8738200046	224,00
--	-------	-------------------------	---------	--	------------------	------------	---------------

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGELINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG


INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



THERMOSTATEN EN REGELINGEN

THERMOSTATEN INFRAROOD PANELEN



	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Kamerthermostaat bedraad 230V C-IR 20	Inbouw kamerthermostaat, geschikt voor aansluiting meerdere panelen tot 3600W	Infrarood panelen HI4000P	7738343177	196,68
		Draadloze kamer- thermostaat IR	Kamerthermostaat voor enkel paneel		7733702209	70,59

1) De vermogensgegevens gelden voor Bx/W20, d.w.z. de inlaattemperatuur van het collectorkring is x, de retourtemperatuur van het cv-water is 20 °C.










THERMOSTATEN EN REGELINGEN

SLIMME THERMOSTATEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	EasyControl CT200 Wit	V, +3% VI, +4% bij WA-regeling VII, +5% i.c.m. 3 Smart Radiator Thermostats	EasyControl, witte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.	EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **	7736701341	256,00
	Bosch	EasyControl CT200 Zwart	V, +3% VI, +4% bij WA-regeling VII, +5% i.c.m. 3 Smart Radiator Thermostats	EasyControl, zwarte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.	EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **	7736701392	256,00

**i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)




CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
SLIMME THERMOSTATEN												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)					
	Bosch	EasyControl Set CT200 Wit	VII, +5%	<p>EasyControl starterset, witte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads met 3 Smart Radiator Thermostats voor individuele ruimteregeling. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.</p> <p>Let op: individuele ruimteregeling nog niet mogelijk voor vloerverwarming.</p>	<p>EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **</p>	7736701393	409,00					
				<p>EasyControl starterset, zwarte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads met 3 Smart Radiator Thermostats voor individuele ruimteregeling. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.</p> <p>Let op: individuele ruimteregeling nog niet mogelijk voor vloerverwarming.</p>	<p>EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **</p>	7736701394	409,00					
	Bosch	EasyControl Set CT200 Zwart	VII, +5%	<p>Horizontale elektronische radiatorkraan voor individuele ruimteregeling. Standaard geschikt voor M30 x 1,5 aansluitschroefdraad voor bijv. Hemeier, Honeywell-Braukmann, Jaga, Junkers, Landis&Gyr "Duodyr", Mertik-maxitrol, MNG, Oventrop, R.B.M., Schlosser, Simplex, Tiemme, Vlaf Sanayii, Watts, Wingenroth (Wiroflex). Voorzien van klemring voor Danfoss RAV, een klemring voor Danfoss RA en een busmoer voor Danfoss RAVL en 2x AA batterijen.</p>	<p>EasyControl SRC 100 RF</p>	7736701574	66,00					
				<p>Verticale elektronische radiatorkraan voor individuele ruimteregeling. Standaard geschikt voor M30 x 1,5 aansluitschroefdraad voor bijv. Hemeier, Honeywell-Braukmann, Jaga, Junkers, Landis&Gyr "Duodyr", Mertik-maxitrol, MNG, Oventrop, R.B.M., Schlosser, Simplex, Tiemme, Vlaf Sanayii, Watts, Wingenroth (Wiroflex). Voorzien van klemring voor Danfoss RAV, een klemring voor Danfoss RA en een busmoer voor Danfoss RAVL en 2x AA batterijen.</p>	<p>EasyControl SRC 100 RF</p>	7736701575	66,00					
	Bosch	Smart Radiator Thermostaat, horizontaal	-	<p>Horizontale elektronische radiatorkraan voor individuele ruimteregeling. Standaard geschikt voor M30 x 1,5 aansluitschroefdraad voor bijv. Hemeier, Honeywell-Braukmann, Jaga, Junkers, Landis&Gyr "Duodyr", Mertik-maxitrol, MNG, Oventrop, R.B.M., Schlosser, Simplex, Tiemme, Vlaf Sanayii, Watts, Wingenroth (Wiroflex). Voorzien van klemring voor Danfoss RAV, een klemring voor Danfoss RA en een busmoer voor Danfoss RAVL en 2x AA batterijen.</p>	<p>EasyControl SRC 100 RF</p>	7736701574	66,00					
	Bosch	Smart Radiator Thermostaat, verticaal	-	<p>Verticale elektronische radiatorkraan voor individuele ruimteregeling. Standaard geschikt voor M30 x 1,5 aansluitschroefdraad voor bijv. Hemeier, Honeywell-Braukmann, Jaga, Junkers, Landis&Gyr "Duodyr", Mertik-maxitrol, MNG, Oventrop, R.B.M., Schlosser, Simplex, Tiemme, Vlaf Sanayii, Watts, Wingenroth (Wiroflex). Voorzien van klemring voor Danfoss RAV, een klemring voor Danfoss RA en een busmoer voor Danfoss RAVL en 2x AA batterijen.</p>	<p>EasyControl SRC 100 RF</p>	7736701575	66,00					

**i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

THERMOSTATEN EN REGELINGEN



SLIMME THERMOSTATEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN-TIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Vloerverwarmings-thermostaat 230 V (THW230)	-	Deze vloerverwarmingsthermostaat is op het apparaat te bedienen via een keuzewiel en is draadloos verbonden met de EasyControl thermostaat en is zo ook via de EasyControl app te bedienen. Per zone kan een klokprogramma gedefinieerd worden in de EasyControl app. Het display toont de ruimtetemperatuur maar ook de relatieve vochtigheid. De bedieningseenheid is compatibel met vele merkschakelframes en de bestaande bedrading en inbouwdoos van de vorige kamerthermostaat kunnen worden gebruikt voor een eenvoudige installatie.	EasyControl SRC 100 RF	8750001003	121,00
	Bosch	Vloerverwarmings-thermostaat 24 V (THW24)	-	Specificaties: <ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 54 mm - Beschermingsklasse: IP20 - Bedrijfsspanning: (zie productnaam) - Schakelvermogen: max 230 W - Schakeluitgangspunt relais: normaal open, 1-polig, µ-contact - Kleur: wit 	EasyControl SRC 100 RF	8750001004	121,00
	Bosch	Draadloze kamerthermostaat (THB)	-	Deze draadloze kamerthermostaat is draadloos verbonden met de EasyControl thermostaat. Bediening via keuzedraaiknop en ook via de EasyControl app. In een ruimte met Smart Radiator Thermostats neemt de draadloze thermostaat de temperatuurmeting van de Smart Radiator Thermostats over. Ideaal voor slimme radiatorcranken achter gordijnen of in een convectortop. Het display toont de ruimtetemperatuur maar ook de relatieve vochtigheid. Wordt geleverd incl. 2 AA batterijen en dubbelzijdige plakband, is ook met twee schroeven te fixeren.	EasyControl	8750001259	80,00
	Bosch	Repeater (REP)	-	RF-repeater voor 230V-stopcontact om het radiobereik van RF-accessoires bij individuele ruimteregeling (w.o. Smart Radiator Thermostats, Vloerverwarmingsthermostaten en Draadloze kamerthermostaat) te vergroten.	EasyControl SRC 100 RF	7738113981	67,08



THERMOSTATEN EN REGELINGEN

SLIMME THERMOSTATEN





	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN- TIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Table Stand DS-1	-	Tafelstandaard om EasyControl zonder wandmontage te kunnen gebruiken. Voorzien van 230 V voedingsadapter om de EasyControl te voeden. Toepasbaar bij stadsverwarming zonder centrale regelklep. EasyControl thermostaat regelt individuele ruimtes met Smart Radiator Thermostaten.	EasyControl Stadsverwarming	7736701576	46,00
	Bosch	EasyControl Adapter	-	Een adapter om ModuLine Easy en EasyControl geschikt te maken voor oude cv-toestellen van Nefit, Bosch, OpenTherm® en Aan/Uit en stadsverwarming. Toepasbaar bij stadsverwarming met centrale regelklep kan ModuLine Easy / EasyControl van Bosch met EasyControl Adapter als aan/uit thermostaat gebruikt worden.	EcomLine Economy Turbo ProLine NxT OpenTherm® Aan/Uit	7736701654	53,00

**i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

ACCESSOIRES REGELINGEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Connect-Key K 40 RF	<p>Gateway met LAN of WLAN (WiFi) verbinding. Met gratis HomeCom Easy app (Android iOS) kan toestel op afstand bediend worden.</p> <p>Samen met CR 20 RF kan een draadloze afstandbediening gecreëerd worden bij toestellen met HMI 800.2 interface. Ook is bij deze toestellen individuele ruimteregeling mogelijk met de RF-accessoires, zie SRC 100 RF.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connect-Key K 40 RF - Info-blad met stickers voor de toegangsgegevens voor K 40 RF en EEBus - Kabelbinders (2x) - Kabelklem (2x) - Handleiding <p>Bij verwarmingstoestellen zonder keyslot moet een Wandhouder K 40 RF (7738113985) toegepast worden.</p>	Compress 3400i AWS	7738114013	219,46
	Bosch	Wandhouder K40 RF	<p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandhouder (met 1,2 m kabel) - Kabelbinders (2x) - Kabelklem (2x) - Handleiding 	Compress 3400i AWS	7738113985	73,15
	Nefit / Buderus	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met CR 11 H, CH 120, AM 10 en MC 400 voor betreffende toepassing.	1200 TrendLine II ProLine NxT AM 10 MC 400	8738810224	46,00
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	Buitenvoeler voor weersafhankelijk regelen met CR 400 voor betreffende toepassing	9700i 2300i Condens 7000F Condens 7000 WP MX 25	7716780263	46,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

THERMOSTATEN EN REGELINGEN






ACCESSOIRES REGELINGEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	MU 100	Externe module voor storingsdetectie (incl. 0-10V aansturing). OE1-75 Uitgang storing (230 V)	1200 2300i 9700i TrendLine II Condens 7000 WP	7738110145	242,00
	Nefit	MM 100 mengmodule, gemede cv-groep	Mengmodule voor het aansturen van één gemengde of ongemengde cv-groep voor verwarmen en/of koelen. Wordt gecombineerd met een menggroep of pompgroep waarbij de MM 100 de pomp en eventuele mengklep in de groep aanstuurt op basis van de gemeten aanvoertemperatuur in de cv-groep en eventuele dauwdetectie van de als accessoire aan te sluiten dauwpuntvoelers welke benodigd zijn bij koelbedrijf. Er kunnen maximaal 4 dauwpuntvoelers per MM 100 worden aangesloten en er kunnen maximaal 4 MM 100 modules aan de EnviLine warmtepomp worden gekoppeld. Wordt geleverd inclusief aanvoertempatuursensor (NTC 12 kΩ, Ø5 - 40 mm, kabellengte 6 m).	1200 2300i 9700i TrendLine II EnviLine Compress 3800i EW Condens 7000 WP	7738113394	229,00
		MS 100	Deze Module Solar MS 100 is een EMS 2 zonneboilerregeling voor warmwaterbereiding via een zonnesysteem. Reduceert de naverwarming door de ketel door de zonne-opbrengst en de opgewarmde capaciteit van de zonneboiler te vergelijken en verlaagt indien nodig de streefwaarden. Zonneopbrengst weergave kan op 2 verschillende devices: 1. CR400 thermostaat 2. EasyControl thermostaat - In de EasyControl app kan een eenvoudige zonneopbrengst indicatie weergegeven worden. Geschikt voor energiezuinige pomp. Wordt geleverd incl. collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 - 45 mm, kabellengte 2.5 m) en boilersensor (NTC 12 kΩ, Ø 6 - 40 mm, kabellengte 6 m).	EnviLine TowerSolar 1200 2300i Condens 7000 WP 9700i	7738110144	240,00
		MS 200	Deze Module Solar MS 200 is een EMS 2 zonneboilerregeling bedoeld voor het aansturen van complexe solarsystemen met actoren (bijvoorbeeld pompen) van een circulatie- of laadsysteem. Module moet gecombineerd worden met de SC 300 voor weergave zonneopbrengst indicatie. Geschikt voor energiezuinige pomp. Wordt geleverd incl. collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 - 45 mm, kabellengte 2.5 m) en boilersensor (NTC 12 kΩ, Ø 6 - 40 mm, kabellengte 6 m).	Condens 7000 WP 9700i	7738110146	356,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

THERMOSTATEN EN REGELINGEN




ACCESSOIRES REGELINGEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	MP 100	Zwembad regeling voor het verwarmen van een zwembad. Registratie van de zwembadtemperatuur en aansturing van een mengklep i.c.m. de warmtepomp.	EnviLine Split EnviLine Monoblock Compress 3400i AWS Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F	7738110128	236,00
	Bosch	Montageplaat modules	Montageplaat voor het plaatsen van één module (benodigd bij wandhangende binnenunits).	MP 100	8738205073	46,00
	Nefit	EMS1/2-OT converter	Een converter waarmee een OpenTherm® regeling op cv-toestellen van Nefit Bosch met EMS1 of EMS2 protocol aangesloten kan worden.	Nefit 9700i Nefit 9000i Nefit 2300 Nefit 1200 Nefit TopLine I en II Nefit TrendLine I en II Nefit SmartLine Nefit BaseLine Nefit ProLine Bosch Compact Bosch HRC I en II Bosch HRS II Bosch Condens Let op: Opvolger vd 'ProLine' is de 'ProLine Nxt'. Dit toestel heeft standaard OpenTherm. Bij dit toestel is de converter dus niet nodig.	7736702317	71,00
	Nefit	RCC-module	Eén RCC-module		73720	46,00
	Bosch	EKR module	Functies: buitenvoeler aansluiting, 0-10 V signaal, Tapwater timer connectie, verwarmingselement blokkade. Buitenvoeler en aansluiting op ketelaansturing bij deze set inbegrepen.	Tronic Heat 3500	7738504989	353,00





CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--






THERMOSTATEN EN REGELINGEN

REGELAARS SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Buderus	SC20/2	Zonneboilerregelaar voor één collectorveld en één boiler, toe te passen in combinatie met alle type cv-toestellen. – Incl. collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 mm, 7747009883) en boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 9.7 - 42 mm, kabellengte 3.1 m, 8738803453) – Wandmontage – Toerenregeling van de pomp – Eenvoudige bediening door duidelijk display – Stuurt af fabriek een modulerende pomp aan, maar kan in menu omgesteld worden naar standpomp	7735600122	353,00
	Buderus	SC300	Zonneboilerregelaar voor uitgebreide zonneboilersystemen. Geschikt voor: Oost/West collectorveld, toerenregeling van de pomp, 3 gebruikers (bijvoorbeeld 2 boilers en een zwembad). Let op: altijd toepassen in combinatie met een MS200. In combinatie met een EasyControl worden in de App Solaropbrengst weergegeven.	7738110067	168,00
	Nefit	MS200	De module is bedoeld voor het aansturen van de actoren (bijvoorbeeld pompen) van een zonnestelsel (en/of circulatie- of laadsysteem). Deze moet altijd gecombineerd worden met de SC300. Wordt geleverd inclusief collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 - 45 mm, kabellengte 2.5 m, 7747009883) en boilersensor (NTC 12 kΩ, Ø 6 - 40 mm, kabellengte 6 m, 7735502304). Beoemd voor de registratie van de voor de werking benodigde temperaturen. Geschikt voor energiezuinige pompen.	7738110146	356,00

ACCESSOIRES REGELAARS SOLARLINE




	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Collectorsensor	Collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 mm) voor extra collectorveld.	7747009883	65,00
	Nefit	Aanvoelersensor inclusief dompelbuis	Sensor voor extra gebruiker of leidingvoeler, inclusief ½" dompelbuis. NTC 10 kΩ, Ø 9,7 mm. Niet geschikt voor SC20/2.	7736700040	65,00
	Nefit	Aanvoersensor	Boilersensor geschikt voor SC20/2 zonneboilerregelaar (NTC 10 kΩ, Ø 9.7 - 42 mm, kabellengte 3.1 m).	8738803453	34,60
	Nefit	Dompelbuis	Dompelbuis voor plaatsing in een open verdeler	73887	58,38

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
BASISREGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)					
	Bosch	MX 25	-	De MX 25-regeling is een overzichtelijke modulaire controlunit die boven op de Bosch staande gasketel geplaatst wordt. De modulaire MX 25 heeft sparingen waar de CR 400-thermostaat (bedieneenheid) van Bosch in geplaatst kunnen worden.	Condens 7000F	7736603294	709,00					
	Bosch	CR 400	V, +3%	De modulerende CR 400-klokthermostaat met druk-draaibediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigd de bediening en het doen van installatie-instellingen.	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7738114081	289,00					
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)		Buitenvoeler voor weersafhankelijk regelen met CR 400 voor betreffende toepassing	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7716780263	46,00					
	Bosch	MC 400	VI, +4% samen met CR 400 + buitenvoeler	Modulerende cascade regelaar voor 4 toestellen (incl. 0-10V aansturing en vrijgave / aan-uit sturing). Uitbreidbaar met extra MC 400 (tot maximaal 16 toestellen). Storingmelding via potentiaalvrij contact. GBS regeling via 0-10V signaal of onafhankelijke cascaderegeling. Pas Bosch buitenvoeler (7716780263) toe bij gegeven toestellen in kolom 'Toepassing'.	9700i Condens 7000 WP Condens 7000 F	7738111001	589,00					



THERMOSTATEN EN REGELINGEN

GEAVANCEERDE REGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CC8313	VI, +4% WA-geregeld met invloed van de kamertemperatuur, modulerend VII, +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die gebruikt kan worden als master regelkast met full-touch screen van 7" (17,8cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFe/EMS). Buitenvoeler (8738810224) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface. Voor EMS-toestellen.	Condens 7000F Condens 7000 WP	7736602636	1.627,00
	Bosch	CC8311	VI, +4% - WA-geregeld met invloed van de kamertemperatuur, modulerend VII, +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die toegepast wordt op een industriële Bosch ketels met voorzetbranders. Voorzien van full-touch screen van 7" (17,8 cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFe/EMS). Buitenvoeler (8738810224) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface	UniCondens 8000F Bosch UT-L	7736602638	2.212,00
		BFU	V, +3% - Ruimtetemperatuur-gestuurd, modulerend	Afstandsbediening/ruimtetemperatuuropnemer.	CC8311 CC8313	30002245	129,00
		Afstandsvoeler voor BFU		Externe afstandsvoeler waarmee de ruimtetemperatuur op een andere plaats gemeten kan worden, dan waar de BFU is aangebracht.	i.c.m. BFU	5993226	36,00



THERMOSTATEN EN REGELINGEN





ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	FM-SI Veiligheidsmodule (security)	5 individuele inputs voor veiligheidscomponenten. Open collector 230 V. Alarm selecteerbaar als blokkering of vergrendeling voor cv-toestel, Alarm/foutbericht naar HMI BMS en telecontrol.	CC8311 CC8313	8718598835	283,00
	Bosch	FM-AM Alternatief Manage- ment	Module voor Alternatief Management van 2e warmteopwrekker.	CC8311 CC8313	7736602632	377,14
	Bosch	FM-CM Cascademodule	Cascademodule voor 4 toestellen (maximaal 2 modules per systeem). Foutmeldrelais. 0 – 10 V ingang voor interne temperatuurregeling. Module wordt met 1 open verdelersensor (8738803453) geleverd.	CC8311 CC8313	7736602633	572,00
	Bosch	FM-MM Mengmodule	Module voor 2 gemengde cv-groepen.	CC8311 CC8313	8718598828	516,00
	Bosch	FM-MW Module warm water	Module voor 1 gemengde cv-groep en 1 boilergroep. Module wordt met 1 boilersensor (Ø 6.0 mm, 10 kΩ, kabel lengte 3.000 mm) geleverd.	CC8311 CC8313	8718598831	502,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Branderkabel 2e brandertrap	Branderkabel 2e brandertrap. Kabellengte 4,3 m.	CC8311 CC8313	7079341	78,27
		Afsluitklem 7- polig BR I groen	Afsluitklem 7- polig BR I groen	CC8311 CC8313	7747023989	26,66
		Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	Aanvoer-/retourvoeler (NTC 10 kΩ, Ø 9.7 mm, kabellengte 3.1 m) HS4 FV/FZ	CC8311 CC8313	5991376	49,43
		Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding. RVS-mantel.	CC8311 CC8313	5991368	169,00
		Rookgassensor overdruk	Rookgassensor (NTC 100 kΩ, Ø 1/2", kabellengte 5 m) overdruk	CC8311 CC8313	8718598201	309,49
		Rookgastemperatuurvoeler voor PT1000	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding.	FM444 FM-AM	63043983	124,98
		Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm	Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm voor ronde voeler.	CC8311 CC8313	5446142	24,59

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING				TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)			
		Boilersensor Ø 6 mm x 3 m	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm, kabellengte 3 m) t.b.v. warmwaterbereiding. Bij MC 400 en FM-CM is dit de openverdelersensor.				FM444 FM-AM MC 400 FM-CM	7735502296	35,64			
		Stekker E-pomp	Voor potentiaalvrij verzoek van verwarmingscirculatiepompen.				CC8311 CC8313	89094252	152,14			
		Service Interface	USB naar IP-adaptor om de CC8313/CC8311-controller op een PC/laptop aan te sluiten via de ethernet-poort (RJ45-socket). Een ethernet-kabel (met RJ45-pluggen) is ook vereist.				CC8311 CC8313	8732900361	91,00			
		FM-RM S01	Module voor plaatsing in CC8313/CC8311 (DIN-rail).				CC8311 CC8313	8732900362	128,00			
		Relais voor DIN-rail	Relais voor potentiaalvrij schakelcontact. DIN-rail montage op FM-RM S01 (8732900362).				CC8311 CC8313	8732900363	95,00			
		Ethernetkabel 0,5 m	Ethernetkabel RJ45 om de CC83xx-apparaten met elkaar te verbinden.				CC8311 CC8313	8732900966	24,18			
		Ethernetkabel 5 m						8732900967	34,91			
		Ethernetkabel 10 m						8732900968	48,36			
		Ethernetkabel 25 m						8732900969	61,78			
		VPN Router ERT50-B	<p>Voor gebruik van MEC-Remote PLUS via VPN-verbinding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemoverzicht met statusweergave (Controle Center functie) • Volledige parametrisering incl. service level • Automatisch doorsturen van gedetailleerde storingsmeldingen per e-mail en SMS <p>Aansluiting op bestaand LAN-netwerk (RJ45). Voor montage in de besturingseenheid de FM-RM S01 (8732900362) is vereist.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VPN-router ERT50-B • LAN-kabel voor aansluiting op de BCT531 basiscontroller van de CC8313/8311 • Kabel voor stroomvoorziening (24 VDC), voor aansluiting op de busmodule BM592 van de CC8313/8311. 				CC8311 CC8313	7736603505	1.170,00			

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ELEKTRISCHE CONVECTOR >

INFRAROOD PANELEN >



ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL >

ELEKTRISCHE KETEL >


CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

ELEKTRISCHE CONVECTOR






	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	TOESTEL	VERWARMINGS-VERMOGEN	NET-SPANNING	WARM-WATER-VOOR-ZIENING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 							
	Bosch	Heat Convector 4000-5	Volgens ERP eisen getest. Geen labels vereist voor deze productengroep.	Elektrische convector	500W	230V	-	45,1 x 31,0 x 9,8	7738345643	167,00
		Heat Convector 4000-10		Elektrische convector	1000W	230V	-	45,1 x 45,8 x 9,8	7738345644	172,00
		Heat Convector 4000-15		Elektrische convector	1500W	230V	-	45,1 x 60,6 x 9,8	7738345645	178,00
		Heat Convector 4000-20		Elektrische convector	2000W	230V	-	45,1 x 75,4 x 9,8	7738345646	199,00
		Heat Convector 4000-25		Elektrische convector	2500W	230V	-	45,1 x 90,2 x 9,8	7738345647	242,00

ACCESSOIRES ELEKTRISCHE CONVECTOR

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Voeten	Voeten voor convectoren, 2 stuks.	Heat Convector 4000 toestellen	13 x 10 x 30	7738336973	18,00

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

INFRAROOD PANELEN

	MERK	PANELEN TYPE	VERWARMINGS-VERMOGEN	HOOGTE (CM)	BREEDTE (CM)	AFMETINGEN DIEPTE MET STEUN (CM)	AFMETINGEN DIEPTE ZONDER STEUN (CM)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		HI4000P 3M metaal front	300W	59,2	59,2	3,3	1,8	7738343159	282,45
		HI4000P 5M metaal front	500W	89,2	59,2	3,3	1,8	7738343160	332,89
		HI4000P 7M metaal front	700W	119,2	59,2	3,3	1,8	7738343161	383,34
		HI4000P 8M metaal front	850W	119,2	80,0	3,3	1,8	7738343162	453,96
		HI4000P 10M metaal front	1000W	119,2	85,0	3,3	1,8	7738343163	524,59
		HI4000P 3G wit glas front	300W	58,5	58,5	3,9	2,4	7738343164	453,96
		HI4000P 5G wit glas front	500W	120,0	40,0	3,9	2,4	7738343165	504,41
		HI4000P 7G wit glas front	700W	118,5	58,5	3,9	2,4	7738343166	655,74
		HI4000P 8G wit glas front	850W	118,5	78,5	3,9	2,4	7738343167	807,08
	Bosch	HI4000P 3G grijs glas front	300W	58,5	58,5	3,9	2,4	7738343168	453,96
		HI4000P 5G grijs glas front	500W	120,0	40,0	3,9	2,4	7738343169	504,41
		HI4000P 7G grijs glas front	700W	118,5	58,5	3,9	2,4	7738343170	655,74
		HI4000P 8G grijs glas front	850W	118,5	78,5	3,9	2,4	7738343171	807,08
		HI4000P 5G spiegel front	500W	120,0	40,0	4,1	2,6	7738343172	605,31
		HI4000P 7G spiegel front	700W	118,5	58,5	4,1	2,6	7738343173	655,74
		HI4000P 3C Keramiek front	300W	59,2	59,2	4,0	2,5	7738343174	655,74
		HI4000P 5C Keramiek front	500W	119,2	40,0	4,0	2,5	7738343175	807,08
		HI4000P 7C Keramiek front	700W	119,2	59,2	4,0	2,5	7738343176	958,42

THERMOSTATEN INFRAROOD PANELEN

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier.](#)





CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL










	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Tronic 5001 11/13 ESOB		Wit, 11/ 13 kW 400V aansluiting	Kunststof	Hangend, achteraansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	48,3 x 23,6 x 10,6	7736507067	413,00

ACCESSOIRES ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	BZ45K23	Koppelingen om leidingen van onderaf aan te sluiten.	TR5001 11/13 ESOB	7736504298	96,00
	Bosch	Afschakelrelais	Het afschakelrelais kan worden toegepast in situaties waarbij de Tronic 3500 elektrische ketel en de TR5000 11/13 samen worden geïnstalleerd. Dit relais zorgt ervoor dat de Tronic 3500 zal uitschakelen zodra er een tapwatervraag is van de TR5000 11/13. Hierdoor kan de elektrische hoofdaansluiting beperkt worden (met daarbij een eventuele lager vastrecht).	Tronic 5001 Tronic Heat 3500	7736504297	56,00
	Bosch	Wi-Fi Dongel	Om via wifi verbinding te maken met de HomeCom Easy app	TR5001 11/13 ESOB	7736506116	79,00
	Nefit	Mengventiel standaard, 15 mm knel	Instelbaar mengventiel voor het begrenzen van het tapwater tot 55°C, voor combinatie met onder andere zonneboilersystemen. Wordt standaard meegeleverd in de Solarline installatieset 120.	TR5001 11/13 ESOB	27106	39,00

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

ELEKTRISCHE KETEL

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	TOESTEL	VERWARMINGS-VERMOGEN	NET-SPANNING	WARM-WATER-VOOR-ZIENING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 							
	Bosch	Tronic Heat 3500 4		Single	4kW	230V of 400V. Let op de totale elektra vraag van de woning!	Alleen mogelijk i.c.m. met externe boiler en 3-wegklep (zie accessoire 7738504991)	71,2 x 33,0 x 27,3	7738504923	1.503,00
		Tronic Heat 3500 6		Single	6kW			71,2 x 33,0 x 27,3	7738504924	1.588,00
		Tronic Heat 3500 9		Single	9kW			71,2 x 33,0 x 27,3	7738504925	1.677,00
		Tronic Heat 3500 12		Single	12kW	400V. Let op de totale elektra vraag van de woning!		71,2 x 33,0 x 27,3	7738504926	1.789,00
		Tronic Heat 3500 15		Single	15kW			71,2 x 41,6 x 30,0	7738504927	1.909,00
		Tronic Heat 3500 18		Single	18kW			71,2 x 41,6 x 30,0	7738504928	2.021,00
		Tronic Heat 3500 24		Single	24kW			71,2 x 41,6 x 30,0	7738504929	2.139,00








THERMOSTATEN TRONIC 3500

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

ACCESSOIRES ELEKTRISCHE KETEL

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Boilersensor	Boilersensor NTC 10 kΩ/25 °C, ook te gebruiken wanneer Tronic Heat 3500 als back up wordt gebruikt	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504990	24,00
		Aansluitset voor tapwater	3-wegklep voor boiler aansluiting voor warm tapwater	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504991	197,00
	Bosch	Ophangbeugel	Beugel om de ketel aan de muur te monteren (voor zwakkere muren)	Tronic Heat 3500 toestellen	8738106919	21,00
		Thermostaat voor vloerverwarming	Beveiligingsthermostaat voor vloerverwarming (50 °C)	Tronic Heat 3500 toestellen	7738505149	55,31
		Flexibele aansluitleiding	Flexibele aansluitleiding	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504993	78,00
	Bosch	Ringsleutel	Ringsleutel voor het losdraaien van het verwarmingselement.	Tronic Heat 3500 toestellen	8738107612	58,00
	Bosch	Afschakelrelais	Het afschakelrelais kan worden toegepast in situaties waarbij de Tronic 3500 elektrische ketel en de TR5000 11/13 samen worden geïnstalleerd. Dit relais zorgt ervoor dat de Tronic 3500 zal uitschakelen zodra er een tapwatervraag is van de TR5000 11/13. Hierdoor kan de elektrische hoofdaansluiting beperkt worden (met daarbij een eventuele lager vastrecht).	Tronic 5001 Tronic heat 3500	7736504297	54,00

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGULERINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



UNIVERSEEL RGA-MATERIAAL >

SPECIFIEK RGA-MATERIAAL >

9700I >

TRENDLINE II EN PROLINE NXT >





CONDENS 7000WP >

CONDENS 7000F >



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

UNIVERSEEL ROOKGASAFVOERMATERIAAL HR(C)-TOESTELLEN VAN NEFIT EN THERM 8000 VAN BOSCH

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset inside 60/100	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 60/100 mm zwart, incl. broekstuk voor parallelaansluiting 80-80 mm met variabele h.o.h. - maat 110-120 mm. De dakdoorvoer kan van binnenuit geplaatst worden.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901763	121,85
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset 80/125, incl. pan	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 80/125 mm zwart, incl. pan en broekstuk voor parallelaansluiting 80-80 mm met variabele h.o.h. - maat 110-120 mm.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901764	153,00
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset 80/125, excl. pan	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 80/125 mm zwart, excl. pan en incl. broekstuk voor parallelaansluiting met variabele h.o.h. - maat 110-120 mm.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901765	83,87
	Nefit	Universele rookgasafvoer adapter	Bestaat uit één kunststof behuizing met drie pasdelen waardoor deze geschikt is voor elk gangbaar rookgasafvoer/luchttoevoersysteem: parallelle Ø 80 x 80 mm aansluiting, concentrische Ø 60 x 100 mm of concentrische Ø 80 x 125 mm aansluiting.	ProLine NxT / Eco TrendLine II	8738901526	56,53





CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

MONTAGESET SKYLINE, ALLEEN TE BESTELLEN - VIA DE GROOTHANDEL - MET ONDERSTAANDE ARTIKELNUMMERS VAN M&G BURGERHOUT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	BURGERHOUT ART. NR.
	M & G Burgerhout	Montageset Skyline Inside	Voor het plaatsen van de Universele kunststof dakdoorvoerset inside (7746901763) is deze montageset bestaande uit: touw, knikarm en haak.	bij 7746901763	40.045.27.89

SPECIFIEK ROOKGASAFVOERMATERIAAL 9700I

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Kunststof muurdoorvoerset 80/125	Kunststof muurdoorvoerset Ø 80/125 mm zwart, incl. broekstuk voor paralleelaansluiting, 2x bocht 90°, muurplaten. Let op: alleen toepasbaar voor zijwaardse aansluiting.	9700i	7746901766	140,00
	Nefit	Kunststof muurdoorvoerset 60/100	Kunststof muurdoorvoerset 60/100 mm zwart, incl. concentrische RGA-adapter en muurplaten.	9700i HR 25 / HR 35 / HRC 30	7736701624	173,00
	Nefit	Concentrische RGA-adapter 80/125	RGA-adapter Ø 80/125 mm concentrisch wit voor op cv-toestel.	9700i (alle vermogens)	7738112714	31,03
	Nefit	Concentrische RGA-adapter 60/100	RGA-adapter Ø 60/100 mm concentrisch wit voor op cv-toestel.	9700i HR 25 / HR 35 / HRC 30	7738112636	29,00

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULERINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

SPECIFIEK ROOKGASAFVOERMATERIAAL TRENDLINE II EN PROLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Geveldoorvoerset 60/100 incl. concentrische adapter en montageplaat	Telescopisch: 280-495 mm	TrendLine II ProLine NxT	7746901798	150,35
	Nefit	TrendLine / ProLine renovatie muurdoorvoerset 60/100 incl. concentrische adapter en montageplaat	Deze set kan toegepast worden wanneer de TrendLine / ProLine van Nefit op de plaats van een Sine van Vaillant wordt opgehangen. Hak- en breekwerk is niet nodig en de montage kan vanuit de binnenzijde plaatsvinden. Telescopisch: 280-495 mm. Let op: Bestel bij TrendLine AquaPower Plus extra verlengpijp (40.047.08.70) van Burgerhout. Draai de muurplaat van de renovatie muurdoorvoerset 180° en pas de meegeleverde tankophangbeugel toe.	TrendLine II ProLine NxT	7746901799	212,04
	Nefit	Muurdoorvoerset 60/100 incl. concentrische adapter en montageplaat voor chaletbouw	Maximale wanddikte 105 mm.	TrendLine II HRC 25/CW4 TrendLine II HRC 30/CW5 ProLine NxT	7746901800	129,75



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL


ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Basisset cascade B23P, Ø110 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø110 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang, • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor*	Condens 7000 WP	7738113658	440,00
		Basisset cascade B23P, Ø125 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P Ø125 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang, • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7738113659	487,87
		Basisset cascade B23P, Ø160 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø160 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang, • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7738113660	585,00
		Basisset cascade B23P, Ø200 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø200 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang, • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7738113661	731,00



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Basisset cascade B23, Ø250 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø250 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang, • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7736702101	856,22
		Basisset cascade B23, Ø315 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø315 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang, • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7736702102	1.153,00
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø110	Uitbreidingsset cascade B23P Ø110 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110	Condens 7000 WP	7738113202	81,17
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø125	Uitbreidingsset cascade B23P Ø125 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110	Condens 7000 WP	7738113203	90,14

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REDELINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG


INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø160	Uitbreidingsset cascade B23P Ø160 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110"	Condens 7000 WP	7738113204	129,31
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø200	Uitbreidingsset cascade B23P Ø200 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110"	Condens 7000 WP	7738113205	216,00
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø250	Uitbreidingsset cascade B23P Ø250 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110"	Condens 7000 WP	7736701948	343,97
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø315	Uitbreidingsset cascade B23P Ø315 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110"	Condens 7000 WP	7736701949	600,10



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Aansluitset overdruk incl. terugslagklep Ø110/160 mm	Aansluitset overdruk incl. terugslagklep Ø110/185 mm naar Ø110/160 mm. Bestaande uit: terugslagklep en verloopstuk	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701917	229,28
		Cascade RGA Y-stuk DN160/200	Cascade RGA Y-stuk DN160/200 Voor ruggelingse opstelling (TR)	Condens 7000 WP	7736701918	1.026,97
		Cascade RGA Y-stuk DN200/250	Cascade RGA Y-stuk DN200/250 Voor ruggelingse opstelling (TR)	Condens 7000 WP	7736701919	1.034,32
		Cascade RGA Y-stuk DN250/315	Cascade RGA Ystuk DN250/315 Voor ruggelingse opstelling (TR)	Condens 7000 WP	7736701920	1.195,29

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULERINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG









INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	RGA verloopstuk PP Ø110/100	RGA verkleinend verloopstuk PP van Ø110 mm naar Ø100 mm	Condens 7000 WP	7736603330	75,62
	Bosch	Concentrisch verloopstuk PP Ø160/150	RGA verkleinend verloopstuk PP van Ø160 mm naar Ø150 mm	Condens 7000 WP	8732922792	92,69
	Bosch	Concentrische dakdoorvoer Ø110/160 zwart	Concentrische dakdoorvoer Ø110/160 mm zwart	Condens 7000 WP	7738113668	311,55
	Bosch	Platdak kleefflens Ø166, 0°, 170mm	Platdak kleefflens Ø166, 0°, 170mm	Condens 7000 WP	7738113126	74,00
	Bosch	Platdak kleefflens Ø166, 015°, 170mm	Platdak kleefflens Ø166, 015°, 170mm	Condens 7000 WP	7738113127	99,98
	Bosch	Universele dakpan zwart Ø166, 5-25°	Universele dakpan zwart Ø166, 5-25°	Condens 7000 WP	7738113128	104,90
	Bosch	Universele dakpan zwart Ø166, 25-45°	Universele dakpan zwart Ø166, 25-45°	Condens 7000 WP	7738113129	104,90
	Bosch	Luchttoevoerrooster Ø110/160	Luchttoevoerrooster Ø110/160	Condens 7000 WP	7738113167	43,91

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGELINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø110 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø110 mm	Condens 7000 WP	7738113675	51,22
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø125 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø125 mm	Condens 7000 WP	7738113676	58,56
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø160 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø160 mm	Condens 7000 WP	7738113677	63,43
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø200 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø200 mm	Condens 7000 WP	7738113678	73,19
	Bosch	Parallele adapter DN110/185 naar 2x DN110	Parallele adapter DN110/185 naar 2x DN110	Condens 7000 WP	7736701921	171,91
	Bosch	RGA-adapter DN110/160 naar DN80/125	Adapter DN110/160 naar DN80/125	Condens 7000 WP	7738113318	107,41
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 0,5 m	Pijp concentrisch Ø110/160 mm, 0,5 m	Condens 7000 WP	7738113099	56,12
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 1,0 m	Pijp concentrisch Ø110/160 mm, 1,0 m	Condens 7000 WP	7738113100	79,87
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 2,0 m	Concentrisch buis Ø110/160 mm, 2,0 m	Condens 7000 WP	7738113101	139,00
	Bosch	Concentrische bocht Ø110/160, 45°	Concentrische RGA/LTV-bocht Ø110/160 mm, 45°	Condens 7000 WP	7738113104	85,37
	Bosch	Concentrische bocht Ø110/160, 87°	Concentrische RGA/LTV-bocht Ø110/160 mm, 87°	Condens 7000 WP	7738113105	85,37

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REDELINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG






INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	RGA-buis PP Ø110, 0,5 m	Rookgasafvoerbuiscap PP Ø110 mm, 0,5 m	Condens 7000 WP	7738112679	31,72
	Bosch	RGA-buis PP Ø110, 1,0 m	Rookgasafvoerbuiscap PP Ø110 mm, 1,0 m	Condens 7000 WP	7738112680	42,70
	Bosch	RGA-buis PP Ø110, 2,0 m	Rookgasafvoerbuiscap PP Ø110 mm, 2,0 m	Condens 7000 WP	7738112681	69,53
	Bosch	RGA-bocht PP Ø110, 87°	Rookgasafvoerbocht PP Ø110, 87°	Condens 7000 WP	7738113108	31,74
	Bosch	RGA-bocht PP Ø110, 45°	Rookgasafvoerbocht PP Ø110 mm, 45°	Condens 7000 WP	7738113109	31,67
	Bosch	RGafvoerbuiscap PP Ø125, 0,5m	RGafvoerbuiscap PP Ø125, 0,5m	Condens 7000 WP	7738113111	34,14
	Bosch	RGafvoerbuiscap PP Ø125, 1m	RGafvoerbuiscap PP Ø125, 1m	Condens 7000 WP	7738113112	43,90

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG


INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø125 mm	RGafvoerbocht PP 90° Ø125 mm	Condens 7000 WP	7719003327	43,91
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø125 mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø125 mm	Condens 7000 WP	7719003431	43,91
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø160, 0,5m	RGafvoerbuis PP Ø160, 0,5m	Condens 7000 WP	7738113118	41,46
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø160 1m	RGafvoerbuis PP Ø160 1m	Condens 7000 WP	7738113119	53,67
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø160 mm PP	RGafvoerbocht PP 90° Ø160 mm PP	Condens 7000 WP	7746900694	67,20
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø160 mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø160 mm	Condens 7000 WP	7746900690	67,20
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø200, 0,5m	RGafvoerbuis PP Ø200, 0,5m	Condens 7000 WP	7738113122	93,00

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGELINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG








INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	RGafvoerbuīs PP Ø200, 1m	RGafvoerbuīs PP Ø200, 1m	Condens 7000 WP	7738113123	124,00
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø200mm	RGafvoerbocht PP 90° Ø200mm	Condens 7000 WP	7746900695	165,48
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø200mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø200mm	Condens 7000 WP	7746900691	165,48
	Bosch	RGafvoerbuīs PP Ø250, 0,5m	RGafvoerbuīs PP Ø250, 0,5m	Condens 7000 WP	7746900700	142,20
	Bosch	RGafvoerbuīs PP Ø250, 1m	RGafvoerbuīs PP Ø250, 1m	Condens 7000 WP	7746900704	193,93
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø250mm	RGafvoerbocht PP 90° Ø250mm	Condens 7000 WP	7746900696	219,78
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø250mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø250mm	Condens 7000 WP	7746900692	219,78

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	RGafvoerbuiscap 500mm Ø 315	RGafvoerbuiscap 500mm Ø 315	Condens 7000 WP	87090042	173,19
	Bosch	RGafvoerbuiscap 1000mm Ø 315	RGafvoerbuiscap 1000mm Ø 315	Condens 7000 WP	87090044	300,05
	Bosch	RGafvoerbuiscap 87° Ø 315	RGafvoerbuiscap 87° Ø 315	Condens 7000 WP	87090330	512,24
	Bosch	RGafvoerbuiscap 45° Ø 315	RGafvoerbuiscap 45° Ø 315	Condens 7000 WP	87090329	458,62

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULERINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG




INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000F

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitingsset voor rookgas.	DN 160 verticaal 150 kW	Condens 7000F	7736602652	192,79
			DN 200 verticaal 200, 250, 300 kW	Condens 7000F	7736602653	230,41
		Verticale uitvoer DN250 1 m	Rookgasleiding voor verticale verlening van de rookgasaansluiting naar de bovenzijde van de ketel	Condens 7000FP	8732951189	233,08
		Rookgas cascadeset 2x350 - 2x620 kW	Rookgas cascadeset voor twee ketels met hetzelfde vermogen. De set is inclusief rookgasafvoerleiding en twee gemotoriseerde rookgaskleppen.	Condens 7000FP	7736606468	7.904,00

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



CONDENS 7000 WP HR >

CONDENS 7000F(P) HR >

CASCADE REGELINGEN >

CASCADE GEAVANCEERDE REGELING GROOTVERMOGEN, CONDENS 7000F >



CASCADESYSTEMEN

Om gemakkelijk een cascadesysteem op te bouwen kun u gebruik maken van een praktisch hulpmiddel via: www.nefitafhandeling.nl/cascade-selector

CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP- HOEVEELHEID (l/min)	WARM- WATER VOOR- ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				80/60 °C	50/30 °C			
	Bosch	GC7000WP 50 kW		-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-46,5	14,3-49,9	112 x 52 x 45,7	7736702200	3.374,00
		GC7000WP 70 kW		-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-62,6	14,3-69,5	112 x 52 x 45,7	7736702201	4.425,00
		GC7000WP 100 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			19,3-94,5	20,8-99,5	112 x 52 x 45,7	7736702203	5.890,00
		GC7000WP 125 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-118,1	26,2-124,5	112 x 52 x 58,7	7736702204	7.136,00
		GC7000WP 150 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-141,7	26,2-146	112 x 52 x 58,7	7736702205	8.580,00

CASCADE REGULERINGEN CONDENS 7000 WP

Bekijk meer informatie over de cascade basis [klik hier](#) en geavanceerde regelingen. [Klik hier](#)



CASCADESYSTEMEN

CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		3-wegklep 230 V	3-wegklep 230 V DN32, 1 1/4 inch, KVS 18 m ³ /h. Bij gebruik van de 3-wegklep voor tapwaterbereiding, ervoor zorgen dat de tapwaterboiler een continue uitgang heeft van minimaal 50% van het ketelvermogen! Geschikt voor boilervermogens tot 100 kW!	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701881	776,21
		Blindstopset cascadeunit	Blindstopset cascade unit. Wordt toegepast voor het afdoppen van cascadeleidingen die niet worden gebruikt (TR3/TR5).	Condens 7000 WP	7114120	91,00
		Terugslagklep incl. behuizing	Terugslagklep DN32, te installeren wanneer een hydraulische cascade door de klant wordt geleverd.	Condens 7000 WP	7736700432	34,55
		Pomp (energie-besparende klasse A) 70 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 50 & 70 kW	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW	7736701875	206,65
		Pomp (energie-besparende klasse A) 100 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 100 kW	Condens 7000 WP 100 kW	7736701874	512,87
		Pomp (energie-besparende klasse A) 150 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 125 & 150 kW	Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW	7736701873	702,78
		Flensaansluiting 2,5" incl. Victaulic	Voor het ter plaatse aansluiten van een platenwisselaar voor systeem-scheiding of bij gebruik van de cascade-unit zonder open verdeler. De set bevat: • 2 hydraulische connectoren van Victaulic naar flens 2,5 inch, DN65/PN6.	Condens 7000 WP	7736701914	324,12



CASCADESYSTEMEN

CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Flensaansluiting 4" incl. Victaulic	Voor het ter plaatse aansluiten van een platenwisselaar voor systeem- scheiding of bij gebruik van de cascade-unit zonder open verdeler. De set bevat: • 2 hydraulische connectoren van Victaulic naar flens 4 inch, DN100/PN6	Condens 7000 WP	7736701913	684,06
		Gaskraan	Gaskraan voor pompgroep	Condens 7000 WP	7736701868	111,14
		Victaulic koppeling 2.5"	Victaulic koppeling 2.5"	Condens 7000 WP	7736701915	133,78
		Victaulic koppeling 4"	Victaulic koppeling 4"	Condens 7000 WP	7736701916	195,45



CASCADESYSTEMEN


CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Pompgroep 50 & 70 kW	<p>Pompgroep set voor Condens 7000 WP 50 kW & 70 kW. Te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Para STG 25/8 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW	7736701864	602,42
		Pompgroep 100 kW	<p>Pompgroep set voor Condens 7000 WP 100 kW. Te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Stratos Para 25/18 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	Condens 7000 WP 100 kW	7736701865	648,00
		Pompgroep 125 & 150 kW	<p>Pompgroep set voor Condens 7000 WP 125 & 150 kW. Te gebruiken met het basis frame (7736701912) voor single ketel en wanneer een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Stratos Para 25/112 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW"	7736701866	889,24

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------	-------------------------	---------	--

CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Pompgroep warmwaterbereiding tot 70 kW	<p>Voor tapwaterbereiding met de eerste ketel in een cascade-unit via een 3-wegklep. Componenten vervangen pompgroep voor deze ketel Geschikt voor ketelvermogen tot 70 kW</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Para STG 25/875 energiezuinige pomp • veiligheidsventiel 3 bar • terugslagklep • leidingwerk • 3-wegklep 1 1/4 inch, DN 32 • gaskraan met geïntegreerde brandveiligheidsklep 	<p>Condens 7000WP 50 kW Condens 7000WP 70 kW</p>	7736701867	2.555,85





CASCADE-ONDERDELEN - AANSLUITLEDINGEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Aansluitset (hydraulisch TL)	Aansluitset (hydraulisch TL)	Condens 7000 WP	7736702047	148,17
		Aansluitset (hydraulische TR)	Aansluitset (hydraulische TR)	Condens 7000 WP	7736702048	185,21
		Aansluitset (gas TL)	Aansluitset (gas TL)	Condens 7000 WP	7736701870	73,80
		Aansluitset (gas TR)	Aansluitset (gas TR)	Condens 7000 WP	7736701872	126,21



CASCADESYSTEMEN




CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		TL1 Montageframe met isolatie	<p>TL1 Montageframe met isolatie, zonder gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x montageframe • VL/RL buizen DN65, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Aansluitset (hydraulisch TL) 	Condens 7000 WP	7736701882	967,91
		TL2 Cascadeset met isolatie	<p>TL2 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x montageframe • Gasleiding R2 • VL/RL buizen DN65, PN • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 2x Aansluitset (hydraulisch TL) • 2x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736701883	1.923,82
		TL3 Cascadeset met isolatie	<p>TL3 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x montageframe • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 3x Aansluitset (hydraulisch TL) • 3x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736701884	2.977,00
		TL4 Cascadeset met isolatie	<p>TL4 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x montageframe • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 4x Aansluitset (hydraulisch TL) • 4x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736701885	3.431,00



CASCADESYSTEMEN




CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		TL5 Cascadeset met isolatie	<p>TL5 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5x montageframe • Gaspijplens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 5x Aansluitset (hydraulisch TL) • 5x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736701886	5.253,06
		TL6 Cascadeset met isolatie	<p>TL6 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6x montageframe • Gaspijplens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 6x Aansluitset (hydraulisch TL) • 6x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736701887	6.130,14
		TR2 Cascadeset met isolatie	<p>TR2 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x montageframe, rug aan rug • Gasleiding R2 • VL/RL buizen DN65, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 1x aansluitset (hydraulisch TL) • 1x aansluitset (hydraulisch TR) • 1x aansluitset (gas TL) • 1x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736701888	2.091,04



CASCADESYSTEMEN





CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		TR3 Cascadeset met isolatie	<p>TR3 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x montageframe, rug aan rug • Gaspijpflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdelers via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 2x aansluitset (hydraulisch TL) • 1x aansluitset (hydraulisch TR) • 2x aansluitset (gas TL) • 1x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736701889	3.034,00
		TR4 Cascadeset met isolatie	<p>TR4 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x montageframe, rug aan rug • Gaspijpflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdelers via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 2x aansluitset (hydraulisch TL) • 2x aansluitset (hydraulisch TR) • 2x aansluitset (gas TL) • 2x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736701890	3.758,00
		TR5 Cascadeset met isolatie	<p>TR5 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5x montageframe, rug aan rug • Gaspijpflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdelers via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 3x aansluitset (hydraulisch TL) • 2x aansluitset (hydraulisch TR) • 3x aansluitset (gas TL) • 2x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736701891	5.395,19

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------	-------------------------	---------	--

CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		TR6 Cascade set met isolatie	<p>TR6 Cascade set met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6x montageframe, rug aan rug • Gaspijflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdelers via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 3x aansluitset (hydraulisch TL) • 3x aansluitset (hydraulisch TR) • 3x aansluitset (gas TL) • 3x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736701892	6.086,00
		Open verdelers + Isolatie 300 kW	<p>Open verdelers tot 300 kW inclusief isolatie.</p> <p>Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen.</p> <p>Systeemaansluiting via flens DN65, PN6.</p> <p>Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm.</p> <p>Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.</p>	Condens 7000 WP	7736701907	998,00
		Open verdelers + Isolatie 900 kW	<p>Open verdelers tot 900 kW inclusief isolatie.</p> <p>Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen.</p> <p>Systeemaansluiting via flens DN100, PN6.</p> <p>Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm.</p> <p>Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant."</p>	Condens 7000 WP	7736701908	1.519,00
		Open verdelers 300 kW	<p>Open verdelers tot 300 kW exclusief isolatie.</p> <p>Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen 2,5 inch.</p> <p>Systeemaansluiting via flens DN65, PN6.</p> <p>Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm.</p> <p>Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.</p>	Condens 7000 WP	7736701903	833,00



CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Open verdeler 900kW	Open verdeler tot 900 kW exclusief isolatie. Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen 4 inch. Systeem aansluiting via flens DN100, PN6. Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm. Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.	Condens 7000 WP	7736701904	1.275,00
		Isolatie open verdeler 300 kW	Isolatie voor open verdeler tot 300 kW	Condens 7000 WP	7736702049	148,17
		Isolatie open verdeler 900 kW	Isolatie voor open verdeler tot 900 kW	Condens 7000 WP	7736702050	245,00
		Open verdeler sensor	Temperatuursensor voor open verdeler	Condens 7000 WP	7735600657	64,82

CASCADESYSTEMEN

LOSSE CASCADE ONDERDELEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Verzamelleiding 2.5" TL2-A	Verzamelleiding 2.5" TL2-A	Condens 7000 WP	7736701994	185,21
		Verzamelleiding 2.5" TL2B	Verzamelleiding 2.5" TL2-B	Condens 7000 WP	7736701995	185,21
		Verzamelleiding TL3A	Verzamelleiding TL3A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736701996	256,74
		Verzamelleiding TL3B	Verzamelleiding TL3B (retour)	Condens 7000 WP	7736701997	239,34
		Verzamelleiding TL4A	Verzamelleiding TL4A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736701998	502,74
		Verzamelleiding TL4B	Verzamelleiding TL4B (retour)	Condens 7000 WP	7736701999	447,27
		Verzamelleiding TL5A	Verzamelleiding TL5A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702000	833,46
		Verzamelleiding TL5B	Verzamelleiding TL5B (retour)	Condens 7000 WP	7736702001	833,46
		Verzamelleiding TL6A	Verzamelleiding TL6A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702002	926,06
		Verzamelleiding TL6B	Verzamelleiding TL6B (retour)	Condens 7000 WP	7736702003	926,06
		Verzamelleiding TR2A	Verzamelleiding TR2A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702004	185,21
		Verzamelleiding TR2B	Verzamelleiding TR2B (retour)	Condens 7000 WP	7736702005	185,21
		Verzamelleiding TR4A	Verzamelleiding TR4A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702006	259,30
		Verzamelleiding TR4B	Verzamelleiding TR4B (retour)	Condens 7000 WP	7736702007	259,30
		Verzamelleiding TR6A	Verzamelleiding TR6A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702008	833,46
		Verzamelleiding TR6B	Verzamelleiding TR6B (retour)	Condens 7000 WP	7736702009	833,45
		Hoofd gasleiding TR2	Hoofd gasleiding TR2	Condens 7000 WP	7736702010	133,45
		Hoofd gasleiding TL2	Hoofd gasleiding TL2	Condens 7000 WP	7736702011	181,32
		Hoofd gasleiding TL3	Hoofd gasleiding TL3	Condens 7000 WP	7736702012	392,28
		Hoofd gasleiding TL4	Hoofd gasleiding TL4	Condens 7000 WP	7736702013	579,92
		Hoofd gasleiding TL5	Hoofd gasleiding TL5	Condens 7000 WP	7736702014	574,17
		Hoofd gasleiding TL6	Hoofd gasleiding TL6	Condens 7000 WP	7736702015	829,75






CASCADESYSTEMEN

LOSSE CASCADE ONDERDELEN



	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Hoofd gasleiding TR4	Hoofd gasleiding TR4	Condens 7000 WP	7736702016	334,24
		Hoofd gasleiding TR6	Hoofd gasleiding TR6	Condens 7000 WP	7736702017	582,35
		Blindstop 35mm	Blindstop 35mm	Condens 7000 WP	7746901434	32,38
		Blindstop 1"	Blindstop 1	Condens 7000 WP	7746901433	9,26
		Montageframe voor enkeltoestel	Montageframe voor enkel toestel De set bevat: benodigde montagestrips verstelbare voetjes De ketel kan vrij op het frame in de omgeving worden geplaatst Meerdere frames kunnen ook met elkaar worden gecombineerd.	Condens 7000 WP	7736702021	340,00
		Isolatie Cascade Voorzijde		Condens 7000 WP	7736701970	55,56
		Isolatie Cascade bodem-achterzijde		Condens 7000 WP	7736701971	43,90
		Isolatie Cascade zijkanten		Condens 7000 WP	7736701972	37,05
		Montagebeugel Set 2.5"	Montagebeugel Set 2.5" (incl. bevestigings materiaal)	Condens 7000 WP	7736702022	59,27
		Montagebeugel Set 4"	Montagebeugel Set 4" (incl. bevestigings materiaal)	Condens 7000 WP	7736702023	59,27

CASCADESYSTEMEN

VLOERSTAANDE LOW NOX TOESTELLEN CONDENS 7000F(P) HR


	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min) 60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)	WARM-WATER VOOR-ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				80/60 °C	50/30 °C			
				Bosch Low Nox				7000F 75 L	Geen label vereist boven 70 kW			
7000F 75 R	-	-	69,4		75	147 x 67 x 73,6	7736607158	9.651,00				
7000F 100 L	-	-	93		100	147 x 67 x 73,6	7736607165	10.144,00				
7000F 100 R	-	-	93		100	147 x 67 x 73,6	7736607159	10.144,00				
7000F 150 L	-	-	139,8		150	147 x 67 x 104,8	7736607166	13.895,00				
7000F 150 R	-	-	139,8		150	147 x 67 x 104,8	7736607160	13.895,00				
7000F 200 L	-	-	186,1		200	147 x 67 x 131,8	7736607167	17.010,00				
7000F 200 R	-	-	186,1		200	147 x 67 x 131,8	7736607161	17.010,00				
7000F 250 L	-	-	232,9		250	147 x 67 x 131,8	7736607168	20.931,00				
7000F 250 R	-	-	232,9		250	147 x 67 x 131,8	7736607162	20.931,00				
7000F 300 L	-	-	280		300	147 x 67 x 131,8	7736607169	24.543,00				
7000F 300 R	-	-	280	300	147 x 67 x 131,8	7736607163	24.543,00					

ACCESSOIRES CONDENS 7000F CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Cascadeset: hydraulische leidingen met smookklep voor 2 toestelcascades met dezelfde uitgang.	DN 50/65 voor 2x75 kW of 2x100 kW	Condens 7000F	7736604079	3.638,99
DN 50/65 voor 2x75 kW			Condens 7000F	7736604080	3.366,54	
DN 65/80 voor 200 - 300 kW			Condens 7000F	7736604081	3.412,17	
	Bosch	Cascadeset: hydraulische leidingen inclusief toestelpomp voor cascade van 2 cv-toestellen met dezelfde uitgang.	DN 50/65 voor 2x 75 kW met pomp	Condens 7000F	7736604073	3.984,20
DN 50/65 voor 2x 100 kW met pomp			Condens 7000F	7736604074	4.347,97	
DN 50/65 voor 2x 150 kW met pomp			Condens 7000F	7736604075	4.821,55	
DN 60/80 voor 2x 200 kW met pomp			Condens 7000F	7736604076	5.640,36	
DN 60/80 voor 2x 250 kW met pomp			Condens 7000F	7736604077	5.912,84	
DN 60/80 voor 2x 300 kW met pomp			Condens 7000F	7736604078	6.822,93	
Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-350	Condens 7000FP	7736606473	17.710,44	
Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-400	Condens 7000FP	7736606474	18.425,65	
Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-500	Condens 7000FP	7736606475	19.013,43	
Bosch	Cascadeset zonder pomp	Voor 2x 7000FP 350/400/500 kW	Condens 7000FP	7736606469	6.544,00	
Bosch	Cascadeset met pomp	Voor 2x 7000FP-350	Condens 7000FP	7736606470	13.552,63	
Bosch	Cascadeset met pomp	Voor 2x 7000FP-500	Condens 7000FP	7736606472	14.877,09	
Bosch	Cascadeset met pomp	Voor 2x 7000FP-400	Condens 7000FP	7736606471	13.860,65	
Bosch	Evenwichtsfles cascade	7000FP 500kW max	Condens 7000FP	7736606476	3.850,18	
Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-620	7000FP 620	7724001317	23.088,02	
Bosch	Cascadeset DN100 2x620 kW met pomp	Voor 2x 7000FP-620	7000FP 620	7724001595	20.202,02	

CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES CONDENS 7000F CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Hydraulische systeemscheiding voor cascade met warmtewisselaar.	DN 65 - 2x 75 kW	Condens 7000F	7736604082	1.910,06
			DN 65 - 2x 100 kW	Condens 7000F	7736604083	2.122,61
			DN 65 - 2x 150 kW	Condens 7000F	7736604084	2.365,14
			DN 80 - 2x 200 kW	Condens 7000F	7736604085	2.820,18
			DN 80 - 2x 250 kW	Condens 7000F	7736604086	3.502,04
			DN 80 - 2x 300 kW	Condens 7000F	7736604087	6.868,60

ACCESSOIRES CONDENS 7000F CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Open verdeler voor cascade	Open verdeler voor 2x 75 kW / 2x 100 kW / DN 65 incl. isolatie	Condens 7000F	7736604088	546,36
			Open verdeler voor 2x 150 kW DN 65 incl. isolatie	Condens 7000F	7736604089	573,43
			Open verdeler voor 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW DN 80 incl. isolatie	Condens 7000F	7736604090	1.091,29
	Bosch	Afvoerslang - Set		Condens 7000F	63040209	396,00
	Bosch	Basisset RGA cascade	RGA basis cascade-aansluitset DN 200 / DN 200 incl. CO-sensor en motorgestuurde klep	Condens 7000F 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW	7736606763	4.979,00
			Basis cascade aansluitset DN160 / DN 160 incl. CO-sensor en motorgestuurde klep	Condens 7000F 2x 150 kW	7736606764	4.390,00
			RGA basis cascade-aansluitset DN 110 / DN 125 incl. CO-sensor en motorgestuurde klep	Condens 7000F 2x 75 kW / 2x 100 kW	7736606765	3.178,00
	Bosch	Motorgestuurde klep DN200	Apart verkrijgbare motorgestuurde klep DN200	Condens 7000F 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW	8732934082	1.024,50
	Bosch	Motorgestuurde klep DN160	Apart verkrijgbare motorgestuurde klep DN160	Condens 7000F 2x 150 kW	8732933760	940,52
	Bosch	Motorgestuurde klep DN110	Apart verkrijgbare motorgestuurde klep DN110	Condens 7000F 2x 75 kW / 2x 100 kW	8732934850	839,76

CASCADE REGELINGEN

Bekijk de volgend informatie over cascade basis [klik hier](#) en geavanceerde regelingen. [Klik hier](#)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------	-------------------------	---------	--

CASCADESYSTEMEN

AANSLUITSETS CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitset DN 200 / DN 200 met CO-sensor	Apart verkrijgbare aansluitset DN 200 / DN 200 met CO-sensor	Condens 7000F 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW	7736606506	1.397,62
	Bosch	Aansluitset DN 160 / DN 160 met CO-sensor	Apart verkrijgbare aansluitset DN 160 / DN 160 met CO-sensor	Condens 7000F 2x 150 kW	7736606499	1.244,38
	Bosch	Aansluitset DN 110 / DN 125 met CO-sensor	Apart verkrijgbare aansluitset DN 110 / DN 125 met CO-sensor	Condens 7000F 2x 75 kW / 2x 100 kW	7736606498	1.586,12

NEFIT 9700i TWINFIT & SOLO SET

Opstelling voor directe montage TwinFit: – 2x HR 25, HR 35 of HR 50 9700i-toestellen in cascade, aan de wand of vrijstaand.
– 2x HR 50 of HR 70

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	TwinFit open verdeler inclusief beugel (tot 140 kW)	1 ½" voorzien van binnendraad en 2" buitendraad. Voor cv-toestellen tot 140 kW.	2x 9700i HR 25/35/50 in cascade	8718600545	180,00
	Nefit	Appendageset TwinFit	voor cv-toestellen t/m 50 kW	9700i HR 25/35/50	7736701436	314,00
	Nefit	Appendageset TwinFit inclusief 3-wegklep (230 V)	voor cv-toestellen t/m 50 kW	9700i HR 50	7736701437	497,00
	Nefit	Open verdeler 1 ½" (tot 70 kW)	1 ½" voorzien van buitendraad	tot 70 kW	75853	105,00
	Nefit	Open verdeler 2" (tot 175 kW)	2" voorzien van buitendraad	tot 175 kW	75854	176,00
	Nefit	Open verdeler 2 ½" (tot 260 kW)	2 ½" voorzien van buitendraad	tot 260 kW	75855	213,00

CASCADESYSTEMEN

CV-GROEPENSYSTEMEN CONDENS 7000 WP CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Buderus	Pompgroepunit HS25/6	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde groepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, dompelhuls (maximaal 43 kW). Pompopvoerhoogte 6 meter.	8718599200	569,00
	Buderus	Menggroepunit HSM25/6	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde menggroepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 43 kW), Pompopvoerhoogte 6 meter.	7736601159	848,46
	Buderus	Pompgroepunit HS32/7.5	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde groepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, dompelhuls (maximaal 65 kW). Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	8718599201	693,00
	Buderus	Menggroepunit HSM32/7.5	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde menggroepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 65 kW), Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	7736601160	1.006,53






ACCESSOIRES CONDENS 7000 WP CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	2-delige koppeling- en pakkingset HS/HSM R1"xG1 1/4 (Type HS 25 en HSM25)	Verloop koppelingen aansluitsets	Meng- en pompgroepunits (Type HS 25 en HSM25) (Type B2 niet beschikbaar)	5354210	25,72
	Nefit	Set verloopflenzen 2½" naar 2"	Verloopflenzen 2½" naar 2" binnendraad.		29283	130,00
	Nefit	Condensafvoeraansluiting	Aansluitset		7101531	18,93

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

CASCADESYSTEMEN


CASCADE BASISREGELING CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	MC 400	VI, +4% samen met CR 400 + buitenvoeler	Modulerende cascade regelaar voor 4 toestellen (incl. 0-10V aansturing en vrijgave / aan-uit sturing). Uitbreidbaar met extra MC 400 (tot maximaal 16 toestellen). Storingsmelding via potentiaalvrij contact. GBS regeling via 0-10V signaal of onafhankelijke cascade-regeling. Pas Bosch buitenvoeler (7716780263) toe bij gegeven toestellen in kolom 'Toepassing'.	Condens 7000 WP Condens 7000 F 9700i	7738111001	589,00
	Bosch	CR 400	V, +3%	De modulerende CR 400-klokthermostaat met druk-draai-bediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigt de bediening en het doen van installatie-instellingen. De CR 400-thermostaat kan gemakkelijk worden vastgeklemd aan de MX 25-regeling.	9700i 2300i TrendLine Condens 7000 WP Condens 7000 F MX 25	7738114081	289,00
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten van deze buitenvoeler voor betreffende toepassing.	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000 F MX 25	7716780263	46,00
	Nefit / Buderus	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met CR 11 H, CH 120, CR 400, AM 10 en MC 400 voor betreffende toepassing.	TrendLine II ProLine NxT AM 10 MC 400	8738810224	46,00
	Nefit	Aanvoersensor inclusief de bijbehorende doppelhuls t.b.v. MC 400 voor de plaatsing in een open verdeler.		Sensor voor extra gebruiker of leidingvoeler, inclusief 1/2" doppelbuis. NTC 10 kΩ, Ø 9,7 mm.	MC 400 met open verdeler	7736700040	65,00





CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------	-------------------------	---------	--

CASCADESYSTEMEN

CASCADE BASISREGELING CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	MU 100	-	Externe module voor storingsdetectie (incl. 0-10V aansturing). OE1-75 Uitgang storing (230 V)	1200 2300i 9700i TrendLine II	7738110145	242,00


CASCADE GEAVANCEERDE REGELING CONDENS 7000 WP, GROOTVERMOGEN, CONDENS 7000F

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CC8313	+4% - WA-geregeld met invloed van de kamertemperatuur, modulerend +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die gebruikt kan worden als master regelkast met full-touch screen van 7" (17,8 cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFe/EMS). Buitenvoeler (8738810224) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface.	Condens 7000F Condens 7000 WP	7736602636	1.627,00
	Bosch	CC8311	+4% - WA-geregeld met invloed van de kamertemperatuur, modulerend +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die toegepast wordt op een industriële Bosch ketels met voorzetbranders. Voorzien van full-touch screen van 7" (17,8 cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFe/EMS). Buitenvoeler (8738810224) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface	UniCondens 8000F Bosch UT-L	7736602638	2.212,00
		BFU	+3% - Ruimtetemperatuur-gestuurd, modulerend	Afstandsbediening/ruimtetemperaturopnemer.	CC8311 CC8313	30002245	129,00
		Afstandsvoeler voor BFU		Externe afstandsvoeler waarmee de ruimtetemperatuur op een andere plaats gemeten kan worden, dan waar de BFU is aangebracht.	i.c.m. BFU	5993226	36,00



CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	FM-SI Veiligheidsmodule (security)	5 individuele inputs voor veiligheidscomponenten. Open collector 230 V. Alarm selecteerbaar als blokkering of vergrendeling voor cv-toestel, Alarm/foutbericht naar HMI BMS en telecontrol.	CC8311 CC8313	8718598835	283,00
	Bosch	FM-AM Alternatief Management	Module voor Alternatief Management van 2e warmteopwekker.	CC8311 CC8313	7736602632	377,14
	Bosch	FM-CM Cascademodule	Cascademodule voor 4 toestellen (maximaal 2 modules per systeem). Foutmeldrelais. 0 – 10 V ingang voor interne temperatuurregeling. Module wordt met 1 open verdelersensor (63043337) geleverd.	CC8311 CC8313	7736602633	572,00
	Bosch	FM-MM Mengmodule	Module voor 2 gemengde cv-groepen.	CC8311 CC8313	8718598828	516,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------	-------------------------	---------	--

CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	FM-MW Module warm water	Module voor 1 gemengde cv-groep en 1 boilergroep.	CC8311 CC8313	8718598831	502,00
		Boilervolersset (6 mm) AS1	Boilervolersset (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm, kabellengte 3 m) t.b.v. het bereiden van warm water met een indirect gestookte boiler. Voor extra functies van de SC20/2, MS100 en MS200.	CC8311 CC8313	7735502288	69,16
		Branderkabel 2e brandertrap	Branderkabel 2e brandertrap. Kabellengte 4,3 m.	CC8311 CC8313	7079341	78,27

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Afsluitklem 7-polig BR I groen	Afsluitklem 7-polig BR I groen	CC8311 CC8313	7747023989	26,66
		Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	Aanvoer-/retourvoeler (NTC 10 kΩ, Ø 9.7 mm, kabellengte 3.1 m) HS4 FV/FZ	CC8311 CC8313	5991376	49,43
		Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding. RVS-mantel.	CC8311 CC8313	5991368	169,00
		Rookgassensor overdruk	Rookgassensor (NTC 100 kΩ, Ø 1/2", kabellengte 5 m) overdrukdicht ontwerp.	CC8311 CC8313	8718598201	309,49

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULERINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT





CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Rookgastemperatuur-voeler voor PT1000	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding.	FM444 FM-AM	63043983	124,98
		Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm	Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm voor ronde voeler.	CC8311 CC8313	5446142	24,59
		Boilersensor Ø 6 mm x 3 m	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm, kabellengte 3 m) t.b.v. warmwaterbereiding. Bij MC 400 en FM-CM is dit de openverdelersensor.	FM444 MC 400 FM-AM FM-CM	7735502296	35,64
		Stekker E-pomp	Voor potentiaalvrij verzoek van verwarmingscirculatiepompen.	CC8311 CC8313	89094252	152,14

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Service Interface	USB naar IP-adapter om de CC8313 /CC8311-controller op een PC/laptop aan te sluiten via de ethernet-poort (RJ45-socket). Een ethernet-kabel (met RJ45-pluggen) is ook vereist.	CC8311	8732900361	91,00
		FM-RM S01	Module voor plaatsing in CC8313 /CC8311 (DIN-rail).	CC8311 CC8313	8732900362	128,00

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGELINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
		Relais voor DIN-rail	Relais voor potentiaalvrij schakelcontact. DIN-rail montage op FM-RM S01 (8732900362).	CC8311 CC8313	8732900363	95,00
		Ethernetkabel 0,5 m	Ethernetkabel RJ45 om de CC83xx-apparaten met elkaar te verbinden.	CC8311 CC8313	8732900966	24,18
		Ethernetkabel 5 m			8732900967	34,91
		Ethernetkabel 10 m			8732900968	48,36
		Ethernetkabel 25 m			8732900969	61,78

REGELINGEN CONDENS 7000F HR

Kijk voor informatie over regelingen voor de Condens 7000F HR [hier](#).

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

Kijk voor informatie over Condens 7000 WP cascade rookgasafvoermateriaal [hier](#).

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGULERINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



WATERBEHANDELING >

VUILAFSCHEIDER >

LUCHTAFSCHEIDER >

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGELINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



OVERIG

WATERBEHANDELING

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch VES Kit 2000	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P2000 Vuldebiet: 50 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 47 x 21 cm Gewicht: 4 kg	7738330143	555,20
	Bosch	Bosch VES Kit 4000	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P4000 Vuldebiet: 90 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 58 x 21 cm Gewicht: 4,5 kg	7738330144	616,57
	Bosch	Bosch VES Kit 4000 Profi	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P4000 Vuldebiet: 90 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 58 x 21 cm Gewicht: 4,5 kg	7738330145	730,33
	Bosch	Bosch VES Kit 8000 Profi	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P8000 Vuldebiet: 150 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 70 x 21 cm Gewicht: 7 kg	7738330146	933,04

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGELINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



OVERIG

WATERBEHANDELING

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch VES Kit 16000 Profi	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P16000 Vuldebiet: 300 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 82 x 21 cm Gewicht: 13 kg	7738330147	1.156,47
	Bosch	Bosch VES navulpak 2000	Navulling voor P2000 en P4000	7738330148	43,30
	Bosch	Bosch VES navulpak 8000	Navulling voor P8000 en P16000	7738330149	116,47
	Bosch	Bosch VES patroon P 2000	Patroon voor Bosch VES Kit 2000	7738330150	164,75

CV-KETELS

WARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGZONNE-
ENERGIEBOILERS &
BUFFERVATENTHERMOSTATEN
EN REGULERINGENELEKTRISCHE
OPLOSSINGENROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG



INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



OVERIG

WATERBEHANDELING

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch VES patroon P 4000	Patroon voor Bosch VES Kit 4000	7738330151	226,01
	Bosch	Bosch VES patroon P 8000	Patroon voor Bosch VES Kit 8000	7738330152	259,50
	Bosch	Bosch VES patroon P 16000	Patroon voor Bosch VES Kit 16000	7738330153	421,97

OVERIG
AFSCHIEDERS TOT 1”

		Artikelnummer	7738330165	7738330166	7738330167	7738330168			Artikelnummer	7738330165	7738330166	7738330167	7738330168				
		Bosch magnetische vuilafscheider	22mm+EPP	28mm+EPP	3/4+EPP	1 + EPP			Bosch magnetische vuilafscheider	22mm+EPP	28mm+EPP	3/4+EPP	1 + EPP				
		Artikelnummer	7738330179	7738330180	7738330181	7738330182			Artikelnummer	7738330179	7738330180	7738330181	7738330182				
		Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP	1" + EPP			Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP	1" + EPP				
Compress 3400i AWS	Split warmtepompen	Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP	1" + EPP			Semi monoblock warmtepompen								
	Compress 3400i AWS	7736702325	Compress 3400i AWS All-electric Split 4		x		x	Compress 3400i AWS All-electric	8738213464	Compress 5800i AW All-electric 4 OR-S		x					
		7736702326	Compress 3400i AWS All-electric Split 6		x		x		8738213465	Compress 5800i AW All-electric 5 OR-S		x					
		7736702327	Compress 3400i AWS All-electric Split 8		x		x		8738213466	Compress 5800i AW All-electric 7 OR-S		x		x			
		7736702328	Compress 3400i AWS All-electric Split 10		x		x		8738213467	Compress 5800i AW All-electric 10 OR-T			x		x		
		7736702332	Compress 3400i AWS All-electric Tower Split 4		x		x		8738213468	Compress 5800i AW All-electric 12 OR-T			x		x		
		7736702333	Compress 3400i AWS All-electric Tower Split 6		x		x		7738602307	Compress 5800i AWR All-electric 7 OR-S		x		x			
		7736702334	Compress 3400i AWS All-electric Tower Split 8		x		x		Compress 5800i AWR (AWR) Hybride	8738213464	Compress 5800i AW Hybride 4 OR-S					x	
		7736702335	Compress 3400i AWS All-electric Tower Split 10		x		x			8738213465	Compress 5800i AW Hybride 5 OR-S			x			x
		7736702318	Compress 3400i AWS Hybride Split 4		x		x			8738213466	Compress 5800i AW Hybride 7 OR-S			x			x
		7736702319	Compress 3400i AWS Hybride Split 6		x		x			7738602307	Compress 5800i AWR Hybride 7 OR-S			x			x
		7736702320	Compress 3400i AWS Hybride Split 8		x		x			7736701846	Erville Monoblock 7.400i 5 T			x			x
		7736702321	Compress 3400i AWS Hybride Split 10		x		x			7736701847	Erville Monoblock 7.400i 7 T			x			x
		Artikelnummer	7738330165	7738330166	7738330167	7738330168				7736701844	Erville Monoblock 7.400i 5 E				x		
		Bosch magnetische vuilafscheider	22mm+EPP	28mm+EPP	3/4+EPP	1 + EPP				7736701845	Erville Monoblock 7.400i 7 E				x		
		Artikelnummer	7738330179	7738330180	7738330181	7738330182				7736701849	Erville Monoblock 7.400i 7 TS				x		
		Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP	1" + EPP				7736701164	Erville Monoblock 7.0 TS-S				x		
Compress 2000 AWF All-electric	Full monoblock warmtepompen	Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP	1" + EPP				7736701165	Erville Monoblock 9.0 TS-S				x		
	Compress 2000 AWF All-electric	7738602277	Compress 2000 AWF 4 R-S All-Electric		x		x	Compress 7400i / Nefit Erville		7736701168	Erville Monoblock 5.0 TS-S					x	
		7738602278	Compress 2000 AWF 6 R-S All-Electric		x		x		7736701169	Erville Monoblock 7.0 TS-S					x		
		7738602279	Compress 2000 AWF 8 R-S All-Electric			x			x	7736701170	Erville Monoblock 9.0 TS-S					x	
		7738602280	Compress 2000 AWF 10 R-S All-Electric			x			x	7736701173	Erville Monoblock 5.0 E-S					x	
		Compress 2000 AWF Hybride	7738602277	Compress 2000 AWF 4 R-S Hybride		x			x	7736701174	Erville Monoblock 7.0 E-S						x
			7738602278	Compress 2000 AWF 6 R-S Hybride		x			x	7736701175	Erville Monoblock 9.0 E-S						x
			7738602279	Compress 2000 AWF 8 R-S Hybride		x			x			Artikelnummer	7738330165	7738330166	7738330167	7738330168	
			7738602280	Compress 2000 AWF 10 R-S Hybride		x			x			Bosch magnetische vuilafscheider	22mm+EPP	28mm+EPP	3/4+EPP	1 + EPP	
			7738602284	Compress 2000 AWF 12 R-T Hybride			x					Artikelnummer	7738330179	7738330180	7738330181	7738330182	
			7738602285	Compress 2000 AWF 14 R-T Hybride			x					Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP	1" + EPP	
		7738602286	Compress 2000 AWF 16 R-T Hybride			x					Groot vermogen warmtepompen						
		Artikelnummer	7738330165	7738330166	7738330167	7738330168			8738213966	Compress 3000 AWP 16	Neem contact op met onze presales-afdeling						
		Bosch magnetische vuilafscheider	22mm+EPP	28mm+EPP	3/4+EPP	1 + EPP			8738213967	Compress 3000 AWP 19	Neem contact op met onze presales-afdeling						
		Artikelnummer	7738330179	7738330180	7738330181	7738330182			8738213968	Compress 3000 AWP 24	Neem contact op met onze presales-afdeling						
		Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP	1" + EPP			8738213969	Compress 3000 AWP 31	Neem contact op met onze presales-afdeling						
Compress 3800i	Ventilatiewarmtepompen	Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP	1" + EPP			8738213970	Compress 3000 AWP 36	Neem contact op met onze presales-afdeling						
	Compress 3800i	87382113729	Compress 3800i EW 9		x		x	Compress 3000 AWP Hybride / All-electric	8738213971	Compress 3000 AWP 41	Neem contact op met onze presales-afdeling						
				Artikelnummer	7738330165	7738330166	7738330167		7738330168	8738213972	Compress 3000 AWP 53	Neem contact op met onze presales-afdeling					
				Bosch magnetische vuilafscheider	22mm+EPP	28mm+EPP	3/4+EPP		1 + EPP	8738213973	Compress 3000 AWP 59	Neem contact op met onze presales-afdeling					
				Artikelnummer	7738330179	7738330180	7738330181		7738330182	8738215872	Compress 3000 AWP 65 P	Neem contact op met onze presales-afdeling					
				Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP		1" + EPP	8738213974	Compress 3000 AWP 75 P	Neem contact op met onze presales-afdeling					
		Bosch Compress 7800i LWMF serie	Bodemwarmtepompen	Bosch luchtafscheider	22 mm + EPP	28 mm + EPP	3/4" + EPP		1" + EPP			8738213975	Compress 3000 AWP 89 P	Neem contact op met onze presales-afdeling			
				8738212258	Compress 7800i LWF 6		x			x							
				8738212260	Compress 7800i LWF 8				x		x						
				8738212250	Compress 7800i LWMF 6		x			x							
		8738212252	Compress 7800i LWMF 8			x			x								

OVERIG


AFSCHEIDERS GROTER DAN 1''

		Artikelnummer	7738330169	7738330170	7738330171			Artikelnummer	7738330169	7738330170	7738330171	
		Bosch magnetische vuilafscheider	11/4+EPP	11/2+EPP	2 + EPP			Bosch magnetische vuilafscheide	11/4+EPP	11/2+EPP	2 + EPP	
		Artikelnummer	7738330183	7738330184	7738330185			Artikelnummer	7738330183	7738330184	7738330185	
Split warmtepompen		Bosch luchtafscheider	1/4" + EPP	1/2" + EPP	2" + EPP	Groot vermogen warmtepompen		Bosch luchtafscheider	1/4" + EPP	1/2" + EPP	2" + EPP	
Compress 3400i AWS	7736702329	Compress 3400i AWS All-electric Split 10 400V	x			Compress 7000i HOLW	8738212095	Compress 7000 HO LW 22-2	x			
	7736702330	Compress 3400i AWS All-electric Split 12 400V	x				8738212096	Compress 7000 HO LW 28-2	x			
	7736702331	Compress 3400i AWS All-electric Split 14 400V	x				8738212097	Compress 7000 HO LW 38-2		x		
	7736702322	Compress 3400i AWS Hybride Split 10 400V	x				8738212098	Compress 7000 HO LW 48-2			x	
	7736702323	Compress 3400i AWS Hybride Split 12 400V	x				8738212099	Compress 7000 HO LW 54-2			x	
	7736702324	Compress 3400i AWS Hybride Split 14 400V	x				8738212100	Compress 7000 HO LW 64-2			x	
	7736702336	Compress 3400i AWS All-electric Tower Split 10 400V	x				8738212101	Compress 7000 HO LW 72-2		Neem contact op met onze presales-afdeling		
	7736702337	Compress 3400i AWS All-electric Tower Split 12 400V	x				8738212102	Compress 7000 HO LW 80-2		Neem contact op met onze presales-afdeling		
7736702338	Compress 3400i AWS All-electric Tower Split 14 400V	x			8738213966	Compress 3000 AWP 16		Neem contact op met onze presales-afdeling				
		Artikelnummer	7738330169	7738330170	7738330171	Compress 3000i AWP Hybride / All-electric	8738213967	Compress 3000 AWP 19		Neem contact op met onze presales-afdeling		
		Bosch magnetische vuilafscheider	11/4+EPP	11/2+EPP	2 + EPP		8738213968	Compress 3000 AWP 24		Neem contact op met onze presales-afdeling		
		Artikelnummer	7738330183	7738330184	7738330185		8738213969	Compress 3000 AWP 31		Neem contact op met onze presales-afdeling		
Full monoblock warmtepompen		Bosch luchtafscheider	1/4" + EPP	1/2" + EPP	2" + EPP		8738213970	Compress 3000 AWP 36		Neem contact op met onze presales-afdeling		
Compress 2000i AWF	7738602284	Compress 2000 AWF 12 R-T All-Electric	x				8738213971	Compress 3000 AWP 41		Neem contact op met onze presales-afdeling		
	7738602285	Compress 2000 AWF 14 R-T All-Electric	x				8738213972	Compress 3000 AWP 53		Neem contact op met onze presales-afdeling		
	7738602286	Compress 2000 AWF 16 R-T All-Electric	x				8738213973	Compress 3000 AWP 59		Neem contact op met onze presales-afdeling		
	7738602287	Compress 2000 AWF 18 R-T All-Electric	x				8738215872	Compress 3000 AWP 65 P		Neem contact op met onze presales-afdeling		
	7738602287	Compress 2000 AWF 18 R-T Hybride	x			8738213974	Compress 3000 AWP 75 P		Neem contact op met onze presales-afdeling			
	7738602288	Compress 2000 AWF 22 R-T All-Electric		x		8738213975	Compress 3000 AWP 89 P		Neem contact op met onze presales-afdeling			
	7738602288	Compress 2000 AWF 22 R-T Hybride	x									
	7738602289	Compress 2000 AWF 26 R-T All-Electric		x								
	7738602289	Compress 2000 AWF 26 R-T Hybride	x									
	7738602290	Compress 2000 AWF 30 R-T All-Electric			x							
7738602290	Compress 2000 AWF 30 R-T Hybride		x									
		Artikelnummer	7738330169	7738330170	7738330171			Artikelnummer	7738330169	7738330170	7738330171	
		Bosch magnetische vuilafscheider	11/4+EPP	11/2+EPP	2 + EPP			Bosch magnetische vuilafscheider	11/4+EPP	11/2+EPP	2 + EPP	
		Artikelnummer	7738330183	7738330184	7738330185			Artikelnummer	7738330183	7738330184	7738330185	
Semi monoblock warmtepompen		Bosch luchtafscheider	1/4" + EPP	1/2" + EPP	2" + EPP			Bosch luchtafscheider	1/4" + EPP	1/2" + EPP	2" + EPP	
Compress 7400i AW / NetEOnline	7736701166	Enviline Monoblock 13 TS-T	x									
	7736701167	Enviline Monoblock 17 TS-T	x									
	7736701171	Enviline Monoblock 13 T-T	x									
	7736701172	Enviline Monoblock 17 T-T	x									
	7736701176	Enviline Monoblock 13 E-T	x									
	7736701177	Enviline Monoblock 17 E-T	x									
		Artikelnummer	7738330169	7738330170	7738330171			Artikelnummer	7738330169	7738330170	7738330171	
		Bosch magnetische vuilafscheider	11/4+EPP	11/2+EPP	2 + EPP			Bosch magnetische vuilafscheider	11/4+EPP	11/2+EPP	2 + EPP	
		Artikelnummer	7738330183	7738330184	7738330185			Artikelnummer	7738330183	7738330184	7738330185	
Bodemwarmtepompen		Bosch luchtafscheider	1/4" + EPP	1/2" + EPP	2" + EPP			Bosch luchtafscheider	1/4" + EPP	1/2" + EPP	2" + EPP	
Compress 7800i LW(W) Serie	8738212262	Compress 7800i LW F 16	x									
	8738212264	Compress 7800i LW F 16	x									
	8738212254	Compress 7800i LWMF 12	x									
	8738212256	Compress 7800i LWMF 16	x									

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGULERINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	---------------	-------------------------	---------	--

OVERIG

VUILAFSCHEIDER

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 22mm+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 141x287x84 aansluitmaat: 22mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 2,2 kg	7738330165	165,93
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 28mm+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 149x287x84 aansluitmaat: 28mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m³/h gewicht: 2,3 kg	7738330166	179,56
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 3/4+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 142x287x84 aansluitmaat: G 3/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 2,2 kg	7738330167	160,90
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 1 + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 152x272x84 aansluitmaat: G 1 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m³/h gewicht: 2,3 kg	7738330168	174,64
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 1 1/4+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 163x334x84 aansluitmaat: G 1 1/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 3,6 m³/h gewicht: 3,6 kg	7738330169	308,61
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 1 1/2+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 168x334x84 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 5 m³/h gewicht: 3,7 kg	7738330170	338,30
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 2 + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 183x334x84 aansluitmaat: G 2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 7,50 m³/h gewicht: 3,9 kg	7738330171	573,03



OVERIG

LUCHTAFSCHEIDER

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch luchtafscneider 22 mm + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 143x255x62 aansluitmaat: 22mm stromingsnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 1,80 kg	7738330179	111,65
	Bosch	Bosch luchtafscneider 28 mm + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 151x255x62 aansluitmaat: 28mm stromingsnelheid: 1 m/s debiet: 2,00 m³/h gewicht: 1,8 kg	7738330180	113,90
	Bosch	Bosch luchtafscneider 3/4" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 144x245x62 aansluitmaat: G 3/4 stromingsnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 1,6 kg	7738330181	109,32
	Bosch	Bosch luchtafscneider 1" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 154x245x62 aansluitmaat: G 1 stromingsnelheid: 1 m/s debiet: 2 m³/h gewicht: 1,8 kg	7738330182	111,26
	Bosch	Bosch luchtafscneider 1 1/4" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 174x340x80 aansluitmaat: G 1 1/4 stromingsnelheid: 1 m/s debiet: 3,60 m³/h gewicht: 4 kg	7738330183	154,14
	Bosch	Bosch luchtafscneider 1 1/2" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 179x340x80 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingsnelheid: 1 m/s debiet: 5,00 m³/h gewicht: 4 kg	7738330184	168,71
	Bosch	Bosch luchtafscneider 2" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 194x360x80 aansluitmaat: G 2 stromingsnelheid: 1 m/s debiet: 7,50 m³/h gewicht: 5 kg	7738330185	232,04

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGULERINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN







OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ALLE OPLOSSINGEN >

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN												
PRODUCTEN	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	NOMINAAL VERMOGEN (KW)		AFMETINGEN H X B X D (CM)	ART. NUMMER	PRIJS (€)			
					80/60 °C	40/30 °C						
	Bosch	UniCondens 8000F		De UniCondens 8000F is een RVS overdruksetel, verkrijgbaar in verschillende vermogens van 800-1000-1200 kW. Leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt) tegen een meerprijs. Voor olie en biogas bedrijf moet er wel aan de bedrijfsvoorwaarden worden voldaan en mag de UniCondens 8000F niet condenseren.								
	Bosch	UniCondens 8000F - 800 kW	Geen label vereist boven 70 kW	RVS overdruksetel, leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt).	735	800	201,4 x 96 x 236	7736701599	37.989,00			
	Bosch	UniCondens 8000F - 1000 kW	Geen label vereist boven 70 kW	RVS overdruksetel, leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt).	917	1000	219,2 x 104 x 239,5	7736701603	42.287,00			
	Bosch	UniCondens 8000F - 1200 kW	Geen label vereist boven 70 kW	RVS overdruksetel, leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt).	1100	1200	219,2 x 104 x 239,5	7736701607	47.038,00			
	Bosch	UT-L plaatstalen overdruksetel		De UT en UT-L ketels zijn plaatstalen overdruksetels, de UT uitvoering (niet condenserend) is verkrijgbaar in de vermogens 1.000 tot 9.300 kW en de UT-L uitvoering (wel condenserend) is verkrijgbaar in de vermogens 1.300 tot 9.300 kW. Leverbaar met voorzetbranders, olie, gas en biogas, van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt).								
	Bosch	Warmtekrachtkoppeling		De SES WKK's (Warmtekrachtkoppeling) zijn beschikbaar in 50 tot 530 kW elektrisch vermogen met een bijbehorend thermisch vermogen van 80 tot 526 kW.								
	Bosch	Pompen		De KSB energiezuinige pompen zijn in verschillende capaciteiten en uitvoeringen beschikbaar voor zowel cv-toepassing als tapwatertoepassing.								

Toepassing van deze producten is maatwerk. Neem voor advies op maat en voor prijzen contact op met ons specialisten team: Telefoonnummer: 0570- 60 22 00 - Website: www.bosch-thermotechniek.nl

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGULERINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ALGEMEEN >

DIENSTEN NEFIT BOSCH >

VOORLICHTING EN PROMOTIE >



SUPPORT

DIENSTEN NEFIT BOSCH

TYPE	TOELICHTING	ART. NUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
CascadeSelector	Stel online eenvoudig uw eigen cascadesysteem samen op nefit-bosch.nl/professioneel , ga naar "Cascade Selector".		
Cascade-montage	<ul style="list-style-type: none"> • Ervaren Nefit Bosch monteurs monteren de cascade-opstelling. • Full-service op basis van tevoren afgesproken prijs. • Training on the job: dé manier om ervaring op te doen. <p>De montagewerkzaamheden betreffen alleen het geleverde Bosch Condens 7000WP cascade-pakket.</p> <p>Het aanvragen voor de Cascade Montage dienst voor de Bosch Condens 7000WP, dient te worden gedaan via het online Cascade Montage aanvraagformulier op de Nefit Bosch website.</p>		
	7000WP TL2/TR2	8738905688	995,01
	7000WP TL3/TR3	8738905689	1.179,77
	7000WP TL4/TR4	8738905690	1.487,72
	7000WP TL5/TR5	8738905691	1.672,48
	7000WP TL6/TR6	8738905692	1.857,25
Cascade-inspectie	Eerste en Bijzondere Inspectie (EBI) t.b.v. cascadesystemen met een nominaal vermogen van > 100 kW		
	7000WP TL2/TR2	69072	1.011,12
	7000WP TL3/TR3	69073	1.112,21
	7000WP TL4/TR4	69074	1.213,34
	7000WP TL5/TR5	69075	1.314,45
	7000WP TL6/TR6	69076	1.415,56
	Periodieke Inspectie (PI) t.b.v. cascadesystemen met een nominaal vermogen van > 100 kW		
	TL2/TR2	8738900034	866,68
	TL3/TR3	8738900035	967,78
	TL4/TR4	8738900036	1.068,88
	TL5/TR5	8738900037	1.170,00
TL6/TR6	8738900038	1.271,12	
TL10/TR10	8738900519	1.675,55	
Cascadesystemen van 11 of meer toestellen	8738900520	Op aanvraag	



SUPPORT

Bel voor informatie of een afspraak met de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

- Volledige inspectie van de opgestelde installatie, inclusief stookruimte, exclusief bouwkundige constructie.
- Opstellen van een basisverslag per toestel. O.a. dienend als richtlijn voor toekomstige inspectie en onderhoudsbeurten.
- Het vastleggen van de technische gegevens van de installatie, -de instelgegevens bij het in bedrijf stellen per toestel, - en frequentie voor PI en PO.
- Aangeven van een Certificaat van Ingebruikname, t.b.v. het bevoegde gezag, indien de installatie voldoet aan de veiligheidseisen en milieunormen.
- De brandstoftoevoerleiding maakt geen deel uit van deze inspectie; kosten op aanvraag.

DIENSTEN PROPAAANOMBOUW

TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
Propaanombouw t/m 49 kW	Propaanombouw tot en met 49 kW exclusief materiaal.	65130	300,00
Propaanombouw 50 t/m 99 kW	Propaanombouw 50 tot en met 99 kW exclusief materiaal.	8738900718	320,00
Propaanombouw 100 t/m 150 kW	Propaanombouw 100 tot en met 150 kW exclusief materiaal.	8738900719	350,00

DIENSTEN ROOKGASAFVOERSYSTEMEN (RGA)

TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
RGA advies op maat	Uitgebreide (technische) ondersteuning bij offertes en projecten.		Op aanvraag

DIENSTEN ZONNEBOILERSYSTEMEN

TYPE	TOELICHTING
SolarLineSelector	Stel online eenvoudig uw eigen SolarLine systeem samen op nefit-bosch.nl/professioneel , ga naar "SolarLine Selectietool".
SolarLine advies op maat	Uitgebreide ondersteuning bij offertes, projecten en subsidieaanvragen van Individuele installaties tot systeemoplossingen. Bel voor meer informatie de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

DIENSTEN DUURZAAM (OVERIG)

TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
EPDB-advies op maat	www.nefit-bosch.nl/erp . Uitgebreide ondersteuning bij EPC-berekening en energielabeling.		
Advies duurzame warmte	Advies en ondersteuning voor projecten met warmtepompen, warmte-krachtkoppeling, warmte-terugwinning, zonne-energie.		
Analysekosten	Bij advisering of beoordeling van regulering of installatie e.d. door servicedienst van Nefit.	7710777643	122,77

Bel voor informatie of een afspraak met de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

SUPPORT

DIENSTEN NEFIT BOSCH - WARMTEPOMPEN

TYPE	TOELICHTING	TOEPASSING	HOOGTE CATEGORIE H0*/H1**/H2***	ART. NUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
RESIDENTIEEL					
Inbedrijfname luchtwarmtepomp - residentieel	Inbedrijfname Nefit Bosch luchtwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is. Bij inbedrijfname door Nefit Bosch ontvangt u een verlengde garantie op onderdelen van 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar.	Compress 7400i AW Compress 3400 AWS Compress 3000 AWP Compress 2000 AWF	H0	8738900101	460,00
			H1	8738906474	540,00
			H2	8738906475	910,00
Inbedrijfsname luchtwarmtepomp - residentieel	Inbedrijfsname Nefit Bosch luchtwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is. Bij inbedrijfsname door Nefit Bosch ontvangt u een verlengde garantie op onderdelen van 5 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar.	Compress 5800i AW	H0	8738906471	600,00
			H1	8728906476	680,00
			H2	8738906477	950,00
Inbedrijfsname bodemwarmtepomp - residentieel	Inbedrijfsname Bosch bodemwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is en als aan de BRL6000-21 geen invulling is gegeven. Bij inbedrijfsname door Nefit Bosch ontvangt u een verlengde garantie op onderdelen van 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Zie voorwaarden en aanvraagformulier op nefit-bosch.nl.	Compress 7800i LW(M)F		8738901827	600,00
F-gassen warmtepompservice	Het aansluiten van de koudemiddelverbinding door een F-gassen gecertificeerd koeltechnisch bedrijf. De werkzaamheden omvatten, het solderen van de koudemiddelleidingen op de binneneenheid en buiteneenheid, afpersen, vacumeren en vullen van het warmtepompsysteem. De installatie dient aansluitklaar opgeleverd te worden, dit houdt in dat al het leidingwerk is aangelegd, inclusief de koudemiddelleidingen! De F-gassen warmtepompservice geldt niet voor aircó's.	Compress 3400 AWS	H0	8738900086	500,00
			H1	8738906478	580,00
			H2	8738906479	950,00
F-gassen warmtepompservice met inbedrijfsname	F-gassen warmtepompservice (8738900086) met inbedrijfsname door een servicemonteur van Nefit Bosch. De installatie dient aansluitbaar opgeleverd te worden, dit houdt in dat al het leidingwerk is aangelegd, inclusief de koudemiddelleidingen! De F-gassen warmtepompservice met inbedrijfsname geldt niet voor aircó's.	Enville split Compress 3400 AWS	H0	8738901207	960,00
			H1	8738906480	1.120,00
			H2	8738906481	1.860,00

Werken op hoogte:

* H0: De buiteneenheid is op de begane grond geplaatst en is eenvoudig te bereiken zonder belemmeringen.

** H1: De buiteneenheid is op een plat dak geplaatst met een maximale hoogte van 3 meter en zonder belemmeringen toegankelijk met een ladder.

*** H2: De buiteneenheid is op een schuin dak, op een plat dak hoger dan 3 meter, of aan de gevel geplaatst en alleen te bereiken middels een steiger of hoogwerker.

De installateur draagt zorg voor een goedgekeurde steiger of hoogwerker. Indien de afstand van de buiteneenheid tot aan de dakrand minder dan 2 meter is, dient de installateur voorzieningen te treffen om valgevaar te voorkomen. Raadpleeg het Arboportaal voor de wettelijke eisen voor het werken op hoogte.

SUPPORT

DIENSTEN NEFIT BOSCH

TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
EBI Brandstoftoevoerleiding	Eerste Bijzondere Inspectie Brandstoftoevoerleiding Scope 7a	8738900073	1.397,60
EBI WKK	Eerste Bijzondere Inspectie WKK	8738900075	2.602,39
PI WKK	Periodieke Inspectie WKK	8738900076	2.042,67
Starttarief herinspectie		8738900077	298,63

DIENSTEN NEFIT BOSCH

PRODUCT	EBI		PI		POI		PO		O	
	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ART. NUMMER	PRIJS (€)
Atmosferische ketels zonder ventilator	-	-	912000433	575,07	912000441	749,15	912000447	641,64	-	-
Atmosferische ketels met ventilator	912000426	1.093,87	912000434	686,01	912000442	969,29	912000448	759,39	-	-
Overdrukketels < 660 kW, belasting H ₅	912000429	1.334,47	912000437	853,24	912000445	1.334,47	912000451	882,27	-	-

EBI = Eerste of Bijzondere Inspectie (bijv. bij nieuwplaatsing)
PI = Periodieke Inspectie (1x per 4 jaar)
POI = Periodiek Onderhoud en Inspectie
PO = Periodiek Onderhoud > 100 kW
O = Onderhoud < 100 kW

DIENSTEN NEFIT BOSCH - OVERIG

TYPE	OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
Instellen hoofdregelaar CC8313 / CC8311	Instellen hoofdregelaar. Alle bekabeling, water-, gas en rookgaszijdig door de installateur aangesloten. Dagtarief meer, -of minderwerk o.b.v. nacalculati	8738900042	1.397,60



SUPPORT

DIENSTEN NEFIT BOSCH

LOGATHERM GWPL-35	ONDERHOUDSPROGRAMMA	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
			6.000 UUR / 1 JAAR	12.000 UUR / 4 JAAR	24.000 UUR / 8 JAAR
GWPL-35 L1		8738900005	868,60		
		8738900006		1.506,83	
		8738900007			1.631,41
GWPL-35 L2		8738900008	982,94		
		8738900009		1.989,77	
		8738900010			2.211,60
GWPL-35 L3		8738900011	1.092,15		
		8738900012		2.515,37	
		8738900013			2.827,64
GWPL-35 L4		8738900014	1.203,08		
		8738900015		3.037,54	
		8738900016			3.440,26
GWPL-35 L5		8738900017	1.314,00		
		8738900018		3.561,43	
		8738900019			4.056,31
Kortingsgroep			N90	N90	N90

Nefit heeft een uitgebreide serviceorganisatie, die de installateur ondersteuning biedt vóór, tijdens en ná de aankoop.

Bijvoorbeeld bij vragen over documentatie, onderdelen, montage, inregelen en keuringen, maar ook promotionele ondersteuning en training.

NEFIT / BOSCH SUPPORTLINE: 0570 - 602 206

Installateurs kunnen met alle vragen terecht bij Nefit, bel hiervoor de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

Bereikbaarheid

Kantooruren (op werkdagen): 8.00 - 16.45 uur.

Buiten kantooruren (alleen bij koudeklachten): Maandag tm vrijdag 16.45-20.00. Zaterdag 08.00-20.00 uur. Zondag 08.00-18.00 uur.


DOCUMENTATIE

Installatie-, service-, gebruikersinstructies, aansluitschema's, bestekbladen, CAD-tekeningen, certificaten, prijslijsten, (product)brochures en andere Nefit-publicaties kunt u bestellen, of downloaden via nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "Documentatie & overig".


Voor het telefonisch aanvragen van documentatie belt u de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206

SUPPORT

BOSCH SMART SERVICE TOOL

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Smart Service Key III	<p>Een Smart Service Key kan op oude en nieuwe verwarmingstoestellen (cv-toestellen en warmtepompen) van Nefit Bosch met EMS protocol aangesloten worden. Ook EcomLine en ProLine NxT / Eco toestellen (hebben geen EMS-protocol) worden manual ondersteund.</p> <p>De Key communiceert via direct WiFi met uw smart device.</p> <p>Download de gratis Bosch EasyService app (Android / iOS) in de Google Play / AppStore. Voor communicatie met een verwarmingstoestel dient u een in-app abonnement af te sluiten voor € 23,99 per jaar. Alleen betaling met credit card mogelijk.</p>	<p>Compress 3400i AWS Compress 5800i AW all electric Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F EnviLine AW 2300i 9700i TrendLine I en II ProLine SmartLine BaseLine I en II Condens 7000 WP</p>	7738112980	416,81

BOSCH HOMECOM EASY APP (VOORWAARDE IS K 40 RF INTERNETMODULE IN WARMTEPOMP OF G10-3 GATEWAY IN AIRCO AANWEZIG)

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	HomeCom Easy	-	<p>Download de gratis Bosch HomeCom Easy app (Android en iOS) voor het op afstand doen van temperatuur- en warmwaterinstellingen via smartphone of tablet.</p> <p>De Compress 5800i AW(R) all-electric en Compress 7800i LW(M)F zijn standaard voorzien van een K 40 RF-module. Kijk voor de minimale systeemeisen in de AppStore of Google Play.</p>	<p>EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW all-electric Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F Airco CL 3000i Airco CL 6001i Airco CL 7000i</p>	n.v.t.	Gratis

BOSCH HOMECOM PRO

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ART. NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	HomeCom Pro	<p>Met de mobiele webportal kunnen de aangegeven verwarmingstoestellen die voorzien zijn van een gateway (Bosch EasyControl, Nefit ModuLine Easy of IP-module) op afstand gemonitord worden. Kijk voor meer informatie op bosch-homecom.com/pro</p>	<p>EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW all electric Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F 9700i 9000i 2300i 1200 TopLine I en II TrendLine I en II ProLine ProLine NxT* SmartLine BaseLine I en II Condens 7000 WP EcomLine* Economy* * i.c.m. EasyControl Adapter</p>	-	<p>De jaarrekening op HomeCom Pro is gebaseerd het aantal verbonden toestellen, op basis van staffels.</p> <p>In het tabblad "Rekening" wordt getoond wat de actuele staffel is en wat de uiteindelijke jaarrekening wordt. Transparant en duidelijk.</p> <p>Bekijk de demo functie voor meer inzicht.</p>



SUPPORT

TECHNISCHE TRAININGEN

TYPE	TOELICHTING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
Algemene trainingen	Bedrijfsrondeleiding, productassortiment van Nefit Bosch, geen technische training.		
Technische trainingen	Producten en systemen van Nefit Bosch, voor installatie-, onderhouds- en servicemonteurs.		
Praktijktrainingen	Op uw bedrijf, groepsmaat: circa 10 personen (periode april t/m september).		
Training luchtwarmtepomp - geregistreerde specialist	Een 1-daagse training om een geregistreerd luchtwarmtepomp specialist te worden. De Nefit Bosch luchtwarmtepompen wordt uitsluitend geleverd aan geregistreerde luchtwarmtepomp specialisten. Training is excl. support van monteur van Nefit Bosch bij inbedrijfname eerste toestel. Bij de training wordt een kortingsvoucher van € 100 op een Nefit Bosch luchtwarmtepomp inbedrijfname verstrekt. Deze voucher is 12 maanden na trainingsdeelname geldig. Debitenummer is vereist. De aangegeven prijs is per deelnemer.	8738900100	230,87
Training luchtwarmtepomp - service en onderhoud	Een 1-daagse training voor service en onderhoud en de controle van Nefit Bosch luchtwarmtepompen instellingen. De aangegeven prijs is per deelnemer.	8738901830	230,87
Training bodemwarmtepomp - Compress t/m 16 kW	Een 1-daagse training voor het ontwerp- / installatie van de Bosch Compress bodemwarmtepompen t/m 16 kW. Na deze training bent u vakbekwaam in het ontwerpen en installeren van deze bodemwarmtepompen. Deze training is verplicht voor de installatiemonteurs/bedrijven die deze bodemwarmtepompen gaan installeren onder de supervisie van de Nefit Bosch BRL-diensten. De aangegeven prijs is per deelnemer.	8738901657	230,87

SUPPORT

WARMTEPOMPDIENTEN

TYPE	TOELICHTING	TOEPASSING	ART. NUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
RESIDENTIEEL				
BRL-ondersteuning ONTWERP en REALISATIE (incl. inbedrijfname)	<p>Nefit Bosch biedt voor de BRL-6000-21 een BRL-ondersteuning (incl. inbedrijfname) bij de ontwerp en realisatie van een bodemwarmtepomp aan. In de Nefit Bosch BRL-portal worden alle activiteiten beheerd. Dit biedt structuur en overzicht in de voortgang. Deze BRL-dienst omvat de volgende activiteiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Administratie BRL6000-21 <ul style="list-style-type: none"> - aanmaken project in portal - projectgegevens verzamelen - project bijwerken afhankelijk van status project - controle aangeleverde gegevens installateur Principe schema van installatie <ul style="list-style-type: none"> - basis principeschema verzorgen voor project - aanpassen schema op basis van status van project Coördinatie van realisatie project <ul style="list-style-type: none"> - aanleveren benodigde informatie voor realisatie project - controle aangeleverde gegevens installateur Afstemming bronboring <ul style="list-style-type: none"> - controle gegevens bronboorder - controle aanwezigheid van melding / vergunning - eventuele verzorgen communicatie met bronboorder Controle realisatie en gereedmelding installatie <ul style="list-style-type: none"> - controle aangeleverde informatie tijdens realisatie - controle uitvoering installatie (eventueel op locatie) - controle ingevulde check en gereedmelding In bedrijfstelling bodemenergiesysteem <ul style="list-style-type: none"> - in bedrijfname opnemen in planning - bodemenergiesysteem in bedrijf nemen - controle check in bedrijfname - invullen in bedrijfname rapportage Oplevering installatie <ul style="list-style-type: none"> - verzorgen revisiebescheiden - aanleveren service onderhoudscontract - verzorgen logboek (digitaal) 	Compress 7000 HO LW Compress 7800LW(M)F	-	1.815,00
Meerprijs BRL ontzorgservice per vervolgwoning in hetzelfde project		Compress 7000 HO LW Compress 7800LW(M)F	-	490,00

SUPPORT

WARMTEPOMPDIENSTEN

TYPE	TOELICHTING	TOEPASSING	ART. NUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
COMMERCIEEL				
Inbedrijfname luchtwarmtepomp - commercieel	Inbedrijfname Bosch luchtwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is.	Compress 3000 AWP in cascade-opstelling	8738901829	1.333,82
Inbedrijfname bodemwarmtepomp - commercieel	Inbedrijfname Bosch bodemwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is en als aan de BRL6000-21 geen invulling is gegeven.	Compress 7000 LW	8738901828	1.333,82

COMMERCIEËLE ONDERSTEUNING VAN NEFIT BOSCH

TYPE	TOELICHTING
Downloads	Logo's, afbeeldingen van producten, advertenties, brochures, etc. op nefit-bosch.nl/professioneel , ga naar "Documentatie & overig - Promotiemateriaal".
Advies en ondersteuning op maat	Neem voor informatie contact op met uw accountmanager van Nefit Bosch of bel de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

SERVICEMONTEUR AANVRAGEN

Voor problemen die niet door de installateur zelf op te lossen zijn, kunt u de hulp inroepen van een servicemonteur van Nefit Bosch.

TYPE	TOELICHTING
Stap 1	Bel altijd eerst voor telefonische hulp: Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.
Stap 2	Weet u zeker dat een monteur nodig is en heeft u alle gegevens? Dan kunt u uw aanvraag ook online doen op nefit-bosch.nl/professioneel/voorbereiding-en-installatie/servicemonteur-aanvragen , ga naar "Support installateur - Service-aanvraag".
Stap 3	In alle andere gevallen: Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

Alle vermelde dienstprijzen zijn netto adviesprijzen exclusief BTW.

Aan de inhoud van deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Druk-, zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Prijzen en informatie in deze lijst vervallen zodra een nieuwe uitgave wordt gepubliceerd.

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



CV-TOESTELLEN >

WARMTEPOMPEN >

AIR-CONDITIONING >

BOILERS & BUFFERVATEN >

ZONNE-ENERGIE >

REGELINGEN >

ROOKGASAFVOERMATERIAAL >

CASCADESYSTEMEN >

AFGIFTE SYSTEMEN >

OVERIG >

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN >

SUPPORT >

INDEX >



Index

HR-TOESTELLEN VAN NEFIT

Toestelvergelijk van combitoestellen
9700i

- 9700i HR
- 9700i HRC
- Rookgasafvoermateriaal 9700i
- Thermostaten 9700i
- Accessoires 9700i

TrendLine II

- Rookgasafvoermateriaal TrendLine II
- Thermostaten TrendLine II
- Accessoires TrendLine II
- Propaanombouwsets TrendLine II

ProLine NxT en ProLine NxT CT

- Rookgasafvoermateriaal ProLine NxT en ProLine NxT CT
- Thermostaten ProLine NxT en ProLine NxT CT
- Accessoires ProLine NxT
- Propaanombouwsets ProLine NxT

HR-TOESTELLEN VAN BOSCH

Condens 7000 WP

- Rookgasafvoermateriaal Condens 7000WP
- Regelingen Condens 7000WP
- Cascadesysteem accessoires Condens 7000WP
- Propaanombouwsets Condens 7000WP

Condens 7000F HR

- Rookgasafvoermateriaal Condens 7000F HR
- Regelingen Condens 7000F HR
- Accessoires Condens 7000F HR
- Cascadesysteem accessoires Condens 7000F HR

LUCHTWARMTEPOMPEN VAN NEFIT BOSCH

Luchtwarmtepompen tot 30 kW

Compress 2000 AWF

Compress 3000 AWP

Compress 3400i AWS Hybride Split

Compress 3400i AWS Tower

Compress 5800i aw all-electric

Compress 5800i aw hybride

A. TowerSolar - EnviLine Tower-Solar pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

B. Tower - EnviLine Tower pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

C. Losse boiler met binnenunit - EnviLine All-electric pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

D. Hybride binnenunit - EnviLine / Compress Hybride pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

LUCHT/WATER WARMTEPOMP GROOT VERMOGEN VAN BOSCH

Compress 3000 AWP

VENTILATIEPOMP VAN NEFIT BOSCH

Bosch Compress 3800i EW

BODEMWARMTEPOMPEN VAN NEFIT BOSCH

Bosch Compress 7000 HO LW

Bosch Compress 7800i LW(M)F

AIRCONDITIONING

Single Split

Multi Split

Accessoire

BOILERS EN BUFFERVATEN

Elektrisch boilers

Boilers met één spiraal voor combinatie met gasgestookte ketels

Bivalente boilers voor combinatie

met gasgestookte ketels en een zonneboiler

Tapwaterboilers voor combinatie met gasgestookte ketels

Boilers met één spiraal voor combinatie

met warmtepompen

Bivalente boilers voor combinatie met warmtepompen en een zonneboiler

Buffervat met tapwaterspiraal voor combinatie met warmtepompen

Warmtepompbuffervaten

Accessoires boilers en buffervaten

Anode matrix



Index

INDIRECT GESTOOKTE COMBIBOILER MET TAPWATERSPIRAAL

Warmtepompbuffervaten

Accessoires boilers en buffervaten

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

Elektrische boilers

Elektrisch doorstroomtoestel

Elektrische ketel

Accessoires elektrische ketel

Elektrische convector

ZONNE-ENERGIE VAN NEFIT

SolarLine II

- SolarLine II zonneboilersystemen
- SolarLine 3-300 II standaard stuklijsten
- SolarLine 3-300 II HotTop (dubbele spiraal) standaard stuklijsten
- SolarLine 3-300 II HotTop voor tapwater- en CV-ondersteuning standaard stuklijsten
- SolarLine II componenten
- Collectoren SolarLine II
- Opdak montagesets SolarLine II
- Indak montagesets SolarLine II
- Platdak montagesets SolarLine II
- Aansluitsets SolarLine
- Solarstations SolarLine
- Regelaars SolarLine
- Boilers SolarLine
- Kies uw accessoires SolarLine PV-panelen

REGELINGEN

Thermostaten

Slimme thermostaten

Accessoires regelingen

Basisregeling voor Condens 7000F en 7000WP

Geavanceerde regeling voor Condens 7000F en 7000 WP

ROOKGASAFVOERMATERIAAL

Universeel rookgasafvoermateriaal HR(C)-toestellen

Montageset Skyline

Specifiek rookgasafvoermateriaal 9700i

Specifiek rookgasafvoermateriaal TrendLine II en

ProLine NxT

Specifiek rookgasafvoermateriaal Condens 7000 WP

Specifiek rookgasafvoermateriaal Condens 7000F

CASCADESYSTEMEN

Condens 7000 WP

- Regelingen Condens 7000 WP
- Accessoires Condens 7000 WP
- Cascade-onderdelen - pompgroepen
- Cascade-onderdelen - aansluitonderdelen
- Losse cascade onderdelen

Condens 7000F HR

- Accessoires Condens 7000F HR

Condens 7000 WP

- CV-groepensystemen condens 7000 wp cascadesystemen
- Accessoires condens 7000 wp cascadesystemen
- Rookgasafvoermateriaal condens 7000 wp

PRODUCTEN VAN BOSCH VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSING

Producten

NEFIT BOSCH SUPPORT

Nefit Bosch SupportLine: 0570 - 602 206

Documentatie

ONDERSTEUNING

Diensten Cascadesystemen van Nefit Bosch

Diensten Propaanombouw van Nefit Bosch

Diensten Rookgasafvoersystemen (RGA) van Nefit Bosch

Diensten Zonneboilersystemen van Nefit Bosch

Diensten Duurzaam (overig) van Nefit Bosch

Systeemwijzer van Nefit Bosch

Diensten WKK van Buderus

Diensten onderhoud en inspectie ketels van Buderus

Inbedrijfstellen gaswarmtepompen van Buderus

Onderhoud en inspectie gaswarmtepompen van Buderus

VOORLICHTING & PROMOTIE

Technische Trainingen

Warmtepompdiensten

Commerciële Ondersteuning van Nefit

Servicemonteur aanvragen

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGULERINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



BOSCH THERMOTECHNIEK B.V.

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch SupportLine: 0570 602 206

verkoopnederland@nefit-bosch.nl

www.nefit-bosch.nl/professioneel

info@bosch-thermotechniek.nl

www.bosch-industrial.nl

Jobnr. 6720817889-05/2026