

Nefit Bosch airco-oplossingen

Technische specificaties, vermogens en toepassingsmogelijkheden van de Climate single split en multi split airconditioners.

Climate 3000i			CLIMATE 3000i			
			CL3000i SET 26 E	CL3000i SET 35 E	CL3000i SET 53 E	CL3000i SET 70 E
Technische specificaties		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Koelen	Nominaal koelvermogen (min-max)	kW	2.6 (1.03-3.22)	3.52 (1.38-4.31)	5.28 (2.11-5.90)	7.03 (3.39-8.21)
	Vermogen	kW	2.8	3.6	5.3	7.0
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energie efficiëntieklasse		A++	A++	A++	A++
Verwarmen	Nominaal verwarmend vermogen (min-max)	kW	2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.07-4.38)	5.57 (1.55-5.85)	7.33 (3.10-8.21)
	Vermogen	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energie efficiëntieklasse		A+	A+	A+	A+
Binnenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Buitenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Koudemiddel	Type		R32	R32	R32	R32

Climate 3000i



Bediening via app mogelijk (optie)

Climate 6001i			CLIMATE 6001i			
			CL6001i SET 26 E	CL6001i SET 35 E	CL6001i SET 53 E	CL6001i SET 70 E
Technische specificaties		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Koelen	Nominaal koelvermogen (min-max)	kW	2.6 (1.32-3.81)	3.5 (1.32-3.96)	5.3 (3.75-6.13)	7.0 (2.11-8.21)
	Vermogen	kW	2.6	3.5	5.3	7
	SEER	W/W	8.6	8.5	8.5	8.5
	Energie efficiëntieklasse		A+++	A+++	A+++	A+++
Verwarmen	Nominaal verwarmend vermogen (min-max)	kW	3.0 (0.88-4.4)	3.9 (0.88-4.54)	5.6 (2.58-6.77)	7.5 (1.55-8.21)
	Vermogen	kW	2.4	2.4	4.3	5
	SCOP	W/W	4.6	4.6	4.3	4.2
	Energie efficiëntieklasse		A++	A++	A+	A+
Binnenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x370x275
Buitenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Koudemiddel	Type		R32	R32	R32	R32

Climate 6001i



Bediening via app mogelijk (optie)

Climate 6000iP			CLIMATE 6000iP	
			CL6000iP 26 W F	CL6000iP 35 W F
Technische specificaties		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Koelen	Nominaal koelvermogen (min-max)	kW	2.6 (1.375-4.31)	3.5 (1.375-4.31)
	Vermogen	kW	2.6	3.5
	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energie efficiëntieklasse		A+++	A+++
Verwarmen	Nominaal verwarmend vermogen (min-max)	kW	2.9 (1.015-4.38)	3.8 (1.015-4.38)
	Vermogen	kW	2.9	3.8
	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Energie efficiëntieklasse		A++	A++
Binnenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	802x200x295	802x200x295
Buitenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	805x330x554	805x330x554
Koudemiddel	Type		R290	R290

Climate 6000iP



Bediening via app mogelijk (optie)

Climate 7000i			CLIMATE 7000i			
			CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Technische specificaties		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Koelen	Nominaal koelvermogen (min-max)	kW	2.5 (1.03-4.28)	3.4 (1.03-4.28)	4.0 (1.14-4.84)	5.0 (1.32-5.66)
	Vermogen	kW	2,0	2,5	3,4	4,0
	SEER	W/W	10,1	9,7	8,7	8,5
	Energie efficiëntieklasse		A+++	A+++	A+++	A+++
Verwarmen	Nominaal verwarmend vermogen (min-max)	kW	4.1 (0.75-5.17)	4.1 (0.753-5.17)	4.6 (1.07-5.69)	5.6 (1.20-6.68)
	Vermogen	kW	2,7	2,7	2,9	4,5
	SCOP	W/W	5,3	5,3	5,6	5,1
	Energie efficiëntieklasse		A+++	A+++	A+++	A+++
Binnenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308
Buitenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	805x330x554	805x330x554	805x330x554	890x342x673
Koudemiddel	Type		R32	R32	R32	R32

Climate 7000i



Standaard voorzien van wifi-module

Climate 5001L (Beschikbaar vanaf Q4 2026)

Technische specificaties	CLIMATE 5001L				
	CL5001L SET 26 CNE	CL5001L SET 35 CNE	CL5001L SET 50 CNE		
Voedingsspanning	Ph-V-Hz	1-220-240-50	1-220-240-50	1-220-240-50	
Koelen	Nominaal koelvermogen (min-max)	kW	2.64 (0.36-3.81)	3.52 (0.76-4.25)	4.98 (2.64-5.57)
	Vermogen	W	650 (135-1270)	1000 (170-1350)	1500 (650-1950)
	SEER	W/W	7,8	7,3	6,7
	Energie efficiëntieklasse		A++	A++	A++
Verwarmen	Nominaal verwarmend vermogen (min-max)	kW	2.93 (0.44-3.96)	3.81 (0.45-4.69)	5.28 (2.20-6.30)
	Vermogen	W	710 (145-1160)	980 (150-1300)	1420 (600-1900)
	SCOP	W/W	4,1	4	4
	Energie efficiëntieklasse		A+	A+	A+
Binnenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	794x200x621	794x200x621	794x200x621
Buitenunit	Afmetingen (BxDxH)	mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554
Koudemiddel	Type		R32	R32	R32



Bediening via app mogelijk (optie)

Climate 5000 Multi split




Binnenunits

► Climate 3000i wand-unit



► Climate 6001i wand-unit



► Climate 7000i wand-unit




► Compacte plafondcassette



► Plafondcassette



► Kanaal-binnenunits



► Vloer-binnenunit



Technische specificaties	CLIMATE 5000 MULTI SPLIT					
	CL 5000 M 53/2 E	CL 5000 M 79/3 E	CL 5000 M 105/4 E	CL 5000 M 125/5 E		
Compressor	Vermogen	kW	5,3	7,9	10,6	12,3
Buitenunit Ventilator	Vermogen	W	34	80	120	120
Buitenunit	Afmeting (BxDxH)	mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810
Koudemiddel	Type		R32	R32	R32	R32
Koudemiddelleiding	Max. totale lengte van leidingen tussen alle units	m	40	60	80	80
	Max. leidinglengte naar elke binnenunit	m	25	30	35	35

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)
T. 0570 602 500
E. consument@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl/professioneel



Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.